



AXIS Q1635 Network Camera

難しい照明環境で高速で動く物体の細部を提供できるカメラ

AXIS Q1635は、被写体の動きが速い場合でもスムーズで高精細なビデオを提供し、50/60フレーム/秒の鮮明な映像により、事象を確認することができます。1/2"センサーにより、最高品質のビデオを近赤外線(IR)で提供します。ワイドダイナミックレンジ - フォレンジックキャプチャー機能は、ビデオを最適化し、細部を強調してフォレンジックでの有用性を向上させます。電子動体ブレ補正是、カメラが振動したときのビデオ品質を向上させ、スムーズで安定した映像を提供します。Zipstreamはビデオストリームの最適化をリアルタイムに行うことで、画質を維持しながらネットワーク帯域とストレージ使用量を節減します。AXIS Q1635は、Lightfinder、リモートバックフォーカス、およびピクセルカウンターの機能も備えています。

- > HDTV 1080p (50/60フレーム/秒)
- > 1/2"センサー
- > ワイドダイナミックレンジ - フォレンジックキャプチャーおよびLightfinder
- > AxisのZipstreamテクノロジー
- > 電子動体ブレ補正、衝撃検知機能



AXIS Q1635 Network Camera

カメラ

イメージセンサー
1/2"プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ
バリフォーカル、IR補正、CSマウント
4~13 mm、F1.5 (C/CSマウントアダプター付きCマウントレンズ)
水平画角102° ~33°
Pアイリス

デイナイト
自動切換え赤外線カットフィルター

最低照度
カラー:0.1ルクス、白黒:0.01ルクス、F1.5
HDTV 1080p 50/60フレーム/秒:
カラー:0.2ルクス、白黒:0.02ルクス、F1.5

シャッター速度
1/34500~2秒

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) メインプロファイル、
ベースラインプロファイル、ハイプロファイル
Motion JPEG

解像度
WUXGA 25/30フレーム/秒 (WDRオフ) : 1920x1200
~160x90
HDTV 1080p 25/30フレーム/秒 (WDR) : 1920x1080
~160x90
HDTV 1080p 50/60フレーム/秒 (WDRオフ) :
1920x1080~160x90

フレームレート
すべての解像度で最大50/60フレーム/秒 (50/60 Hz、
WDR無効時)

ビデオストリーミング
個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/Motion
JPEG)
Axis Zipstream technology (H.264)
フレームレートおよび帯域幅の制御
H.264 VBR/MBR

マルチビューストリーミング
最大8つのビューエリアを個別に設定可能

画像設定

圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、
ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾーン、
低照度での動作の微調整、ダイナミックオーバーレイ
(テキスト/画像)、プライバシーマスク、画像のミラー
リング

回転: 自動、0°、90°、180°、270° (コリドール
フォーマットを含む)

WDR Forensic Capture: 最大120 dB (撮影シーンによ
る)、樽型収差補正、デイナイト切り替えレベル、電
子動体ブレ補正、ローカルコントラスト、曇り除去

パン/チルト/ズーム

デジタルPTZ、アップロード可能なPTZドライバー
(Pelco Dがプリインストール済み)

音声

音声ストリーミング
双方向

音声エンコーディング

AAC-LC 8/16/32 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726
ADPCM 8 kHz
ビットレート設定可

音声入力/出力

内蔵マイクロфон (無効設定可)
外部/バランス型/アンバランス型マイクロфонまたは
ライン入力、ライン出力

ネットワーク

セキュリティ

ユーザー/パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、
HTTPS¹暗号化、IEEE 802.1x (EAP-TLS)²ネット
ワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、
ユーザー/アクセスログ、証明書の一元管理、署名付き
ファームウェア

ネットワークプロトコル

IPv4/v6、HTTP、HTTPS²、SSL/TLS²、QoS Layer 3
DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、
UPnPTM、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、
NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、
ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH

- この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するために OpenSSL Project (openssl.org/) によって開発されたソフトウェアと Eric Young (ley@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
- この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するために OpenSSL Project (openssl.org/) によって開発されたソフトウェアと Eric Young (ley@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース
VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI(仕様についてはaxis.comを参照)
ワンクリックで接続できるAXIS Guardian
ONVIF® Profile GおよびONVIF® Profile S(仕様についてはonvif.orgを参照)

分析機能

同梱

AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、音声検知

サポート

AXIS Perimeter Defender
AXIS Digital Autotracking
AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能
(axis.com/acapを参照)

イベントトリガー

分析機能、エッジストレージイベント、外部入力
衝撃検知

イベントアクション

ファイルのアップロード:FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メール、ビデオクリップの送信
通知:電子メール、HTTP、HTTPS、TCP
オーバーレイテキスト、SNMPトラップ送信
エッジストレージへのビデオと音声録音の保存
プリ/ポストアラームビデオのバッファリング
外部出力の駆動、デイナイトビジョンモード、
音声クリップ再生、LEDステータス、WDRモード

設置支援機能内蔵

フォーカスアシスタント、ピクセルカウンター、レベルアシスタント、orientation aid、トラフィックワイザード

概要

ケーシング

カラー(ふた):シルバーRAL 9006
カラー(シャーシ):黒 NCS S 9000-N

サステナビリティ

PVC不使用

メモリー

RAM 512 MB、フラッシュ256 MB

電源

8~28 V DCまたはPower over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3af/802.3at Type 1 クラス3
最大8.0 W

コネクター

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE、3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力
DC入力
RS485/RS422、2つの設定可能な入出力用ターミナルブロック (12 V DC出力、最大負荷50 mA)

ストレージ

microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応
NAS (Network Attached Storage)への録画
推奨されるSDカードとNASについては、axis.comを参照

動作温度

0°C~55°C (32°F~131°F)
湿度: 10~85% RH (結露不可)

保管条件

-40°C~65°C (-40°F~149°F)
湿度: 5~95% RH (結露不可)

認証

EN 55032 Class B、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、
EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、
FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、
VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、
IEC/EN/UL 60950-1
EN 50121-4、IEC 62236-4
EN 61146-1/ IEC 1146-1
KCC KN32 Class B、KN35

寸法

82 x 58 x 136 mm

重量

938 g

付属品

C/CSレンズアダプターリング

スタンド

コネクターキット、Resistorx® T20ツール、インストールガイド、Windows®用デコーダ(1ユーザーライセンス)

オプションアクセサリー

Axisオプションレンズ、AXIS T90B Illuminators、

Axisネットワークケーブルカプラー、

AXIS T8129 PoE Extender、

AXIS T8120 Midspan 15 W 1-port

その他のアクセサリーについては、axis.comを参照

ビデオ管理ソフトウェア

AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。axis.com/vmsで入手可能

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証

Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション。axis.com/warrantyを参照

© 2014 – 2019 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS、AXIS、ARTPEC、VAPIXは、スウェーデンおよびその他の国で登録されたAxis ABの登録商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。記載内容は予告なく変更されることがあります。

