

AXIS M3064-V Network Camera

Stałopozycyjna kamera kopułkowa mini dome HDTV 720p

Kamera AXIS M3064-V ma tryb pracy dzień/noc i funkcję WDR zapewniającą ostrość obrazu wideo nawet wtedy, gdy w scenie znajdują się jednocześnie jasne i ciemne obszary. Ta ultrakompaktowa kamera typu mini dome ma fabrycznie ustawioną ostrość, można ją łatwo wypoziomować i skierować w wybranym kierunku. Kamera obsługuje inteligentne funkcje analizy, a gniazdo kart pamięci umożliwia opcjonalną rejestrację obrazów na krawędzi systemu. Ponadto Axis Zipstream z obsługą H.264/H.265 obniża zapotrzebowanie na przepustowość i pamięć masową. Kamerę wykonano z tworzyw sztucznych pochodzących w 52% z recyklingu i niezawierających PVC/BFR/CFR. Obudowę odporną na uderzenia i zabezpieczającą przed kurzem wystarczy wcisnąć bez konieczności stosowania widocznych śrub.

- > **Obraz o jakości HDTV 720p**
- > **Tryb pracy dzień/noc oraz WDR**
- > **Zipstream z obsługą H.264 i H.265**
- > **Zasób lokalny**
- > **Przyjazna dla środowiska**



AXIS M3064-V Network Camera

Kamera		Wyzwalanie zdarzeń	Analiza, zdarzenia związane z pamięcią masową typu Edge Wejścia wirtualne przez API
Przetwornik obrazu	1/2,9" skanowanie progresywne RGB CMOS	Mechanizmy zdarzeń	Rejestracja obrazu wideo: Karta SD i udział sieciowy przesyłanie obrazów lub klipów wideo: za pośrednictwem protokołu FTP, SFTP, HTTP lub HTTPS, udziału sieciowego oraz powiadomienia pocztą e-mail rejestracja przed i po alarmie lub buforowanie obrazu w celu rejestracji lub przesłania Powiadomienie: e-mail, HTTP, HTTPS, TCP i pułapka SNMP Nałożony tekst
Obiektyw	3,1 mm, F2,0 Pole widzenia w poziomie: 83° Pole widzenia w pionie: 45° Stała przysłona, korekcja podczerwieni	Strumieniowanie danych	Dane o zdarzeniu
Dzień i noc	Automatyczny zdejmowalny filtr odcinający podczerwień	Wbudowana pomoc podczas montażu	Licznik pikseli
Światłoczułość	Obraz kolorowy: 0,2 luksa przy 50 IRE, F2,0 Obraz czarno-biały: 0,04 luksa przy 50 IRE, F2,0	Funkcje analizy	
Prędkość migawki	Od 1/32 500 s do 1/5 s	Zastosowania	W zestawie AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection, aktywne zabezpieczenie antysabotażowe Obsługiwane Autotracking (Automatyczne śledzenie ruchu), AXIS People Counter, AXIS Queue Monitor, AXIS Occupancy Estimator, AXIS Direction Detector, AXIS Tailgating Detector, AXIS Random Selector Obsługa AXIS Camera Application Platform umożliwia instalowanie aplikacji innych firm; szczegółowe informacje znajdują się na stronie axis.com/acap
System on chip (SoC)		Ogólne	
Model	S5L	Obudowa	Klasa ochrony IP42 (wnikanie pyłu i wody; należy stosować się do instrukcji podręcznika montażu), obudowa z poliwęglanu/ABS, odporna na uderzenia (klasa ochrony IK08) Korpus mieszczący układy elektroniczne Kolor: biały NCS S 1002-B Instrukcje dotyczące przemalowywania można uzyskać u partnera Axis.
Pamięć	512 MB RAM, 512 MB Flash	Zrównoważony rozwój	52% tworzyw sztucznych z recyklingu, bez PVC, BFR/CFR
Wideo		Zasilanie	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at typ 1 klasa 1 Typowo 1,6 W, maks. 2,0 W
Kompresja wideo	H.264 (MPEG-4 część 10/AVC), profile Main i High H.265 (MPEG-H część 2/HEVC) Main Profile MJPEG	Złącza	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE ^b Łączność audio i I/O przez opcjonalny interfejsy AXIS T61 Audio and I/O z technologią Portcast
Rozdzielczość	Od 1280x720 (720p) do 320x240	Pamięć masowa	Obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC Obsługa szyfrowania kart SD (AES-XTS-Plain64 256-bitowa). Rejestracja materiału w sieciowym zasobie dyskowym (NAS) Zalecenia dotyczące kart SD i NAS można znaleźć w witrynie axis.com .
Poklatkowość	25/30 kl./s przy częstotliwości zasilania 50/60 Hz	Warunki robocze	Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F) Wilgotność 10–85% RH (bez kondensacji)
Strumieniowanie wideo	Wiele osobno konfigurowanych strumieni H.264, H.265 i MJPEG Technologia Axis Zipstream w H.264 oraz H.265 Kontrola poklatkowości i przepustowości VBR/ABR/MBR H.264/H.265	Warunki przechowywania	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F) Wilgotność 5–95% RH (bez kondensacji)
Strumieniowanie multi-view	Dwa pojedynczo kadrowane obszary obserwacji	Certyfikaty	Kompatybilność elektromagnetyczna ICES-3(A)/NMB-3(A), EN 55024, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC część 15 podczęść B klasa A, ICES-003 klasa A, VCCI klasa A Bezpieczeństwo IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252 Środowisko EN 60068-2-1, EN 60068-2-2, EN 60068-2-6, EN 60068-2-14, EN 60068-2-27, EN 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP42, IEC/EN 62262 klasa IK08, RoHS, WEEE Sieć NIST SP500-267
Pan/Tilt/Zoom – funkcja panoramowania, pochylenia i zbliżenia	Cyfrowy PTZ	Wymiary	Wysokość: 56 mm (2,2 in) ø 101 mm (4,0 in)
Ustawienia obrazu	Kompresja, nasycenie kolorów, jasność, ostrość, kontrast, balans bieli, próg dzień/noc, kontrola ekspozycji (oraz automatyczna kontrola wzmocnienia), WDR do 115 dB w zależności od sceny, dostrajanie ustawień przy słabym oświetleniu, nakładanie tekstu i obrazu, wielokątne maski prywatności, odbicie lustrzane, obrót: 0°, 90°, 180°, 270°, w tym format korytarzowy, dynamiczne nakładanie tekstu i obrazu	Masa	150 g (0,33 lb)
Audio		Akcesoria w zestawie	Instrukcja instalacji, licencja na dekodery Windows® dla 1 użytkownika
Wejście/wyjście audio	Dwukierunkowa łączność audio przez opcjonalny interfejsy audio AXIS T61 i we/wy z technologią Portcast	Integracja systemu	
Sieć		Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API)	
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, HTTPS ^a szyfrowanie, kontrola dostępu do sieci w standardzie IEEE 802.1x (EAP-TLS) ^a , uwierzytelnianie szyfrowane, dziennik dostępu użytkowników, centralne zarządzanie certyfikatami, ochrona przed atakami brute force, podpisane oprogramowanie sprzętowe		
Obsługiwane protokoły	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS ^a , TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP [®] , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, SIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, adres Link-Local (ZeroConf)	Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API)	
		Open API do integracji oprogramowania, w tym VAPIX [®] i AXIS Camera Application Platform; dane techniczne są dostępne pod adresem www.axis.com One-Click Cloud Connection ONVIF [®] Profile G, ONVIF [®] Profile M, ONVIF [®] Profile S i ONVIF [®] Profile T, specyfikacja pod adresem onvif.org Obsługa protokołu Session Initiation Protocol (SIP) umożliwiającego integrację z systemami Voice over IP (VoIP), P2P lub zintegrowanych z SIP/PBX.	

Akcesoria opcjonalne	AXIS T94B02D Pendant kit AXIS TM3201 Recessed Mount AXIS TM3101 Pendant Wall Mount AXIS T94B01P Conduit Back Box AXIS T94B02M J-Box / Gang Box Plate AXIS T6101 Audio and I/O Interface AXIS T6112 Audio and I/O Interface Czarna obudowa Smoked dome Uchwyty Axis AXIS Surveillance microSDXC™ Card Więcej akcesoriów znajduje się na stronie axis.com	Języki	Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, chiński uproszczony, japoński, koreański, portugalski, chiński tradycyjny
		Gwarancja	5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty
Oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym	AXIS Companion, AXIS Camera Station, oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym od partnerów rozwijających aplikacje firmy Axis są dostępne na stronie axis.com/vms	a. W produkcie zainstalowano oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do stosowania z OpenSSL Toolkit. (openssl.org) i oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (ey@cryptsoft.com). b. Kabel musi mieć cienką wtyczkę	
		Odpowiedzialność za środowisko: axis.com/odpowiedzialność-za-środowisko	