

AXIS T96B05 실외 하우징

AXIS T96B05 실외 하우징을 사용하여 버스, 전차 및 응급 차량과 같은 차량 및 철도차량 외부에 AXIS P39 시리즈 네트워크 카메라를 장착할 수 있습니다. 인클로저는 PVC가 없으며 내충격성 폴리머 및 알루미늄 베이스 강판으로 만들어졌습니다. AXIS T96B05는 운송 업계의 엄격한 규정 요건을 준수합니다.

- > 차량 및 철도차량 외부에 온보드 카메라 설치를 위한 인클로저
- > IP66/IP67, IP6K9K, NEMA 250 Type 4X 및 IK09 규정 준수
- > 작동 온도 -40°C ~ 60°C(-40°F ~ 140°F)



AXIS T96B05 실외 하우징

지원 제품	3.6mm, 6mm 및 8mm 렌즈가 장착된 AXIS P3904-R Mk II 네트워크 카메라 및 AXIS P3905-R Mk II 네트워크 카메라
렌즈	최대 수평 화각^a 87°, 3.6mm M12 렌즈 52°, 6mm M12 렌즈 40°, 8mm M12 렌즈
카메라 각도 조절	3.6mm M12 렌즈 장착 팬: 0° 틸트: 0° 6mm M12 렌즈 장착 팬: ±20° 틸트: 0°~15° 회전: ±175° 8mm M12 렌즈 장착 팬: ±30° 틸트: 0°~15° 회전: ±175°
일반	
케이스	IP66/IP67, IP6K9K, NEMA 4X 등급, IK09 내충격성 알루미늄 및 폴리머 인클로저 컬러: White NCS S 1002-B
지속성	PVC 없음
작동 조건	-40°C ~ 60°C(-40°F ~ 140°F) 습도: 10 ~ 100% RH(응축)
저장 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)

승인	이 승인은 지원되는 AXIS P39 시리즈 네트워크 카메라와 함께 적용됩니다. EMC EN 55032 Class A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, EN 50121-4, EN 50121-3-2, IEC 62236-4, ECE R10 rev.05(E 승인), EN 50498 안전 IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22(CB 인증), EN 45545 환경 IEC/EN 61373 Category 1 Class B, IEC 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4X, IEC/EN 62262 IK09, ISO 20653 IP6K9K, EN 50155:2017 Class OT2/ST2(EN 50155:2007 Class TX), IEC 60721-3-5 Class 5M3(진동, 충격), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78
치수	높이: 56mm(2 1/4in) Ø 150mm(5 7/8in)
무게	AXIS P39 시리즈 네트워크 카메라 포함 540g(1.2lb)
포함 액세서리	설치 가이드, 드릴 템플릿 상단 커버 톨 앨런 키 렌즈 톨 키트
보증	Axis 3년 보증에 대해서는 www.axis.com/warranty 참조

a. *AXIS P39 시리즈 네트워크 카메라용 렌즈*

환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility