

## AXIS P3225-VE Mk II Network Camera

合理的で汎用性の高いHDTV 1080p屋外対応固定ドーム

AXIS P3225-VE Mk IIはHDTV 1080p映像を提供する、汎用性の高い屋外対応固定ドームです。バリフォーカルレンズとリモートズーム/フォーカス機能を搭載しているため、カメラを直接操作して微調整を行う必要がありません。この汎用性の高いカメラには、光の変動が激しい環境でも処理できるWDR Forensic Capture機能のほか、卓越した光感度を実現するLightfinderテクノロジーが搭載され、強い光や低照度環境でも優れた映像品質を提供します。また、映像に必要な帯域幅およびストレージの容量を大幅に低減するAxis Zipstreamテクノロジーをサポートします。耐衝撃性のあるAXIS P3225-VE Mk IIはIK10に準拠しています。

- > HDTV 1080pの映像品質
- > 屋外対応およびIK10準拠
- > リモートズーム/フォーカス
- > LightfinderとWDR Forensic Capture
- > Axis Zipstream



# AXIS P3225-VE Mk II Network Camera

<b>カメラ</b>	
撮像素子	プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/3"
レンズ	パリアフォーカル、3.0~10.5 mm、F1.4 水平画角: 92° -34° 垂直画角: 50° -20° リモートフォーカス/ズーム、Pアイリスコントロール、IR補正
デイナイト	自動切換え赤外線カットフィルター
最低照度	<b>HDTV 1080p 25/30 フレーム/秒、WDR Forensic Capture およびLightfinder:</b> カラー: 0.15ルクス (50 IRE、F1.4) 白黒: 0.03ルクス (50 IRE、F1.4) <b>HDTV 1080p 50/60 フレーム/秒:</b> カラー: 0.3ルクス (50 IRE、F1.4) 白黒: 0.06ルクス (50IRE、F1.4)
シャッター スピード	1/66500秒~1秒
アングル調整	パン±180°、チルト-5° ~+85°、回転±95°
<b>ビデオ</b>	
ビデオ圧縮	H.264ベースライン、メイン、およびハイプロファイル (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG
解像度	1920×1080~160×90
フレームレート	<b>WDRありの場合:</b> 25フレーム/秒 (電源周波数50 Hz設定時)、30フレーム/秒 (電源周波数60 Hz設定時) <b>WDRなしの場合:</b> 50フレーム/秒 (電源周波数50 Hz設定時)、60フレーム/秒 (電源周波数60 Hz設定時)
ビデオ ストリーミング	H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 VBR/ABR/MBR H.264
マルチビュー ストリーミング	2つのビューエリアを個別に切り取り
パン/チルト/ ズーム	デジタルPTZ、プリセットポジション
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ローカルコントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール (自動ゲインコントロールを含む)、露出ゾーン、低照度下における動作の微調整、WDR Forensic Capture: 最大120 dB (撮影場所に応じて値は異なります)、オーバーレイ (テキスト/画像)、画像のミラーリング、プライバシーマスク 回転: 0°、90°、180°、270° (Corridor Formatを含む)
<b>ネットワーク</b>	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS <sup>a</sup> 暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS) <sup>a</sup> ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書 of 集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS <sup>a</sup> 、SSL/TLS <sup>a</sup> 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP <sup>TM</sup> 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT
<b>システムインテグレーション</b>	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX <sup>®</sup> 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様はaxis.comで入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF <sup>®</sup> プロファイルG、ONVIF <sup>®</sup> プロファイルS、およびONVIF <sup>®</sup> プロファイルT (仕様はonvif.orgで入手可能)

インテリジェント ビデオ	含まれるもの AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 <b>サポートあり</b> AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard、AXIS Perimeter Defender AXIS Digital Autotracking、AXIS People Counter、AXIS Tailgating Detector、AXIS Direction Detector、AXIS Occupancy Estimator、AXIS Random Inspection、AXIS Queue Monitor AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能、axis.com/acapを参照
イベント トリガー	ビデオ分析、エッジストレージイベント、APIを通じた仮想的な入力
イベント アクション	ビデオ録画: SDカードおよびネットワーク共有画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラーム画像または映像のバッファリング 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ オーバーレイテキスト
データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能 一般	リモートズーム、リモートフォーカス、ピクセルカウンター
ケーシング	ハードコーティングされたドームカバーおよび除湿膜を備えた、IP66規格およびNEMA 4X規格準拠のIK10耐衝撃性ケーシング 電子部品を収納した内部カメラモジュールおよび拘束ねじ カラー: 白 NCS S 1002-B ケーシングの再塗装の手順と保証内容への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。
設置方法	ジャンクションボックス (ダブルギャング、シングルギャング、および4インチ八角形) および壁面や天井用の穴付き取り付けブラケット ¼インチ-20 UNC三脚ねじスレッド
環境保護	PVC不使用
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
電源	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3、最大7.1 W、標準4.6 W
コネクタ	シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照
動作条件	-40° C~50° C 起動: -30° C~50° C 最高温度 (断続的): 55° C 湿度10~100% RH (結露可)
保管条件	-40° C~65° C 湿度: 5~95% RH (結露不可)
認証・認可	<b>EMC</b> EN 55022 Class B、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、EN 50121-4、IEC 62236-4、FCC Part 15 Subpart B Class A and B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN32 Class B、KN35 <b>安全性</b> IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、IS 13252 <b>環境</b> IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-6 (振動)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC/EN 62262 IK10 <b>ネットワーク</b> NIST SP500-267
外形寸法	高さ: 104 mm ø 149 mm
重量	800 g

<b>付属品</b>	インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)、取付ブラケット、ケーブルガスカート、Resistorx® L型レンチT20、ドリルテンプレート、コネクタガード、ウェザーシールド	<b>言語</b>	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
<b>オプション アクセサリ</b>	AXIS ACI Conduit Bracket A、AXIS ACI Conduit Adapters、AXIS T94M01L Recessed Mount Kit、AXIS T94T01D Pendant Kit (ウェザーシールドを含む)、AXIS取付金具、スモークドーム その他のアクセサリについては、 <a href="http://axis.com">axis.com</a> を参照	<b>保証</b>	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプションについては、 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照
<b>ビデオ管理 ソフトウェア</b>	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア。 <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a> から入手可能		a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project ( <a href="http://openssl.org">openssl.org</a> ) によって開発されたソフトウェアとEric Young ( <a href="mailto:eay@cryptsoft.com">eay@cryptsoft.com</a> ) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)