

## AXIS TA4702 Key Fob

안전하고 견고한 물리적 액세스

안전하고 신뢰성 높은 구내의 물리적 액세스를 위해 제공되는 고급 RFID(Radio-Frequency Identification) 기술을 사용한 비접촉식 MIFARE<sup>®</sup> DESFire<sup>®</sup> EV2 2K 전자 열쇠 전자 열쇠는 충격에 강한 무광 폴리 카보네이트로 만들어졌으며 스테인리스 스틸 프레임에 초음파 용접되어 IP67 및 IK09 등급으로 안정적이고 내구성이 뛰어나 휴대하기에 적합합니다. 하나의 벌크 팩에는 50개의 전자 열쇠가 함께 제공됩니다.

> MIFARE<sup>®</sup> DESFire<sup>®</sup> EV2

> 초음파 용접된 스테인리스 스틸 프레임

> IP67 및 IK09 등급

> 작고 얇은 전자 열쇠



## AXIS TA4702 Key Fob

<b>일반</b>		<b>작동 조건</b>	-25°C ~ 70°C(-13°F ~ 158°F)
<b>소재</b>	플라스틱 및 스테인레스 스틸 색상: black	<b>저장 조건</b>	-25°C ~ 50°C(-13°F ~ 122°F) 습도 20~90% RH
<b>지속성</b>	PVC 불포함	<b>승인</b>	<b>환경</b> IEC/EN 60529 IP67, IEC/EN 62262 IK09, ISO 21207 method B, IEC 60068-2-31 <b>RFID</b> ISO 14443A
<b>수량</b>	50개	<b>보증</b>	5년 보증에 대해서는 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 참조
<b>치수</b>	47.3x35x4.5mm(1.86x1.38x0.18인치)	환경적 책임: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>무게</b>	359g(12.7oz)		
<b>메모리</b>	2kB 인코딩: 500,000 주기 보존 기간: 25년		
<b>전자 장치</b>	RFID 주파수: 13.56MHz(HF) 칩 유형: NXP Mifare® DESFire® EV2		