

Unidad de sensor AXIS F1015

Objetivo varifocal para vigilancia flexible

La AXIS F1015 ofrece flexibilidad en los ángulos de visión para una vigilancia en interiores sumamente discreta. Combinada con la unidad principal AXIS F, la AXIS F1015 proporciona una resolución 1080p y un objetivo varifocal que ofrece un campo de visión horizontal de 97° a 52°. Un campo de visión más estrecho permite capturar detalles más finos. En modo gran angular, se cubre mayor parte de la escena. La AXIS F1015 es compatible también con el amplio rango dinámico (WDR) con captura forense, ideal para escenas con áreas muy luminosas y oscuras. La unidad de sensor se entrega con un cable premontado de 3 o 12 m para la conexión a una unidad principal. También incluye un soporte de montaje de ángulo variable.

- > **Diseño flexible y discreto para uso en interior**
- > **Objetivo varifocal con resolución 1080p**
- > **Campo de visión horizontal de 97° a 52°**
- > **WDR Forensic Capture (con la AXIS F41/F44 Main Unit)**



Unidad de sensor AXIS F1015

Modelos	AXIS F1015 Cable de 3 m: varifocal AXIS F1015 Cable de 12 m: varifocal
Cámara	
Sensor de imagen	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,8" (efectivo)
Lente	Iris fijo 3-6 mm, F2.0 Con AXIS F34/F41/F44 en 1080p: Campo de visión horizontal: de 97° a 52° Campo de visión vertical: de 53° a 30° Con AXIS F34/F44 en 720p: Campo de visión horizontal: de 62° a 35° Campo de visión vertical: de 35° a 20°
Resoluciones	máx. 1920x1200/1080
Amplio rango dinámico	WDR Forensic Capture Con AXIS F41: 1080p, 25/30 imágenes por segundo (50/60 Hz) Con AXIS F44: 720p, 12,5/15 imágenes por segundo (50/60 Hz)
Iluminación mínima	Color: 0,3 lux
Velocidad de obturación	Con AXIS F34/F44: HDTV 720p a 25/30 imágenes por segundo: de 1/28 000 s a 2 s 1080p a 12,5/15 imágenes por segundo: de 1/22 500 s a 2 s Con AXIS F41: HDTV 1080p a 25/30/50/60 imágenes por segundo: de 1/43 000 s a 2 s WUXGA (1920x1200) a 25/30 imágenes por segundo: de 1/43 000 s a 2 s
Velocidad de imagen	50/60 imágenes por segundo máx. (50/60 Hz)
General	

Carcasa	Aluminio
Condiciones de funcionamiento	De -30 °C a 55 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Homologaciones	ECE R10 rev.04, EN 50121-4, IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC 60529 IP4X, IEC 62236-4, EN 55022 Clase B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Clase B, KCC KN22 Clase B, KN24, EN 50581 IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
Dimensiones	69 mm ø 30 mm
Peso	Cable de 3 m: 120 g Cable de 12 m: 370 g
Hardware requerido	AXIS F34/F41/F44 Main Unit
Accesorios incluidos	Guía de instalación AXIS F8201 Vari-angle Mounting Bracket
Accesorios opcionales	AXIS F8203 Fixed Mount Bracket AXIS F8215 Varifocal Bullet Accessory
Garantía	Garantía de Axis de 5 años; consulte axis.com/warranty .

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility