

AXIS W101 Body Worn Camera

あなたのために作られたカメラ

AXIS W101 Body Worn Cameraは、KlickFast取り付けシステムを搭載した堅牢で使いやすい装着型カメラです。ノイズを抑制したクリアな音声と、すべてのフレームで極めてシャープな画像を実現します。Axis Zipstreamテクノロジーは、映像品質を損なうことなく、必要な帯域幅とストレージ容量を低減します。AXIS W101は、1080pで12時間以上のバッテリー駆動が可能で、どのUSB-C®充電器でも充電できます。銃を抜き、人が倒れると、自動的に録画が開始されます。また、カメラの位置は、内蔵のGNSSレシーバー (位置追跡) で継続的に記録できます。内蔵のBluetooth®ネットワークテクノロジーは、AXIS Body Worn Assistantモバイルアプリなどとのワイヤレス通信が可能です。

> 常に鮮明な映像とクリアな音声

> 最大17時間の動作時間

> KlickFastシステム

> 位置追跡

> 3年保証



AXIS W101 Body Worn Camera

カメラ		ケーシング	IP67規格準拠 プラスチック製ケーシング 2 mまでの落下テスト カラー: 黒NCS S 9000-N、白NCS S 1002-B
イメージセンサー	1/2.9"プログレッシブスキャンRGB CMOS 感度: 0.1ルクス	取り付け	Klick Fastシステム
レンズ	焦点距離: 2.1 mm 水平画角: 141° 垂直画角: 82° 固定アイリス、F2.1	持続可能性	PVC不使用
シャッター速度	1/32000秒~1/25秒 (50 Hz) 1/32000秒~1/30秒 (60 Hz)	コネクタ	Pogoピンパッド、USB
ビデオ		動作条件	-20° C~55° C 湿度10%~100% RH (結露可)
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) High Profile	保管条件	-20° C~45° C 湿度: 5~95% RH (結露不可)
解像度	1920x1080、1280x720	認証規格	EMC EN 55032 Class B、EN 55035、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-3(B)/NMB-3(B)、 RCM AS/NZS CISPR 32 Class B
フレームレート	25フレーム/秒 (50 Hz) 30フレーム/秒 (60 Hz)	ワイヤレス	EN 300328、EN 301489-1、EN 301489-17、EN 303413、 FCC Part 15 Subpart C、RSS-247
ビデオストリーミング	装着式用Axis Zipstream	安全性	IEC/EN/UL 62368-1、EN 50360
音声		使用環境	IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、 IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (Method 501.7、503.7、505.7、509.7、512.6、516.8)
音声エンコーディング	AAC-LC 1チャンネル: 48 kHz、128 kbps 2チャンネル(後処理モード用に最適化): 48 kHz、2x128 kbps	外形寸法	高さ: 94 mm 幅: 68 mm 奥行: 27 mm
音声入力/出力	デュアル内蔵マイクロフォン	重量	179 g
機能	音声エンハンスメント	付属アクセサリ	AXIS TW1100 Clip Mount (1/パックにのみ付属)
一般		オプションアクセサリ	Klick Fastシステム (装着式カメラマウント、AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor、AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor用) AXIS Body Worn Assistantアプリ (Android、iOS用) その他のアクセサリについては、 axis.com/bodyworn を参照
バッテリー	リチウムイオン、3600 mAh、最大17時間の動作時間	保証	3年保証については、 axis.com/warranty を参照 3年保証は、バッテリーを含む製品の製造上の欠陥を対象としています。
ストレージ	64 GB不揮発性メモリー、最大30時間のビデオ録画 AES256暗号化標準	a. 複雑なシーンでは、最大解像度で90秒のプリバッファを使用した場合、実際のプリバッファ時間が設定よりも若干短くなることがあります。	
スループット	カメラからシステムコントローラー: 100 Mbit/秒	環境責任:	axis.com/environmental-responsibility
録画	設定可能なオーディオおよびビデオのプリバッファ0、15、30、60、90秒 ^a		
位置決めシステム	GPS、GLONASS、Galileo		
場所	開始と終了、追跡		
センサー	6軸ジャイロと加速度計		
ユーザーインターフェース	ステータスインジケーター、音声および振動フィードバック		
ワイヤレスインターフェース	Bluetooth® Low Energy 4.1 IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz帯) チャンネル1~11		
サイバーセキュリティ	署名付きファームウェア CIS規格に準拠した、暗号化内部ストレージ (AES256) Axis Edge VaultによるAxisデバイスIDの保管		