

## AXIS T8508 PoE+ Network Switch

Switch de 8 portas para o gerenciamento eficiente da rede

O AXIS T8508 PoE+ Network Switch é um switch Gigabit gerenciado de 8 portas com design compacto e sem ventoinha para uso em instalações sensíveis ao ruído ou como um switch de borda. O AXIS T8508 é um complemento perfeito dos gravadores Axis para simplificar ainda mais a configuração e a instalação de sistemas de vigilância. A interface do administrador intuitiva oferece uma topologia gráfica para facilitar a visão geral de todos os dispositivos no sistema com informações sobre dispositivos conectados e status. A saída High PoE permite conectar até 8 câmeras PoE.

- > **PoE 30 W por porta, total de 130 W**
- > **Switch Gigabit**
- > **2 portas combinadas SFP/RJ45**
- > **Topologia gráfica intuitiva para visão geral do sistema**



## AXIS T8508 PoE+ Network Switch

Rede	
<b>Função de rede</b>	Servidor DHCP incluído VLAN
<b>Segurança</b>	Proteção por senha, filtro de IP, criptografia HTTPS, controle de acesso à rede IEEE 802.1X, ACL, VLANs privadas, DHCP Snooping
<b>Protocolos compatíveis</b>	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, STP, RSTP, MSTP, LLDP, LLDP-MED, TFTP, SMTP, BPDU
<b>Vazão</b>	14,9 Mbps
<b>Capacidade de chaveamento</b>	20 Gbps
<b>Tabela de MAC</b>	8 K
<b>Quadros Jumbo</b>	9216 bytes
Geral	
<b>Invólucro</b>	Metal Cor: Preto
<b>Ambiente</b>	Ambientes internos
<b>Dimensões</b>	L x P x A: 220 x 242 x 44 mm (8,6 x 9,52 x 1,73 pol.)
<b>Peso</b>	2,1 kg (4,63 lbs)
<b>Requisitos de energia</b>	100 – 240 VCA, 50/60 Hz
<b>Classe de PoE</b>	Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Tipo 2 Classe 4
<b>Saída PoE</b>	Portas 1 a 8: Até 30 W Capacidade de potência: 130 W
<b>Conectores</b>	Portas PoE RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (8x) Uplink Porta combinada RJ45/SFP 100Base-TX/1000Base-T (2x) Alimentação Porta do conector de alimentação
<b>Proteção contra surtos</b>	6 kV em todas as portas de rede e linhas CA
<b>Condições de operação</b>	0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) Umidade relativa de 10 – 90% (sem condensação)
<b>Condições de armazenamento</b>	-10 °C a 70 °C (14 °F a 158 °F) Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)
<b>Aprovações</b>	EMC EN 55032 Classe A EN 55024 FCC parte 15 Subparte B Classe A VCCI Classe A RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A ICES-003 Classe A Segurança IEC/EN/UL 60950-1 EN 62368-1 EAC CE, ITE, JATE
<b>Software de gerenciamento</b>	AXIS Device Manager
<b>Acessórios incluídos</b>	Guia de Instalação Gabarito para perfuração Cabo de alimentação Pés de borracha (4x)
<b>Acessórios opcionais</b>	AXIS T85 Rack Mount Kit A
<b>Garantia</b>	Garantia Axis de 5 anos, consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

Responsabilidade ambiental:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)