

## AXIS 291 1U Video Server Rack

### フルフレームレート、高密度ビデオエンコーダラックソリューション

AXIS 291 1Uは、ビデオエンコーダブレード用ラックマウントシャーシです。高い信頼性と機能性を、迅速かつ柔軟でプロフェッショナルな設置と組み合わせた製品です。このシャーシには、交換可能でホットスワップ可能なエンコーダブレードが最大3枚収納されています。このシャーシは、各スロットの背面にシリアル通信およびI/Oコネクタを備えています。単一のネットワーク接続と一体型電源を備え、簡単な設置が可能です。保守性を向上させ、ユニットを素早く交換できるように設計されています。ブレードの設置時や交換時に電源を切る必要はありません。

- > 最大3枚の交換可能でホットスワップ可能なブレード
- > 迅速でプロフェッショナルな設置
- > 拡張可能なシステム
- > 一体型電源



## AXIS 291 1U Video Server Rack

一般		認証・認可
対応製品	エンコーダブレード: AXIS Q7436、AXIS Q7414、AXIS Q7406、AXIS P7224、AXIS 240Q、AXIS 241Q、AXIS 243Q、AXIS 241S 同軸イーサネット変換ブレード: AXIS T8646	EN 55022 Class B、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、VCCI Class B、AS/NZ CISPR 22、ICES-003、ITE、UL、cUL、EN 60950-1、EN 62368-1、CB証明書、KTL
拡張スロット	Axisビデオエンコーダブレード用スロット(×3)	外形寸法
ケーシング	スタンドアロンまたはラック取付用のメタルケーシング	高さ: 140 mm 幅: 420 mm 奥行: 550 mm
電源	100~240 V DC、1.9 A最大80 W	重量
コネクタ	イーサネット10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、RJ-45 (ギガビットイーサネット) I/Oターミナルブロック(×3): アラーム入力×4、出力×4、RS-485/422半二重	付属品
動作条件	0 °C~45 °C 湿度20~80% RH (結露不可)	言語
		保証

環境責任: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)