

## AXIS T94C01L Recessed Mount

눈에 잘 띄지 않으면서 주변과 어울리는 드롭 실링 설치

AXIS T94C01L Recessed Mount는 드롭 천장 설치를 위한 실내 마운트입니다. 단일 나사 천장 부착이 제공되어 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. AXIS T94C01L Recessed Mount를 사용하면 AXIS M42 Series 및 AXIS Companion Dome mini LE와 호환되는 Axis 실내 카메라를 천장에 매립형으로 눈에 잘 띄지 않으면서 주변에 어울리게 설치할 수 있습니다. 단일 나사 천장 부착 디자인을 특허 출원 중으로 천장 타일을 제거하지 않고도 빠르고 쉬운 설치가 가능한 것이 특징입니다. 매립형 마운트에 부착된 Axis 고정형 돔 카메라는 천장에 단단히 고정되어 카메라 돔과 잘 띄지 않는 커버 링만 노출됩니다.

> 빠르고 쉬운 드롭 실링 설치

> 눈에 잘 띄지 않으며 주변과 어울리는 매립형 천장 설치

> AXIS M42 Series 및 AXIS Companion Dome mini LE와 호환 가능



## AXIS T94C01L Recessed Mount

일반		치수
지원 제품	AXIS M42-V/-LV Series AXIS Companion Dome mini LE	외부 치수 길이: 252mm(9.9인치), 높이: 140mm(5.5인치) 천장에 매립되는 최대 높이 127mm(5인치) 타일 두께 1 ~ 60mm(0.04 ~ 2.36인치) 커버 링 ø 152mm(6인치) 천장에서 돌출 ø 131mm(6 3/16인치)
케이스	재질: 54% 재활용 플라스틱 컬러: White NCS S 1002-B	무게 260g(0.57lb)
지속성	PVC 없음	최대 하중 600g(1.32lb)
마운팅	드롭 실링 매립형	케이블 포설 상단: 케이블 구멍
설치환경	실내용	포함 액세서리 설치 가이드, 캐스킷
저장 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)	액세서리 옵션 AXIS Safety Wire 3 m
승인	안전 IEC/EN/UL 62368-1 환경 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262 IK08	보증 3년 보증에 대해서는 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 참조

환경적 책임: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)