

Ex e Cable Gland M20 Armored

Pressacavo per cavi schermati per aree a rischio

Per conformità ai requisiti per aree pericolose relativi al mantenimento di una connessione sicura in cui il cavo schermato si connette alla telecamera o alla scatola di derivazione. Il pressacavo Ex è dotato di certificazione per ulteriore sicurezza. Il pressacavo si adatta ad ingressi cavo con filettature M20 x 1,5.

- > Certificazione per ATEX, IECEx
- > Intervallo di temperature esteso



Ex e Cable Gland M20 Armored

Generale		Certificazioni
Dispositivi supportati	Cavi schermati ExCam, 10, 25, 95 m	Chiave modello: Pressacavo tipo C2K ATEX: II 2 G Ex e IIC Gb, II 1 D Ex ta IIIC Da Certificato: SIRA 13 ATEX 1070 X IECEx: Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da Certificato: IECEx SIR 13.0025X -60°C < Tamb < +130°C
Posa dei cavi	Per il diametro del cavo: da 12,5 a 20,9 mm Lunghezza filettatura: 15 mm	
Alloggiamento	Ottone placcato in nichel Colore: metallo/argento	Accessori inclusi
Approvazioni	Ambiente: IEC/EN 60529 IP66, IP68 Esplosione: EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31	Documentazione 1 anello di tenuta M20 (-60°C < Tamb < +130°C) 1 controdado M20 1 spina per cavo Ex-e da 21 mm (rossa)

Responsabilità ambientale:

axis.com/environmental-responsibility