AXIS TU6005 Plenum Cable

Cavo da plenum per la serie AXIS F

Progettato per l'installazione in spazi plenum, questo cavo per ambienti interni flessibile e robusto è compatibile con le unità principali AXIS F91, le unità sensore AXIS F21, AXIS F4105-LRE Dome Sensor ed AXIS F7225-RE Pinhole Sensor. Con un raggio di curvatura da 32 mm, questo cavo dati a velocità elevata mette a disposizione un'alta capacità di larghezza di banda per la riduzione al minimo della latenza fra l'unità con sensore e l'unità principale. È disponibile in 2 lunghezze diverse: 8 m e 20 m.

- > Dotato di classificazione plenum
- > Raggio di curvatura di 32 mm
- > 8 m e 20 m
- > Connettori SMA-FAKRA rinforzati

AXIS TU6005 Plenum Cable

Generale	
Alimentazione	Impedenza: 50 Ohm
Frequenza	Da 0 a 3 GHz
Connettori	SMA FAKRA
Condizioni di funzionamento	Da -40 °C a 85 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)
Approvazioni	UL CMP E329281
Dimensioni	Colore: nero Lunghezza: 8 m e 20 m ø 4 ±0,15 mm Lunghezza massima dei cavi interconnessi: ≤20 m Raggio di curvatura: 32 mm
Peso	8 m: 250 g 20 m: 640 g
Prodotti compatibili	Unità principali AXIS F91, unità sensore AXIS F21, AXIS F4105-LRE Dome Sensor, AXIS F7225-RE Pinhole Sensor
Accessori opzionali	AXIS TU6006 Connector Kit FAKRA
Garanzia	Garanzia di 3 anni, visitare *axis.com/warranty*

Responsabilità ambientale:

axis.com/environmental-responsibility

©2023 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC e VAPIX sono marchi registrati di Axis AB in varie giurisdizioni. Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.