

## Ex d Cable Gland M20 Armored

### 위험 지역 피복 케이블용 케이블 글랜드

피복 케이블이 카메라 또는 정션 박스에 연결되는 안전한 연결을 유지하기 위한 위험 지역 규정 준수. Ex d 케이블 글랜드는 내화성 인클로저에 대한 인증을 받았습니다. 케이블 글랜드는 M20x1.5 나사산이 있는 케이블 인입구에 적합합니다.

> ATEX, IECEx 인증

> 확장된 온도 범위



## Ex d Cable Gland M20 Armored

<b>일반 사항</b>	
<b>지원되는 제품</b>	피복 케이블 ExCam, 10, 25, 95m(33, 82, 312ft)
<b>케이블 라우팅</b>	케이블 지름: 13.5 ~ 21.0mm(0.53 ~ 0.83인치) 스레드 길이: 15mm(0.6인치)
<b>케이스</b>	니켈 도금 황동 컬러: 메탈 / 실버
<b>승인</b>	<b>환경:</b> IEC/EN 60529 IP66, IP68 <b>폭발:</b> EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31

**인증**      **모델 키:** 케이블 글랜드 유형 ADE 4F No 7  
**ATEX:** II 2 G Ex db/eb IIC, II 2 D Ex tb IIIC  
**인증서:** INERIS 12 ATEX 0032 X  
**IECEX:** Ex db/eb IIC, Ex tb IIIC  
**인증서:** IECEx INE 12.0025X  
-60°C < Tamb < +140°C

**포함된 액세서리**      문서

환경적 책임:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)