

AXIS W701 Docking Station 8-bay

AXIS W701 ドッキングステーション8ベイは、急速充電、迅速、安全性、簡単なデータオフロードにより、身に付けているカメラの取り扱いを容易にします。

- > 必要なときすぐ撮影できます
- > ドッキングしてすぐに使える、信頼性の高い自動オフロードと高速充電
- > 信頼性の高いドッキングコネクタ
- > 防滴



AXIS W701 Docking Station 8-bay

ネットワーク		認証・認可	EMC EN 55032 Class A、EN 55035、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-3(A)/NMB-3(A)、 RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTPS、Bonjour、DNS、NTP、TCP、 UDP、ICMP、DHCP、ARP		
スループット	100 Mbit/秒 (カメラ1台あたり)	安全性 IEC/EN/UL 62368-1	使用環境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-2、 IEC 60068-2-78
一般			
容量	8ベイ	ネットワーク NIST SP500-267スループットに対応	
ケーシング	プラスチック製ケース カラー: 黒NCS S 9000-N	外形寸法	高さ: 52 mm 幅: 128 mm 奥行: 425 mm
設置方法	ネジ (付属品)	重量	840 g
環境保護	PVC不使用	保証	3年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
電源	11.4~12.6 V DC、最大 80 W	環境責任: axis.com/environmental-responsibility	
コネクタ	シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T DC入力 Pogoピンパッド		
動作条件	0° C~40° C 湿度:10%~85% RH (結露不可)		
保管条件	-40° C~65° C 湿度10~85% RH (結露不可)		