

AXIS W702 Docking Station 1-bay

AXIS W702 Docking Station 1-bay facilita la gestión de las cámaras corporales con funciones de carga rápida y descarga de datos rápida, segura y sencilla.

- > **Tomar y en marcha: lista cuando usted lo está**
- > **Acoplar y dejar: fiable descarga automática de datos y carga rápida**
- > **Conectores de acoplamiento fiables**
- > **Resistente a las salpicaduras**



AXIS W702 Docking Station 1-bay

Red		Condiciones de almacenamiento
Protocolos de red	IPv4, IPv6 USGv6, HTTPS, Bonjour, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP	De -40 °C a 65 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)
Rendimiento	100 Mbit/s	Homologaciones
General		EMC EN 55032 Clase B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B
Capacidad	1 bahía	Seguridad IEC/EN/UL 62368-1
Carcasa	Carcasa de plástico Color: negro NCS S 9000-N	Ambientales IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78
Sostenibilidad	Sin PVC	Red Compatible con rendimiento NIST SP500-267
Alimentación	4,8-5,2 V CC, 9 W máx.	Dimensiones
Conectores	RJ45 blindado para 10BASE-T/100BASE-TX Entrada de CC Almohadillas para pines Pogo	Alto: 47 mm Anchura: 76 mm Profundidad: 95 mm
Condiciones de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)	Peso
		125 g
		Garantía
		Garantía de 3 años; consulte axis.com/warranty