

AXIS TQ1919-E IR Illuminator Kit

夜間の監視に適した電力効率の良いIR

AXIS TQ1919-E IR Illuminator Kitは、AXIS P13シリーズ、AXIS P15シリーズ、AXIS Q16シリーズの、一部の屋外対応固定ボックス型カメラに対応するよう設計された、オプションのIRキットアクセサリです。これにより、暗闇でもコスト効率の高い監視が可能になります。電力効率に優れた、目立ちにくい長寿命の940 nm赤外線LEDを搭載しており、シーンに応じて40 m (131 ft) 以上の照射距離を実現します。このIP66/67およびIK10規格準拠のIRキットは、AXIS P13シリーズおよびAXIS P15シリーズ、AXIS Q16シリーズの屋外対応モデルの下部に簡単に取り付けすることができます。

- > 目立たない照明
- > 赤外線最大照射範囲40 m
- > 電力効率に優れた940 nm IR
- > カメラから給電



AXIS TQ1919-E IR Illuminator Kit

認証

製品のマーキング

CSA、UL/cUL、CE、KC、VCCI、RCM、

サプライチェーン

TAA準拠

EMC

CISPR 35、CISPR 32 Class A、EN 55035、
EN 55032 Class A、EN 50121-4、EN 61000-3-2、
EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2

オーストラリア/ニュージーランド:

RCM AS/NZS CISPR 32 Class A

カナダ: ICES(A)/NMB(A)

日本: VCCI Class A

韓国: KS C 9835、KS C 9832 Class A

米国: FCC Part 15 Subpart B Class A

鉄道: IEC 62236-4

安全性

CAN/CSA-C22.2 No62368-1 ed. 3、
IEC/EN/UL 62368-1 ed.3、IEC/EN 62471 リスク免除グループ

環境

IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、
IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、
IEC/EN 60529 IP66/IP67、NEMA 250 Type 4X、
NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)

概要

ケーシング

IP66/IP67、NEMA 4X規格準拠

アルミニウムおよびポリカーボネート (ウィンドウ)

カラー: 白 NCS S 1002-B

電源

8~28 VDC、標準8 W、最大10 W

IRイルミネーター

電力効率が高く長寿命の940 nm赤外線LEDを搭載した、OptimizedIR

照射距離50 m (164 ft)以上 (撮影シーンによる)

角度: 120°

動作温度

温度: -40°C ~ 60°C (-40 ° F ~ 140 ° F)

NEMA TS 2 (2.2.7) による最高温度: 74°C (165 ° F)

湿度: 10~100% RH (結露可)

保管条件

温度: -40°C ~ 65°C (-40 ° F ~ 149 ° F)

湿度: 5~95% RH (結露不可)

寸法

製品全体の寸法については、このデータシートの寸法図を参照してください。

重量

250 g (0.55 lb)

パッケージ内容

イルミネーターキット、インストールガイド

保証

5年保証、axis.com/warrantyを参照

製品番号

axis.com/products/axis-tq1919-e#part-numbersで入手可能

サステナビリティ

物質管理

PVC不使用、EDEC/ECA標準JS709に準拠

RoHS、EU RoHS指令2011/65/EUおよび2015/863、規格EN IEC 63000:2018に準拠

REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについては、echa.europa.euを参照

材料

OECDガイドラインに従って紛争鉱物について検査済み

Axisの持続可能性の詳細については、axis.com/about-axis/sustainabilityにアクセスしてください。

環境責任

axis.com/environmental-responsibility

Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細についてはunglobalcompact.orgを参照)

寸法図面



