

AXIS D4100-E Network Strobe Siren

防犯、安全対策、作業効率監視

AXIS D4100-Eは完全にネットワーク化された多用途ストロボサイレンです。VAPIX[®]、MQTT、またはSIPを介して、任意のAxisの装置、Axis VMS、またはサードパーティのVMSに接続し、ストロボライトおよびサイレンアラームを使用して、信号とアラームを送信します。たとえば、AXIS Perimeter Defenderを使用した敷地周辺の保護や、ナンバープレート認識 (LPR) カメラを使用した駐車場入口管理の強化に最適です。各種音声クリップや白/RGBAライトパターンなどのさまざまな応答をトリガーするプロファイルを設定できます。PoE給電のこの堅牢なIP66、NEMA-4X、IK10規格準拠の装置は、第一級の品質とサポートを誇り、5年間の保証が付いています。

> ストロボとサイレンをIPベースの1台の装置で発生

> 異なる優先度のプロファイル

> VAPIX、MQTT、SIPとの統合

> IP66、IK10、NEMA-4X規格準拠のケーシング

> 5年保証



AXIS D4100-E Network Strobe Siren

ライト		サイバーセキュ	ETSI EN 303 645
LED照明	赤、青、緑、黄色 (RGBA) LED 白色LED、最大893 lm (PoE Class 4)/220 lm (PoE Class 3)	リティ	
サイレン		サイバーセキュリティ	
最大音圧レベル	1 m、3.4 kHzで110 dB超	エッジセキュリ	ソフトウェア: 署名付きファームウェア、総当たり攻撃による遅延からの保護、ダイジェスト認証、OAuth 2.0 RFC6749 OpenID認証コードフローによるADFSアカウント一元管理、パスワード保護、AES-XTS-Plain64 256bit SDカード暗号化
カバー範囲パ	2 kHzで150度同軸	ティ	ハードウェア: Axis Edge Vaultサイバーセキュリティプラットフォーム セキュアエレメント (CC EAL 6+)、Axis装置ID、セキュアキーストア、署名付きビデオ、セキュアブート
ネットワーク		ネットワークセ	IEEE 802.1X (EAP-TLS、PEAP-MSCHAPv2) ^a 、IEEE 802.1AR、HTTPS/HSTS ^a 、TLS v1.2/v1.3 ^a 、Network Time Security (NTS)、X.509証明書PKI、ホストベースのファイアウォール
セキュリティ	IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1x (EAP-TLS) ^a ネットワークアクセスコントロール、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、署名付きビデオ、Axis Edge Vault、Axis装置ID、セキュアキーストア (CC EAL4認定)	キュリティ	
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、HTTPS ^a 、HTTP/2、TLS ^a 、SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP ^a 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS/DNSv6、DDNS、NTP、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、DHCPv4/v6、SSH、SIP、LLDP、CDP、MQTT、Secure syslog (RFC 3164/5424、UDP/TCP/TLS)、リンクローカルアドレス (設定不要)	ドキュメント	AXIS OS強化ガイド Axis脆弱性管理ポリシー Axisセキュリティ開発モデル AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM) ドキュメントをダウンロードするには、 axis.com/support/cybersecurity/resources にアクセスしてください。 Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、 axis.com/cybersecurity にアクセスしてください。
システムインテグレーション		一般	
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様については axis.com を参照) ワンクリッククラウド接続 Session Initiation Protocol (SIP) への対応によるVoice over IP (VoIP) システムとの統合、ピアツーピア、またはSIP/PBXとの統合。	ケーシング	IP66、NEMA 4X、IK10規格準拠 アルミニウム/プラスチック製ケーシング カラー: 白NCS S 1002-B
イベント条件	I/O: 仮想入力、手動トリガー、デジタル入力 ライトとサイレン: 健全性チェックステータス 装置ステータス: 動作温度、システムの準備完了、ネットワーク接続断絶、新しいIPアドレス、IPアドレスの削除 MQTT: ステータスフル、ステータスレス 呼び出し: 状態変化、状態 MQTTサブスクリライブ スケジューリング、繰り返し: スケジュール	取り付け	取り付けブラケット、ジャンクションボックスの穴付き (ダブルギャング、シングルギャング、および4"八角形) 壁面および天井取り付け用: ¼"-20 UNC三脚ネジ穴 ½"コンジット継手 (オプションアクセサリ付属)
イベントアクション	SNMPトラップメッセージ ライトとサイレン: プロファイル、健全性チェックステータスLED 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP I/O: トグル MQTT 呼び出し: SIP呼び出し MQTTパブリッシュ	サステナビリティ	PVC不使用
データストリーミング	イベントデータ	メモリー	RAM 256 MB、フラッシュ512 MB
認証規格		電力	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Type 2 Class 4、最大25.5 W、通常1.3 W Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3b、最大12.95 W、通常1.3 W
EMC	CISPR 32 Class A、EN 50121-4、EN 55032 Class A、EN 55035、EN 50130-4、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、IEC 62236-4 オーストラリア/ニュージーランド: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A カナダ: ICES-3(A)/NMB-3(A) 日本: VCCI Class A 韓国: KS C 9832 Class A、KS C 9835 米国: FCC Part 15 Subpart B Class A	コネクター	シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック (入出力設定可能なポート×2)
安全性	CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22、CAN/CSA C22.2 No. 62368-1、IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN/UL 60950-22、IEC 62471	動作条件	-40° C~60° C 起動温度: -40° C 湿度10~100% RH (結露可)
環境	IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP66、IEC/EN 62262 IK10、NEMA 250 Type 4X、MIL-STD-810H (Method 501.7、502.7、506.6、507.6)	保管条件	-40° C~70° C 湿度5~95% RH (結露不可)
ネットワーク	NIST SP500-267	寸法	高さ: 66 mm 直径170 mm
		重量	1,000 g
		付属アクセサリ	インストールガイド、Resistor [®] TR20 bit、ターミナルブロックコネクター、ケーブルガセット、コネクターガード
		オプションアクセサリ	D4100-E専用アクセサリ TD4601 ACI Conduit Bracket、TD4801 Sunshield その他の対応するアクセサリ AXIS T8415 Wireless Installation Tool、T94K01D Pendant Kit、T94N01D Pendant Kit、T91B47 Pole Mount、T94R01B Corner Bracket、T91A64 Corner Bracket、T94V01C Dual Camera Mount、T91A33 Lighting Track Mount、T91A23 Tile Grid Ceiling Mount、T91A04 Camera Holder ¾" NPS、ACI Conduit Adapter 1/2~3/4" NPS (TD4601 ACI Conduit Bracket 付属)、ACI Conduit Adapter 1/2" U-Shaped 20 mm (TD4601 ACI Conduit Bracket 付属)、T94S01P Conduit Back Box、AXIS Dome Intrusion Switch C その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
		ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、AXIS Device Manager、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア (axis.com/vms で入手可能)

言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、中国語 (簡体字)、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、中国語 (繁体字)、オランダ語、チェコ語、スウェーデン語、フィンランド語、トルコ語、タイ語、ベトナム語	a. 本製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。 b. 低光量下
保証	5年保証については、 axis.com/warranty を参照	