

AXIS Companion Switch 4CH

4 Ports, 10/100 MBit/s, PoE+-Switch

Das handtellergroße AXIS Companion Switch ermöglicht per Plug-and-Play-Installation Netzwerkverbindungen und die Stromversorgung für bis zu vier Netzwerk-Kameras. Das AXIS Companion Switch als zentrale Stromquelle vereinfacht sowohl die Installation als auch die Wartung. Das Switch ist – in Verbindung mit der AXIS Companion Card 64 GB – für kleine Systeme mit nur wenigen Kameras und einfachen Anforderungen an die Videospeicherung gedacht.

- > **4 Ports, 10/100 MBit/s, 802.3af/at PoE+**
- > **1 Port, 10/100 MBit/s, Switch**
- > **60 W PoE-Leistungsbudget**
- > **LED-Leuchten für Netzwerkdiagnose/PoE-Status**
- > **Entspricht Stufe VI für Energieeffizienz**



AXIS Companion Switch 4CH

Allgemeines		Zulassungen
Gehäuse	Metall Farbe: Weiß	EN 55022:2010/55032:2012 + AC: 2013 Klasse B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 FCC Abschnitt 15 Teil B Klasse B ICES-003 Klasse B IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 62368-1 CE WEEE EN 50581
Umgebung	Innenbereich	Im Lieferumfang enthaltene Zubehör Installationsanleitung Netzkabel Netzteil GummifüÙe (4 Stück) Halterungen (2 Stück)
Abmessungen	90 x 80 x 21 mm	
Gewicht	172 g	Gewährleistung Dreijährige Axis Gewährleistung, siehe www.axis.com/warranty .
Eingang	100-240 V AC, 50-60 Hz Max. 62 W Polarität des Netzsteckers: Mittelpol positiv	
Ausgang	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 1, Klasse 3 Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802at Typ 2, Klasse 4 Insgesamt max. 60 W 4x15 W, 2x30 W oder 1x30 W + 2x15 W	Verantwortung für die Umwelt: axis.com/environmental-responsibility
Anschlüsse	1x RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX 4x RJ-45 für 10BASE-T/100BASE-TX PoE	
Betriebs- bedingungen	0 °C bis 50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)	
Lager- bedingungen	-10 °C bis 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)	