

AXIS TQ1915 Plug Thread M25x1,5

Tapón con la certificación adecuada M25 con certificación "Ex d"

Se trata de una rosca de tapón de seguridad M25x1,5 con certificación "Ex d" que se usa para tapar los orificios para cables de la carcasa de la cámara. Cuenta con certificaciones internacionales para su uso en Clase I/II/III División 1 y Zona 1,21 (según estándares internacionales como UL, CSA, ATEX e IECEx).

> [Certificaciones de zonas peligrosas en todo el mundo](#)

> [Rosca M25x1,5](#)

> [Bronce niquelado](#)



AXIS TQ.1915 Plug Thread M25x1,5

Homologaciones

Cadena de suministro	Cumple los requisitos de TAA
Certificaciones	<p>Tipo: 757 ATEX/UKEX: II 2G 1D Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da I M2 Ex db I Mb Ex eb I Mb Certificado: CML18ATEX1320X Certificado: CML 21UKEX1238X IECEX: Ex db I Mb Ex eb I Mb Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da Certificado: IECEX CML 18.0177X, IECEX SIM 15.0002X cCSAus: Clase I Div 1, Grupos A, B, C y D IP66, 67, 68, carcasa tipo 4X Clase II Grupos E, F y G Clase III Ex de II Clase I, Zona 1, AEx de II Certificado: 1055233 UL: Clase I Div 1, Grupos A, B, C y D Clase II Grupos E, F y G Clase III Certificado: E214221 EAC: Certificado: RU C-GB.AД07.B.02500/20 KC: Certificado: 14-GA4B0-0255X PESO: Certificado: P444949 INMETRO: Certificado: TÜV 12.1333X UkrSEPRO: Certificado: CLJ 19.0372X CCC: Certificado: 2020322313001727 ECAS: Certificado: 20-02-05266 RETIE: Certificado: 03866</p>

General

Carcasa	Bronce niquelado
Garantía	Garantía de 5 años; consulte axis.com/warranty

Sostenibilidad

Control de sustancias	<p>Sin PVC, sin BFR/CFR de conformidad con la norma JEDEC/ECA, J5709 RoHS de conformidad con la directiva europea RoHS 2011/65/UE y EN 63000:2018 REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu</p>
Responsabilidad medioambiental	<p>axis.com/environmental-responsibility Axis Communications es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, lea más en unglobalcompact.org</p>