

AXIS T8516 PoE+ Network Switch (ネットワークスイッチ)

効率的なネットワーク管理を実現する16ポートスイッチ

AXIS T8516 PoE+ Network Switch (ネットワークスイッチ)は、設置が簡単な16ポートのマネージドギガビットスイッチです。監視システムの設定と設置をさらに簡素化できるようにAxisのレコーダーを完全に補完します。AXIS T8516には統合DHCPサーバーが付属し、IPアドレスの割り当てや接続済みのAxisデバイスの検出を自動的に行います。直観的な管理インターフェースにより、システム内の全デバイスを対象に、接続済みデバイスとステータスの情報についての概要をグラフィックトポロジー表示します。High PoE電源出力で最大16台のPoEカメラを接続可能です。

- > **ポートあたり30 W PoE、合計240 W**
- > **ギガビットスイッチ**
- > **SFP/RJ45複合ポート (x2)**
- > **システム概要の直感的なグラフィックトポロジー表示**



AXIS T8516 PoE+ Network Switch (ネットワークスイッチ)

ネットワーク		サージ保護	すべてのネットワークポートとAC線で6 kV
ネットワーク機能	DHCPサーバー搭載 VLAN	動作条件	0 ° C~50 ° C 湿度: 10~90% RH (結露不可)
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール、ACL、プライベートVLAN、DHCPスヌーピング	保管条件	-10 ° C~70 ° C 湿度: 5~95% RH (結露不可)
対応プロトコル	IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、QoS、Bonjour、UPnP、SNMP v1/v2c/v3、DNS、NTP、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、ARP、SSH、STP、RSTP、MSTP、LLDP、LLDP-MED、TFTP、SMTP、BPDU	認証・認可	EMC EN 55032 Class A EN 55024 FCC Part 15 Subpart B Class A VCCI Class A ICES-003 Class A KCC RCM 安全性 IEC/EN/UL 60950-1 EN 62368-1 Sマーク (アルゼンチン) EAC CE、ANATEL、JATE
スループット	26.8 Mpps	管理ソフトウェア	AXIS Device Manager
スイッチング容量	36 Gbps	付属品	インストールガイド 電源コード 19インチラック取付用金具 ゴム脚 (×4)
MACテーブル	8 K	保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
ジャンボフレーム	9216バイト	環境責任: axis.com/environmental-responsibility	
一般			
ケーシング	金属 カラー: 黒		
設置環境	屋内用		
外形寸法	幅×奥行×高さ: 442 x 211 x 44 mm		
重量	3 kg		
電源要件	100~240 V AC、50/60 Hz		
PoEクラス	Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Type 2 Class 4		
PoE出力	ポート、1~16: 最大30 W 電源容量: 240 W		
コネクタ	PoEポート RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (16x) アップリンク RJ45/SFP 100Base-TX/1000Base-T複合ポート (x2) 電源 電源コネクターポート		