

AXIS Companion Dome mini LE

Caméra réseau IR d'extérieur full HD

L'AXIS Companion Dome mini LE est une caméra d'extérieur jour/nuit. Elle est équipée d'un éclairage IR intégré pour une surveillance dans l'obscurité totale et la technologie WDR qui offre une résolution vidéo HD 1080p d'une netteté exceptionnelle même dans les scènes avec des conditions d'éclairage complexes. Sa conception compacte et son boîtier résistant aux intempéries permet des installations discrètes en intérieur comme en extérieur. L'alimentation Power over Ethernet (PoE) permet une installation rapide à l'aide d'un câble unique qui fournit à la fois la connectivité réseau et l'alimentation électrique. L'AXIS Companion Dome mini LE est uniquement prise en charge par l'application mobile et le logiciel de gestion vidéo AXIS Companion, et nécessite un AXIS Companion Recorder pour compléter le système.

- > [Qualité vidéo HD 1080p](#)
- > [Surveillance dans l'obscurité totale](#)
- > [Gère les conditions d'éclairage complexes](#)
- > [Alimentation par Ethernet \(PoE\)](#)
- > [Utilisable à l'extérieur](#)



AXIS Companion Dome mini LE

Caméra		Alimentation	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 1 2,1 W standard, 3,2 W max.
Capteur	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/2,8"	Connecteurs	T/100BASE-TX PoE
Objectif	Champ de vision horizontal : 100° Champ de vision vertical : 53° Iris fixe et correction infrarouge	Éclairage infrarouge	LED infrarouges 850 nm longue durée de vie, basse consommation. Portée jusqu'à 15 m (49 pi) en fonction de la scène
Jour et nuit	Filtre infrarouge à retrait automatique	Stockage	AXIS Companion Recorder est obligatoire Cette caméra ne prend pas en charge AXIS S3008 Recorder
Éclairage minimum	0 lux avec l'éclairage infrarouge activé	Conditions d'utilisation	-20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F) Humidité relative de 10-85 %
Réglage de l'angle de la caméra	Panoramique : 350° Inclinaison : +/-70° Rotation : +/-95° Peut être dirigé vers n'importe quelle direction	Conditions de stockage	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Vidéo		Homologations	CEM EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, VCCI Classe A, ICES-003 Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A Sécurité IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 Environnement IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66
Compression vidéo	H.265 (MPEG-H Partie 2)	Dimensions	Hauteur : 70 mm (2 3/4 po) ø 120 mm (4 3/4 po)
Résolutions	1920 x 1080 HDTV 1080p et 640 x 360	Poids	205 g (0,45 lb)
Fréquence d'image	Jusqu'à 25/30 ips avec une fréquence de la ligne d'alimentation de 50/60 Hz	Accessoires fournis	Guide d'installation Outil de montage RJ45
Flux vidéo	Une haute résolution et une basse résolution, flux vidéo configurables individuellement Fréquence d'image contrôlable	Accessoires en option	AXIS T8415 Wireless installation tool AXIS T94B01P Conduit back box AXIS T91A27 Pole mount AXIS T94C01M J-box/gang box plate AXIS T94C01L Recessed mount AXIS T94C01U Universal mount AXIS Companion Weathershield A Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, consultez axis.com
Réglages de l'image	Couleur, luminosité, netteté, contraste, balance des blancs, contrôle d'exposition, rotation : 0°, 90°, 180°, 270°, incluant Corridor Format, masques de confidentialité	Logiciel de gestion vidéo	AXIS Companion disponible sur axiscompanion.com/vms
Plage dynamique étendue	WDR	Garantie	Garantie Axis de 3 ans, voir axis.com/warranty
Réseau		a. <i>Ce produit inclut un logiciel développé par l'OpenSSL Project pour une utilisation avec l'OpenSSL Toolkit. (openssl.org), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (eay@cryptsoft.com).</i>	
Sécurité	Protection par mot de passe, HTTPS ^a cryptage, authentification digest, journal des accès utilisateur, firmware signé	Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility	
Protocoles pris en charge	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , Bonjour, UPnP [®] , DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP		
Intégration système			
Déclencheurs d'événements	Détection de mouvement vidéo		
Général			
Boîtier	Boîtier conforme à la norme IP66. Dôme : polycarbonate transparent. Bas : PC+GF, noir NCS S 9000-N. Couvercle : ASA, blanc NCS S 1002-B. Pour des instructions concernant la peinture du boîtier et ses incidences sur la garantie, contactez votre partenaire Axis.		
Développement Durable	Sans PVC		