

AXIS Surveillance Card 128 GB

Carte microSDXC™ haute performance

AXIS Surveillance Card 128 GB est une solution de stockage local haute performance, optimisée pour la surveillance vidéo. Le stockage externe permet de configurer des solutions de stockage flexibles telles que l'enregistrement vidéo décentralisé et peut éviter l'utilisation d'un serveur sur site, DVR ou NVR. Dans les applications à bande passante restreinte, la vidéo en direct peut être visualisée en basse résolution et la vidéo haute résolution enregistrée localement sur la AXIS Surveillance Card 128 GB. Associée à la technologie Axis Zipstream, même la vidéo haute résolution peut être enregistrée localement sur la AXIS Surveillance Card 128 GB, aussi bien pour le stockage principal que redondant pour l'enregistrement de secours en cas de perte de connexion.

- > Optimisé pour les caméras de surveillance
- > Compatible avec la surveillance de l'état de santé
- > Adaptateur de carte SD inclus
- > Garantie Axis de 3 ans



AXIS Surveillance Card 128 GB

Carte SD		Conditions de stockage	-40 °C à 85 °C (-40 °F à 185 °F)
Facteur de forme	microSDXC™ avec adaptateur de carte SD™ a	Développement durable	PVC gratuit
Emballage	La carte microSDXC™ et l'adaptateur de carte SD™ sont livrés dans un boîtier	Homologations	EN 55032 Classe B, EN 55035, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-3(B)/NMB-3(B), VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B
Couleur	Blanc	Compatibilité	Tous les produits Axis avec prise en charge de carte SD.
Capacité	128 Go ^b	Garantie	Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty
Classe	Classe de vitesse vidéo V30 et classe de vitesse UHS U3	<p>a. <i>SanDisk est une marque commerciale de Western Digital Corporation, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Les marques et logos microSDXC et SD sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.</i></p> <p>b. <i>1 Go=1 000 000 000 octets. Le stockage utilisateur réel est inférieur.</i></p>	
Vitesse de transfert lecture/écriture	Performances en lecture séquentielle : jusqu'à 100 Mo/s Performances en écriture séquentielle : jusqu'à 50 Mo/s	Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility	
Dimensions de la carte	Carte microSDXC™ : 15 mm x 11 mm x 1,0 mm (0,59 po x 0,43 po x 0,04 po) Adaptateur SD™ : 24 mm x 32 mm x 2,1 mm (0,94 po x 1,26 po x 0,08 po)		
Conditions d'utilisation	-25 °C à 85 °C (-13 °F à 185 °F)		