

## AXIS T91L61 Wall-and-Pole Mount

### 빠른 벽 및 폴 설치용

Axis PTZ 및 멀티 센서 카메라용으로 설계된 AXIS T91L61 Wall-and-Pole Mount는 IP66 RJ45 커넥터가 있는 내장 이더넷 케이블을 통해 카메라에 전원과 데이터를 빠르게 연결할 수 있습니다. RJ45 또는 IDC(절연 변위 접점) 커넥터 중에서 선택할 수 있으므로 설치가 유연합니다. AXIS T91L61은 옵션 액세서리를 사용한 코너 장착에도 적합합니다. 이 마운트는 충격에 강하고 실외용으로 검증된 자재로 실내 외 모든 환경에서 사용할 수 있습니다. 이 마운트는 반전하여 설치하기 위한 것이 아닙니다.

- > IDC 커넥터를 사용한 유연한 설치
- > 내장 IP66 RJ45 커넥터
- > 벽 및 폴 장착에 적합
- > 충격, 물, 먼지 및 부식으로부터 보호



## AXIS T91L61 Wall-and-Pole Mount

일반	
지원 제품	AXIS Q60 Series AXIS Q61 Series AXIS P55 Series AXIS P56 Series AXIS Q37 Series
케이스	재질: 분체 도장 알루미늄 케이스 컬러: White NCS S 1002-B
지속성	PVC 없음
커넥터	출력: IP66 RJ45 이더넷(male) 입력: RJ45 이더넷(female), IDC
설치환경	실내용 실외용
작동 조건	-50°C ~ 65°C(-58°F ~ 149°F) 습도 10 ~ 100% RH(응축)
저장 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
승인	안전 IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 환경 IEC 60721, IEC 60721-4 Class 4M3, MIL-STD 810G 509.5, IP66, NEMA 250 Type 4X, RoHS, WEEE 충격 IEC 62262 IK10
치수	280 x 174 x 152mm(11 x 7 x 6인치)
무게	1.85kg(4lb)
최대 하중	30kg(66lb)
케이블 포설	후면: 케이블 구멍 하단: 3/4" 전선관 인입구
포함 액세서리	설치 가이드
액세서리 옵션	AXIS ACI Conduit Adapters AXIS T91A64 Corner Bracket AXIS Steel Straps TX30 570 mm AXIS Steel Straps TX30 1450 mm 그 밖의 액세서리에 대해서는 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 참조
보증	3년 보증에 대해서는 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 참조

환경적 책임: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)