

AXIS P1435-LE Network Camera

모든 조명 조건에 적합한 완벽한 기능을 갖춘 소형 HDTV 카메라

Lightfinder 및 WDR - Forensic Capture 기능을 갖춘 볼릿 스타일의 AXIS P1435-LE 카메라는 HDTV 1080p 해상도에서 우수한 이미지 품질을 제공합니다. 저조도에서 Axis OptimizedIR은 카메라의 노출을 자동으로 조정하여 노이즈가 적은 고품질의 영상을 생성합니다. 이 카메라는 Corridor Format, 픽셀 카운터, 원격 줌 및 포커스, P-아이리스 제어 기능을 지원하여 최적의 피사계심도, 해상도, 이미지 대비 및 선명도를 제공합니다. I/O 포트는 알람 패널에 대한 알림 또는 릴레이 제어에 사용할 수 있습니다. Axis Zipstream 기술은 대역폭과 스토리지 요구 사항을 줄입니다. 실외용 카메라에는 광각 렌즈 또는 망원 렌즈가 제공됩니다.

- > 슬림한 볼릿 스타일 카메라
- > OptimizedIR 기능을 갖춘 내장 IR LED
- > 2개의 대체 렌즈
- > 최대 50/60fps의 HDTV 1080p
- > Axis Zipstream



AXIS P1435-LE Network Camera

카메라	
이미지 센서	프로그래시브 스캔 CMOS 1/2.8"
렌즈	3 ~ 10.5mm, F1.4: 수평 화각: 95°-35° 수직 화각: 51°-20° 10 ~ 22 mm, F1.85: 수평 화각: 34.5°-18° 수직 화각: 20°-11° 가변 초점, 원격 포커스 및 줌, P-아이리스 제어, IR corrected
주간 및 야간	자동 탈착식 적외선 차단 필터
최저 조도	3 ~ 10.5mm, 50 IRE F1.4에서: 컬러: 30fps에서 0.12lux 컬러: 60fps에서 0.24lux 흑백: 30fps에서 0.01lux 흑백: 60fps에서 0.02lux 10 ~ 22mm, 50 IRE F1.85에서: 컬러: 30fps에서 0.16lux 컬러: 60fps에서 0.32lux 흑백: 30fps에서 0.02lux 흑백: 60fps에서 0.03lux IR 조명이 켜져 있는 경우 0lux
셔터 시간	1/66500초 ~ 2초
비디오	
비디오 압축	H.264 하이, 메인 및 베이스 라인 프로파일 (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG
해상도	HDTV 1080p 25/30fps(WDR): 1920x1080 ~ 160x90 HDTV 1080p 50/60fps(WDR 미사용): 1920x1080 ~ 160x90 SMPT 274M(HDTV 1080p) 관련 요소 충족
프레임 레이트	모든 해상도에서 50/60fps(50/60Hz, WDR 미사용)
비디오 스트리밍	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 H.264에서 Axis Zipstream 기술 제어 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/ABR/MBR H.264
멀티 뷰 스트리밍	최대 8개의 보기 영역을 개별 선택 가능
이미지 설정	수동 셔터 시간, 압축, 컬러, 밝기, 선명도, 화이트 밸런스, 노출 제어, 노출 영역, 저조도에서 동작 미세 조정, 텍스트 및 이미지 오버레이, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크), IR 조명 광역 역광 보정(WDR) - Forensic Capture: 장면에 따라 최대 120dB, 이미지 미러링 회전: 0°, 90°, 180°, 270°(Corridor Format 포함)
팬/틸트/줌	디지털 PTZ
네트워크	
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ^a 암호화, IEEE 802.1X(EAP-TLS) ^a 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그, 무차별 대입 지연 보호, Signed Firmware
지원 프로토콜	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDAP
시스템 통합	

API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX® 및 AXIS Camera Application Platform 포함); 사양은 axis.com 참조 원클릭 연결 기능이 있는 AXIS Video Hosting System (AVHS) One-Click Cloud Connection ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S 및 ONVIF® Profile T, 사양은 onvif.org 참조
이벤트 트리거	분석 디렉터: 주/야간 모드, 액세스한 라이브 스트림, 탬퍼링 하드웨어: 네트워크, 온도 입력 신호: 수동 트리거, 가상 입력 스토리지: 장애, 녹화 시스템: 시스템 준비 시간: 스케줄 사용, 반복
이벤트 동작	파일 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS 네트워크 공유 및 이메일 알림: 이메일, HTTP, HTTPS 및 TCP 및 SNMP 트랩 외부 출력 활성화 에지 스토리지에 비디오 녹화 사전/사후 알람 비디오 버퍼링 WDR 모드 PTZ 제어, 오버레이 텍스트 IR 조명
내장 설치 지원 도구	픽셀 카운터, 원격 줌(3~10.5mm 3.5배 광학, 10~22mm 2배 광학), 원격 포커스
데이터 스트리밍	이벤트 데이터
분석	
애플리케이션	포함 항목 AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection 지원 항목 AXIS Digital Autotracking, AXIS Perimeter Defender, AXIS Cross Line Detection 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, axis.com/acap 참조
일반	
케이스	IP66, IP67 및 NEMA 4X 등급 케이스(폴리에스터 폴리카보네이트 혼합)
지속성	PVC 없음
메모리	512MB RAM, 256MB Flash
전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 일반: 4.6W, 최대 11W
커넥터	차폐 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE I/O: 1개 알람 입력 및 1개 출력용 4핀 터미널 블록
IR 조명	OptimizedIR, 조명의 강도와 각도를 조정할 수 있는 전력 효율이 높은 LED 3 ~ 10.5mm: 최대 30m(98ft) 범위 10 ~ 22mm: 최대 50m(164ft) 범위
스토리지	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 SD 카드 암호화 지원 NAS(Network Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사양은 axis.com 참조
작동 조건	-30°C ~ 55°C(-22°F ~ 131°F) IR LED가 꺼져 있는 경우 -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F) 습도 10~100% RH(응축)
저장 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)

승인	EN 55022 Class B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN22 Class B, KN24, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, EN 62471, IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK08, NEMA 250 type 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27	액세서리 옵션	AXIS T94F01M J-Box/Gang Box Plate AXIS T91A47 Pole Mount AXIS T94P01B Corner Bracket AXIS T94F01P Conduit Back Box AXIS Weather Shield K Axis PoE Midspans 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com 참조
네트워크	NIST SP500-267	비디오 관리 소프트웨어	AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어(axis.com/vms 에서 이용 가능)
안전	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 62471, IS 13252	언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)
환경	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK08, NEMA 250 Type 4X, IEC 60825-1	보증	Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션에 대해서는 axis.com/warranty 참조
네트워크	NIST SP500-267	a. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어(openssl.org/) 및 Eric Young(ey@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.	
무게	기상 보호막 포함: 800g(1.75lb)	환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility	
치수	Ø132 x 260mm(Ø5 3/16 x 10 1/4인치)		
포함 액세서리	마운팅 브래킷, 드릴 템플릿, 설치 가이드, Windows 디코더 사용자 라이선스 1개 AXIS Weather Shield L		