

## AXIS T94V01C

### Installation de la caméra dos à dos simplifiée

AXIS T94V01C Dual Camera Mount est un accessoire très polyvalent qui permet l'installation dos à dos de deux caméras Axis pour une couverture panoramique. Il est compatible avec une large gamme de caméras réseau Axis dont les caméras dômes, les caméras à boîtier et les caméras cylindriques. Il peut être facilement monté sur divers accessoires de montage Axis à l'aide d'une interface fileté NPS 1,5 po, pour un montage mural, sur poteaux et sous les plafonds. AXIS T94V01C offre une résistance aux chocs IK10, ce qui le protège du vandalisme. Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur. Remarque : pour garantir une stabilité physique, n'utilisez pas AXIS T94V01C pour les installations à une seule caméra.

- > **Gagnez du temps lors de l'installation de plusieurs caméras Axis**
- > **Percez moins de trous dans les murs**
- > **Compatible avec une large gamme de caméras Axis et de solutions de montage Axis**
- > **Conception robuste et résistance aux chocs**
- > **Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur**



## AXIS T94V01C

### Général

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Produits pris en charge</b> | Compatible avec une large gamme de caméras Axis. Pour des modèles spécifiques, reportez-vous au sélecteur d'accessoires sur <a href="http://www.axis.com/products/accessory-selector">www.axis.com/products/accessory-selector</a> |
| <b>Charge maximale</b>         | 10 kg (22 lb)  |
| <b>Pose de câbles</b>          | Interne  |
| <b>Boîtier</b>                 | Montage : aluminium résistant aux chocs<br>Plaques d'obturation : plastique résistant aux UV<br>Couleur : blanc NCS S 1002-B   |
| <b>Environnement</b>           | En intérieur<br>En extérieur   |
| <b>Développement Durable</b>   | Sans PVC   |
| <b>Homologations</b>           | Sécurité<br>IEC/EN/UL 62368-1  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Dimensions</b>              | Hauteur : 250 mm (9 13/16 po)<br>Largeur : 36 mm (1 17/16 po)<br>Diamètre : 200 mm (7 7/8 po) |
| <b>Poids</b>                   | 800 g (1,8 lb)  |
| <b>Accessoires fournis</b>     | Écrou de blocage<br>Frettes de câbles   |
| <b>Accessoires nécessaires</b> | Supports Axis avec filetage NPS 1,5"  |
| <b>Accessoires en option</b>   | AXIS T91A06 Pipe Adapter 3/4-1.5"   |
| <b>Garantie</b>                | Garantie de 3 ans, voir <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>              |

Responsabilité environnementale :  
[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)