

AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan

90 Wまでのネットワークおよび光ファイバー設置用

ポートキャストテクノロジーを搭載したAXIS TU8003 90 W Connectivity Midspanは、カメラのIPアドレスを使用して、カメラに統合されているように見える音声およびI/O接続を提供します。これにより、VMSライセンスを追加することなく、ネットワーク経由で音声とビデオを1つのストリームで有効にすることができます。また、I/Oによるリモートオン/オフ機能により、必要に応じて電力を節約できます。

- > 音声ポートとI/Oポート
- > AxisのPTZカメラに対応
- > IEEE 802.3btおよびAXIS High PoE
- > 光ファイバー用のSFPスロット
- > 外部電源制御



AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan

ミッドスパン

機能

1本のイーサネットケーブルでネットワークビデオ製品にデータと電力を供給
PoEをサポートしていないネットワークビデオ製品の場合はPoEスプリッタと併用

データレート

10/100/1000 Mbps

設置と管理

PoEおよびHigh PoE対応デバイスを自動的に検出し、インライン電力を供給
ステータス LEDインジケーター

データおよび電力

電源

High Power over Ethernet、最大90 W
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3bt Type 4

入力

AC入力電圧: 100~240 V AC
AC周波数: 50~60Hz

出力

54 V DC (最大90 W)

コネクター

シールド付きRJ45、EIA 568Aおよび568B
SFPスロット (1ギガビット専用)
C14電源コネクター
I/O: 6ピン、2.5 mmターミナルブロック
音声: 4ピン2.5 mmターミナルブロック

配線

10/100イーサネットでは1/2と3/6のペア、ギガビットイーサネットでは4ペアすべてを使用してデータを伝送
電力は1/2 (-)、3/6 (+)、4/5 (+)、7/8 (-) のペア

音声

ストリーミング

双方向、全二重

エンコーディング

24 bit LPCM、AAC-LC 8/16/32/48 kHz、
G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、
Opus 8/16/48 kHz
設定可能なビットレート

入出力

外部マイク/ライン入力およびライン出力

I/Oインターフェース

I/O機能

設定可能3入力 (デジタル出力:
固定1入力
12 V DC出力、最大負荷50 mA

認証

製品のマーキング

UL/cUL、BIS、CE、KC、VCCI、RCM

サプライチェーン

TAA準拠

EMC

EN 55035、EN 55032 Class A、EN 50121-4、
EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、
EN 61000-6-2、IEC 62236-4
オーストラリア/ニュージーランド:
RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
日本: VCCI Class A
韓国: KS C 9835、KS C 9832 Class A
米国: FCC Part 15 Subpart B Class A

安全性

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed.2、
IEC/EN/UL 62368-1 ed.2、IEC/EN 60950-1、
IS 13252、CB

サイバーセキュリティ

文書化

AXIS OS/ハードニングガイド
Axis脆弱性管理ポリシー
Axisセキュリティ開発モデル
AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM)
ドキュメントをダウンロードするには、axis.com/support/cybersecurity/resourcesにアクセスしてください。
Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、axis.com/cybersecurityにアクセスしてください。

概要

ケーシング

ポリカーボネートケーシング
カラー: 白 NCS S 1002-B

表示およびインジケーター
PoE LED
電源LED

取付
壁かけ、平置き、DINレール¹

電源
最大AC消費電力: 118 V A

動作温度
最大30W:
-25°C～60°C (-13 ° F～140 ° F)
最大60 W:
-25°C～50°C (-13 ° F～122 ° F)
最大90 W:
-25°C～35°C (-13° F～95° F)
AXIS T91G61の内部に取り付け、屋外対応PTZに接続した場合:
-50°C～50°C (-58° F～122° F)
湿度:10%～85% RH (結露不可)
NEMA TS 2 (2.2.7) 屋外向けに基づく最高温度²: 74 °C (165 ° F)
起動温度:-40 °C (-40 ° F)

保管条件
-40°C～65°C(-40 ° F～149 ° F)
湿度: 5～95% RH (結露不可)

寸法
56 x 80 x 184 mm (2.2 x 3.1 x 7.2 in)

重量
415 g (0.91 lb)

ケーブル長
1.8 m

パッケージ内容
ミッドスパン、インストールガイド、所有者認証キー

オプションアクセサリー
AXIS T91A03 DIN レール クリップ
電源ケーブルアングルC13オープン 0.5 m
その他のアクセサリーについては、[axis.com](https://www.axis.com)を参照

保証
5年保証、[axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty)を参照

サステナビリティ

物質管理
PVC不使用
RoHS (EU RoHS指令2011/65/EUおよびEN 63000:2018)に準拠
(EC) No 1907/2006に準拠したREACH。SCIP UUIDについては、[axis.com/partner](https://www.axis.com/partner)を参照してください。

環境責任
[axis.com/environmental-responsibility](https://www.axis.com/environmental-responsibility)
Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細についてはunglobalcompact.orgを参照)

1. オプションアクセサリーとして販売
2. AXIS T91G61 Wall Mountの外に設置した場合