

# Controlador de puerta en red Axis



**A1210**

**A1610**

## CONTROLADOR DE PUERTA

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Número de puertas      | Una puerta  | Dos puertas   |
| Aplicación             | Diseño compacto:<br>instalación en cualquier parte                      | Listo para usar:<br>apto para interiores y exteriores |
| Instalación típica     | Montaje en pared, riel DIN,<br>caja a medida                            | Montaje en pared, riel DIN,<br>caja a medida          |
| Variantes del producto | Caja: A1210<br>Estructura desnuda: A1210-B<br>Kit para 4 puertas: A1214 | Caja: A1601<br>Estructura desnuda: A1610-B            |

## CONTROL DE ACCESO

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| Número de credenciales         | 250.000   | 250.000   |
| Número de historial de eventos | 250.000   | 250.000   |
| Elemento seguro                | Axis Edge Vault con<br>almacenamiento seguro de<br>claves | Axis Edge Vault con<br>almacenamiento seguro de<br>claves |
| Tipo de identificación         | Tarjeta, PIN, código QR,<br>matrícula                     | Tarjeta, PIN, código QR,<br>matrícula                     |

## HARDWARE

|  |  |   |
|--|--|---|
| Lectores                                     | 2 OSDP o 1 Wiegand   | 4 OSDP o 2 Wiegand  |
| Relés  | 1 relé con forma de contacto<br>tipo C<br>Seco o húmedo<br>(12 V CC/24 V CC) | 2 relés con forma de contacto<br>tipo C<br>Seco o húmedo<br>(12 V CC/24 V CC) |
| Potencia disponible en cerraduras de puertas | PoE+ 900mA @ 12V<br>DC 1.600mA @ 12V   | PoE+ 900mA @ 12V<br>DC 1.800mA @ 12V  |
| E/S  | 2 E/S configurables  | 6 E/S configurables   |
| Fuente de alimentación                       | PoE+ o CC (12 V CC)  | PoE+ o CC (10 V-28 V CC)  |
| Potencia disponible total                    | PoE+: 1.300 mA @ 12 V CC<br>CC: 2.100 mA @ 12 V CC                           | 1.300 mA @ 12 V CC<br>CC: 2.100 mA @ 12 V CC                                  |
| Condiciones de funcionamiento                | 0 °C a 70 °C<br>(32 °F a 158 °F)   | -40 °C a 70 °C<br>(-40 °F a 158 °F)   |
| Dimensiones                                  | 144 x 122 x 50 mm<br>(5,7 x 4,8 x 2,0 pulg)                                  | 175 x 175 x 60 mm<br>(6,9 x 6,9 x 2,4 pulg)                                   |

\* Requiere una caja certificada para exteriores

Para obtener más información, visite:  
[www.axis.com/es-es/products/network-door-controllers](http://www.axis.com/es-es/products/network-door-controllers)