

AXIS Surveillance Card 512 GB

Karta microSDXC™ o wysokiej trwałości

Karta AXIS Surveillance Card 512 GB to bardzo wydajne rozwiązanie typu Edge, zoptymalizowane pod kątem dozoru wizyjnego. Pamięć masowa typu Edge umożliwia elastyczne wykorzystanie pamięci masowej, takie jak zdecentralizowana rejestracja obrazu wideo; może ona również wyeliminować potrzebę zakupu serwera, rejestratora DVR lub NVR. W przypadku ograniczonej przepustowości obraz na żywo można oglądać w niskiej rozdzielczości, podczas gdy obraz w wysokiej rozdzielczości rejestrowany jest na karcie AXIS Surveillance Card 512 GB. W połączeniu z technologią Axis Zipstream można rejestrować obrazy wideo na lokalnej karcie AXIS Surveillance Card 512 GB nawet w wysokiej rozdzielczości jako na zasobie głównym lub w ramach zapisu awaryjnego w przypadku utraty połączenia.

- > **Zoptymalizowana pod kątem kamer do dozoru**
- > **Wytrzymała, przewidziana na lata użytkowania**
- > **Obsługa monitorowania stanu**
- > **W zestawie adapter kart SD**
- > **Pięcioletnia gwarancja Axis**



AXIS Surveillance Card 512 GB

Karta SD		Warunki przechowywania	Od -40°C do 85°C (od -40°F do 185°F)
Konstrukcja (form factor)	Karta microSDXC™ z adapterem kart SD™ ^a	Zrównoważony rozwój	Nie zawiera PCW, nie zawiera związków chloru
Opakowanie	Karta microSDXC™ z adapterem kart SD™ dostarczane są w pudełku na nośnik optyczny	Certyfikaty	Kompatybilność elektromagnetyczna EN 55032 klasa B, FCC część 15 podczęść B klasa B, EN 55035, ICES-3(B)/NMB-3(B), KC KN32 klasa B, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 klasa B, VCCI klasa B, BSMI: CNS 13438 klasa B
Kolor	biały	Zgodność	Wszystkie produkty Axis obsługują karty SD.
Pojemność	512 GB ^b	Gwarancja	5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty
Klasa	Klasa prędkości 10, klasa prędkości UHS U3	a. Znaki i logo microSDXC i SD są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC. b. 1GB = 1 000 000 000 bajtów. Faktyczna ilość miejsca na dane użytkownika jest mniejsza.	
Szybkość transferu odczytu/zapisu	Sekwencyjna wydajność odczytu: Do 100 MB/s Sekwencyjna wydajność zapisu: Do 39 MB/s	Odpowiedzialność za środowisko: axis.com/odpowiedzialnosc-za-srodowisko	
Wymiary kart	Karta microSDXC™: 15 mm x 11 mm x 1.0 mm (0,59 in x 0,43 in x 0,04 in) Adapter SD™: 24 mm x 32 mm x 2.1 mm (0,94 in x 1,26 in x 0,08 in)		
Warunki robocze	Od -25°C do 85°C (od -13°F do 185°F)		