

AXIS P1224-E Network Camera

屋外で目立たずに監視を行える、超小型HDTVカメラ

AXIS P1224-Eは、水平画角145°の広角レンズを採用した超小型のHDTV 720pカメラで、銀行、ATM（現金自動預払機）、店舗、現代建築、ホテルなどで目立たないように取り付け、広範な領域を監視するのに最適です。2つの部分で構成されています。1つはIP66規格に準拠したセンサーユニット（レンズとイメージセンサー）で、出入口、天井、壁、エレベーターなど屋内外の限られた空間に設置可能です。もう1つはメインユニットで、屋内の最大8 m離れた場所に設置できます。メインユニットはメモリーカードスロットを内蔵し、H.264、Motion JPEG、ビデオ動体検知、いたずら警告、外部デバイス用I/Oポート、Power over Ethernetをサポートしています。

> 超小型広角カメラ

> IP66規格に準拠したセンサーユニット

> HDTV 720p

> 容易で柔軟な設置

> Power over Ethernet



AXIS P1224-E Network Camera

カメラ		データストリーミング	
撮像素子	プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/4"	一般	
レンズ	固定アイリス、固定焦点 1.56 mm、F2.8 水平画角：145° 垂直画角：80°	ケーシング	メインユニット：ポリカーボネートケーシング センサーユニット：IP66およびNEMA 4X準拠アルミニウムケーシング
光感度	1.8～10000ルクス	メモリー	RAM 256MB、フラッシュ128MB
シャッター スピード	1/24500～1/6秒	電源	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 (最大6.49 W) 8～28 V DC、最大4.7 W
ビデオ		コネクタ	10BASE-T/100BASE-TX PoE用RJ45 センサーユニット接続用RJ12コネクタ 電源用ターミナルブロック (アラーム入力×1、アラーム出力×1)
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、Motion JPEG	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 録画専用のNAS (Network Attached Storage) への録画に対応 SDカードおよびNASの推奨は、 www.axis.com を参照
解像度	1280×720～320×180	動作条件	-20 °C～50 °C メインユニット：湿度10～85% RH (結露不可) センサーユニット：湿度10～100% RH (結露可)
フレームレート	すべての解像度で最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)	保管条件	-40°C～65°C
ビデオ ストリーミング	H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム フレームレートおよび帯域幅の制御、H.264 VBR/CBR	認証・認可	EN 55022 Class B、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN22 Class B、KN24、IEC/EN/UL 60950-1、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6 Class 4M4、IEC 60068-2-27 Class 4M3、60068-2-78 Class 3K3 センサーユニット：IEC/EN/UL 60950-22、IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-78 Class 4K3
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾーン、逆光補正、低照度での動作の微調整、回転、オーバーレイ (テキスト/画像)、ミラーリング、プライバシーマスク、Axisコリドールフォーマット	外形寸法	直径 20 x 52 mm
ネットワーク		重量	メインユニット：109 g センサーユニット：250 g
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理	付属品	取付キット、インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)、AVHS認証キー
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH	オプション アクセサリ	取り付けブラケット、AXIS T8120 Midspan 15 W 1-port、AXIS P7701 Video Decoder、AXIS P8221 Network I/O Audio Module
システムインテグレーション		ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion version 3、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェアは www.axis.com/techsup/software を参照してください
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。 www.axis.com で仕様を入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS)。 One-Click Cloud Connection。 ONVIF Profile S。仕様については www.onvif.org を参照	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語
インテリジェン トビデオ	ビデオ動体検知、いたずら警告 AXIS Camera Application Platformに対応する、AXIS Video Motion Detection 3、AXIS Cross Line Detection、AXIS Digital Autotracking、およびサードパーティ製アプリケーションをインストール可能。 www.axis.com/acap を参照	保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
イベント トリガー	ビデオ分析、外部入力、ビデオ信号の停止	a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (http://www.openssl.org/) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eyay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。	
イベント アクション	ファイルのアップロード：FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 通知：電子メール、HTTP、HTTPS、TCP 外部出力の駆動 エッジストレージへのビデオ録画 プリ/ポストアラーム映像のバッファリング	環境責任: axis.com/environmental-responsibility	
設置支援機能	ピクセルカウンター		