

AXIS A8207-VE MkII Network Video Door Station

Videocitofono multifunzionale per migliori soluzioni di sicurezza

AXIS A8207-VE MkII Network Video Door Station combina una telecamera di sicurezza da 6 MP completamente equipaggiata con comunicazione audio bidirezionale, di alta qualità e controllo remoto degli ingressi. Dispone inoltre di un lettore integrato RFID multi-frequenza con supporto per la maggior parte dei tipi di credenziali standard, tra cui HID[®] iClass[®], che consente l'integrazione con altri sistemi di controllo degli accessi. Fornendo sorveglianza e accesso ai visitatori e ai dipendenti, AXIS A8207-VE MkII migliora l'efficienza mantenendo basso il numero di dispositivi alla porta. L'interazione è intuitiva e accessibile, con un ciclo di induzione per apparecchi acustici. L'analisi è supportata, ad esempio il rilevamento del movimento o dell'audio.

- > **Grandangolo da 6 MP**
- > **Più interfacce hardware: ingresso/uscita audio, relè, uscita HDMI, RS485**
- > **Facilità di integrazione con SIP, VAPIX e ONVIF**
- > **Firmware firmato con avvio sicuro**
- > **Supporto per HID[®] iClass[®]**

**SIP****ONVIF** | GS**HDTV**
NETWORK VIDEO

AXIS A8207-VE MkII Network Video Door Station

Videocamera

Sensore di immagine	RGB CMOS Progressive scan da 1/2,9"
Obiettivo	1,56 mm, F2.8 Campo visivo orizzontale: 180° Campo visivo verticale: 120° Messa a fuoco fissa, correzione IR, iride fisso
Illuminazione minima	LED acceso: 0,0 lux LED spento (con WDR): 0,7 lux LED spento (senza WDR): 0,55 lux
Velocità otturatore	Da 1/143000 s a 2 s con 50 Hz Da 1/143000 s a 2 s con 60 Hz ARTPEC-6
Memoria	RAM da 2.048 MB, Flash da 512 MB

Video

Compressione video	(MPEG-4 Parte 10/AVC) profili principale ed elevato H.264 Motion JPEG
Risoluzione	Da 3.072 x 2.048 a 160 x 90
Velocità in fotogrammi	Fino a 30/25 fps (60/50 Hz) in tutte le risoluzioni
Streaming video	Possibilità di trasmettere più flussi H.264 e Motion JPEG configurabili singolarmente Axis Zipstream technology in H.264 Velocità in fotogrammi e larghezza di banda regolabili VBR/MBR H.264
Impostazioni immagini	Saturazione, contrasto, luminosità, nitidezza, Forensic WDR: Fino a 120 dB a seconda della scena, bilanciamento del bianco, modalità di esposizione, zone di esposizione, compressione, sovrapposizione testo e immagini, privacy mask

Rotazione/inclinazione/zoom PTZ digitale

Audio

Flussi audio	Bidirezionale, full duplex Riduzione del rumore e annullamento dell'eco
Codifica audio	384bit LPCM, AAC-LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16 kHz Velocità di trasmissione configurabile
Input/output audio	Ingresso linea, uscita linea, doppio microfono incorporato (può essere disabilitato) Bobina a T Altoparlante integrato 78 dB di pressione sonora a 1 kHz a una distanza di 1 m (84 dB a 0,5 m)

Descrizione dell'amplificatore Amplificatore integrato 2 W Classe D

Letture RFID

Autenticazione ingresso	Scheda, tessera, PIN, codice porta
Indicatore stato di allarme	Feedback utente per accesso consentito, accesso negato, tastierino, allarme inserito, allarme disinserto
Protocolli supportati	RS485 (OSDP), Wiegand, interfaccia lettore VAPIX®
Tecnologia lettore	Generico 13,56 MHz (MIFARE Classic®, MIFARE Plus® (Livello 1), MIFARE DESFire® EV1 ed EV2, HID® iCLASS®, HID® iCLASS SE® (senza keyfob)). Vicinanze 125 kHz (HID® Prox, EM-42xx, ISOProx II).

Accessibilità

Loop di ascolto	Bobina a T Amplificatore da 4 W Classe D
Feedback utente	Simboli illuminati, striscia indicatore, pulsanti illuminati, feedback audio

Manomissione

Tipo di rilevamento	Interruttore antimanomissione, accelerometro (rilevamento urti), video antimanomissione
----------------------------	---

Rete

Sicurezza Protezione mediante password, filtri per indirizzi IP, firmware firmato, crittografia HTTPS^a, controllo degli accessi di rete IEEE 802.1X^a, autenticazione digest, registro degli accessi utente, gestione certificati centralizzata, avvio sicuro

Protocolli supportati IPv4/v6, HTTP, HTTPS^a, SSL/TLS^a, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP[®], SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, SIP, SIPS, LLDP, STUN, TURN

Integrazione di sistemi

API (interfaccia per la programmazione di applicazioni) API aperta per l'integrazione di software, compresi VAPIX[®] e AXIS Camera Application Platform; specifiche disponibili all'indirizzo axis.com
AXIS Guardian con One-Click Connection
Profilo S di ONVIF[®] e Profilo G di ONVIF[®], specifiche disponibili all'indirizzo onvif.org

VoIP Supporto per protocollo SIP (Session Initiation Protocol) per l'integrazione dei sistemi Voice over IP (VoIP), peer to peer o integrati con SIP/PBX
Testato con diversi software SIP come Cisco, Bria e Grandstream
Testato con diversi software PBX come Cisco, Avaya e Asterisk
Funzionalità SIP supportate: server SIP secondario, IPv6, SRTP, SIPS, SIP TLS, DTMF (RFC2976 e RFC2833), NAT (ICE, STUN, TURN), Elenco contatti, call forking parallelo, call forking sequenziale, composizione estensione di chiamata
Codec supportati: PCMU, PCMA, opus, L16/16000, L16/8000, speex/8000, speex/16000, G.726-32, G.722

Analisi Include
AXIS Video Motion Detection, allarme di active tampering e rilevamento di suoni
Per il supporto per AXIS Camera Application Platform che consente l'installazione di applicazioni di terze parti, vedere axis.com/acap

Trigger eventi Analisi, ingresso esterno, eventi edge storage, ingressi virtuali tramite API
Chiamata: DTMF, stato, cambiamenti dello stato
Rilevatori: rilevamento di suoni, accesso al flusso dal vivo, rilevamento urti, manomissione, PIR, allarme movimento
Hardware: Alloggiamento aperto, temperatura, relè e output, rete
Segnale di input: porta digitale di ingresso, attivazione manuale, ingressi virtuali
Archiviazione: interruzione, registrazione
Sistema: pronto all'uso
Ora: ricorrenza, pianificazione di utilizzo
PTZ: movimento, preimpostazione raggiunta

Azioni eventi Controllo delle porte Axis
HDMI
Esecuzione chiamata: SIP, API
Chiusura chiamata: SIP, API
Registrazione di video e audio: scheda di memoria e condivisione di rete
Caricamento di immagini o clip video: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, condivisione di rete ed e-mail
Buffer video pre/post allarme o buffer immagini per la registrazione o il caricamento
Notifica: e-mail, HTTP, HTTPS e TCP
Attivazione uscita esterna, riproduzione di clip audio, testo sovrapposto, comandi PTZ, LED di stato, modalità WDR

Streaming di dati Dati evento

Generale

Alloggiamento Vetro antigraffio e resistente agli urti di classe IK08, NEMA 4X e IP66
Custodia in alluminio, cupola con rivestimento robusto in policarbonato
Colore: grigio scuro metallico

Sostenibilità Senza PVC

Sensore PIR Sensore di movimento infrarosso passivo (PIR).

Alimentazione	Alimentazione in entrata: Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3 o Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Tipo 2 Classe 4 o da 8 a 28 V CC min. 25 W Consumo energetico: tipico 8 W, max 22 W Alimentazione in uscita: Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3: 24 V/0,05 A o 12 V/0,1 A Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Tipo 2 Classe 4 o 8-28 V CC: 24 V/0,3 A o 12 V/0,7 A Classificazione relè: 30 V, 1 A	Dimensioni	Altezza x larghezza x profondità: 248 x 106 x 51 mm
Connettori	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, PoE I/O: morsetteria a 6 pin per 4 input/output allarme Input CC, 2 relè, uscita linea, ingresso linea, microHDMI, RS485/Wiegand	Peso	1,3 kg
Dispositivo di archiviazione	Supporto per scheda di memoria microSD/microSDHC/microSDXC Supporto per la codifica della scheda di memoria (AES-XTS-Plain64 256 bit) Supporto per la registrazione su NAS (Network Attached Storage). Per consigli sulle schede di memoria e su NAS, visitare axis.com	Opzione di montaggio	Montaggio a parete, montaggio a parete con canalina o ad incasso con AXIS TA8201 Recessed Mount
Condizioni di funzionamento	Da -40 °C a 55 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con condensa)	Accessori inclusi	Guida all'installazione, punta da cacciavite Torx® TR20, connettori morsettieria, protezione del connettore
Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 65 °C	Accessori opzionali	AXIS TA8201 Recessed Mount, AXIS A9801 Security Relay, AXIS T8133 Midspan, AXIS TA8601 Conduit Adapter 3/4" NPS, AXIS TA8801 Clear Dome Cover Per ulteriori accessori, visitare axis.com
Approvazioni	EMC EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A e Sottosezione C e Sottosezione E Sicurezza IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, UL 293, UL 294 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK08, NEMA 250 Tipo 4X Altro EN 300330, EN 62311, RSS-Gen, RSS-210, EN 301 489-3, EN 303 348 Per ulteriori informazioni, visitare la <i>Dichiarazione di conformità su axis.com</i>	Video management software	Software per la gestione video dei partner ADP/esperti nello sviluppo di applicazioni di Axis disponibile sul sito axis.com/vms
		Lingue	Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano
		Garanzia	Garanzia di 5 anni, vedere axis.com/warranty

a. Questo dispositivo viene fornito con un software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo con OpenSSL Toolkit. (openssl.org) e software di crittografia scritto da Eric Young (ey@cryptsoft.com).

Responsabilità ambientale:

axis.com/environmental-responsibility