

## AXIS W100 Body Worn Camera

### Câmera de vestir da Axis

A AXIS W100 Body Worn Camera é uma câmera de vestir fácil de usar, leve e robusta que oferece tempo de operação superior a 12 horas a 1080p. Ele oferece imagens nítidas até mesmo em condições desafiadoras e possui microfones duplos para proporcionar uma excelente supressão de áudio e ruído. A AXIS W100 oferece o Klick Fast System, o que a torna compatível com a maioria das opções de montagem. Além disso, a tecnologia Axis Zipstream permite que os usuários armazenem o máximo de cenas sem comprometer a qualidade da imagem. A câmera também possui um receptor de GPS/GNSS para dados de localização, Bluetooth<sup>®</sup> Low Energy 4.1, IEEE 802.11 b/g/n e um giroscópio com 6 eixos e acelerômetro.

- > **Tempo de operação de até 17 horas**
- > **Klick Fast System**
- > **WDR**
- > **Microfones duplos para supressão de ruído**
- > **Garantia de 3 anos**



## AXIS W100 Body Worn Camera

Câmara		Caixa
<b>Sensor de imagem</b>	CMOS RGB de 1/2,9 pol. com varredura progressiva Sensibilidade: 0,1 lux	Classificação IP67 Caixa plástica Teste de queda até 2 m Cor: NCS S 9000-N
<b>Lente</b>	Comprimento focal, 2,1 mm Campo de visão horizontal: 141° Campo de visão vertical: 82° Íris fixa, F2.1	<b>Montando</b> Klick Fast System
<b>Velocidade do obturador</b>	1/32000 s a 1/25 s com 50 Hz 1/32000 s a 1/30 s com 60 Hz	<b>Sustentabilidade</b> Sem PVC
Vídeo		<b>Conectores</b> Teclados Pogo, USB
<b>Compactação de vídeo</b>	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) perfil High	<b>Condições operacionais</b> -20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F) Umidade relativa de 10 - 100% (com condensação)
<b>Resolução</b>	1920 x 1080, 1280 x 720	<b>Condições de armazenamento</b> -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F) Umidade relativa de 5 - 95% (sem condensação)
<b>Taxa de quadros</b>	25 fps a 50 Hz 30 fps a 60 Hz	<b>Aprovações</b> EMC EN 55032 Classe B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B Sem fio EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 303413, FCC Parte 15 Subparte C, RSS-247
<b>Amplio alcance dinâmico</b>	WDR	<b>Segurança</b> IEC/EN/UL 62368-1, EN 50360
<b>Streaming de vídeo</b>	Axis Zipstream para dispositivos de vestir	<b>Ambiente</b> IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (Método 501.7, 503.7, 505.7, 509.7, 512.6, 516.8)
Áudio		<b>Dimensões</b> Altura: 94 mm (3,7 pol.) Largura: 68 mm (1,7 pol.) Profundidade: 27 mm (1,1 pol.)
<b>Codificação de áudio</b>	AAC-LC Mono: 48 kHz, 64 Kbps Estéreo: 48 kHz, 128 kbps	<b>Peso</b> 174 g (0,38 lb)
<b>Entrada/saída de áudio</b>	Microfones duplos integrados	<b>Acessórios incluídos</b> AXIS TW1100 Clip Mount
Geral		<b>Acessórios opcionais</b> Sistema rápido Klick para montagem de câmeras corporais, AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor, AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor App AXIS Body Worn Assistant para Android, iOS Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte <a href="http://axis.com/bodyworn">axis.com/bodyworn</a>
<b>Bateria</b>	Li-ion, 3600 mAh, até 17 horas de tempo de operação	<b>Garantia</b> Garantia de 3 anos, consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> . A garantia de 3 anos cobre os defeitos de fabricação do produto, incluindo a bateria.
<b>Armazenamento</b>	64 GB de memória não volátil, até 30 horas de vídeo gravado Padrão de criptografia AES256	a. <i>Em cenas complexas, ao usar a resolução máxima e o pré-buffer de 90 s, o tempo real de pré-buffer poderá ser um pouco menor do que o configurado.</i>
<b>Vazão</b>	Câmara para controlador do sistema: 100 Mbps	Responsabilidade ambiental: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>
<b>Gravação</b>	Pré-buffer configurável de áudio e vídeo de 0 - 90 s <sup>a</sup> com incrementos de 30 s	
<b>Sistema de posicionamento</b>	GPS	
<b>Sensor</b>	Giroscópio com 6 eixos e acelerômetro	
<b>Interface do usuário</b>	Indicadores de status, feedback de áudio e vibração	
<b>Interface sem fio</b>	Bluetooth® Low Energy 4.1 IEEE 802.11b/g/n a 2,4 GHz, canais 1 - 11	
<b>Segurança cibernética</b>	Firmware assinado Armazenamento interno criptografado compatível com CJIS (AES256)	