

## AXIS W700 Docking Station 1-bay

O AXIS W700 Docking Station 1-bay permite manusear facilmente uma câmera de vestir, oferecendo carregamento rápido e descarregamento de dados rápido, seguro e fácil.

- > **Pegue e pronto: ela estará pronta quando você estiver**
- > **Encaixe e pronto: descarregamento automático confiável e carregamento rápido.**
- > **Conectores de acoplamento confiáveis**
- > **À prova de respingos**



## AXIS W700 Docking Station 1-bay

Rede		Aprovações	
<b>Protocolos compatíveis</b>	IPv4, IPv6 USGv6, HTTPS, Bonjour, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP	<b>EMC</b>	EN 55032 Classe B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B
<b>Vazão</b>	100 Mbps	<b>Segurança</b>	IEC/EN/UL 62368-1
Geral		<b>Ambiente</b>	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78
<b>Capacidade</b>	1 baía	<b>Rede</b>	Compatível com vazão NIST SP500-267
<b>Invólucro</b>	Caixa plástica Cor: preto NCS S 9000-N	Dimensões	
<b>Sustentabilidade</b>	Sem PVC	Altura: 47 mm (1,9 pol.)	Largura: 76 mm (3,0 pol.)
<b>Alimentação</b>	4,8 – 5,2 VCC, máx. 9 W	Profundidade: 95 mm (3,8 pol.)	
<b>Conectores</b>	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX blindado Entrada CC Teclados Pogo	Peso	
<b>Condições de operação</b>	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)	130 g (0,29 lb)	
<b>Condições de armazenamento</b>	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)	Garantia	
		Garantia de 3 anos, consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>	

Responsabilidade ambiental:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)