

AXIS T94S01P

Axis 카메라에 연결된 케이블 및 장치용 실외 보호

AXIS T94S01P Conduit Back Box는 다양한 Axis 네트워크 카메라 제품 뒤에 장착되도록 설계된 실외용 내충격성(IK10+) 백 박스입니다. 여기에는 연결 장치의 안전한 보관을 위한 침투 방지(IP66/IP67) 공간이 있습니다. 예를 들어 단단한 네트워크 케이블과 유연한 네트워크 케이블 간을 연결하기 위한 네트워크 케이블 커플러 또는 기존 케이블을 재사용할 수 있는 IP-over-COAX 어댑터를 보관하는 경우가 있습니다. AXIS T94S01P를 사용하면 추가 캐비닛을 설치할 필요 없이(정션 박스에 바로 마운트하는 경우에도 해당) 카메라와 연결 장치를 모두 같은 곳에 안전하게 마운트할 수 있습니다. 완료된 설치의 외관상으로도 보기 좋을 뿐만 아니라 까다로운 실외 조건도 잘 견딜 수 있습니다.

- > 연결 장치용 IP66/IP67 보관 공간
- > 파손 시도에 대한 내충격성(IK10+)
- > 측면과 후면 모두에서의 3/4 " / M25 전선관 인터페이스
- > 광범위한 Axis 네트워크 카메라와 호환됨



AXIS T94S01P

일반 사항		무게	750g(1.65lb)
지원되는 제품	AXIS P32 Network Camera Series AXIS P33 Network Camera Series AXIS Q35 Network Camera Series AXIS Q36 Network Camera Series	지속 가능성	PVC 불포함
환경	실내용/실외용	승인	안전 IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 환경 IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4X 충격 IEC/EN 62262 IK10+
마운팅	더블 갭 박스, 싱글 갭 박스, 4" 팔각형 정션 박스, 4" 정사각형 정션 박스	포함된 액세서리	설치 가이드, 3개의 개스킷 C M20 케이블 3 ~ 5mm, 4개의 스테인리스 스틸 계류나사(TX20) 및 워셔
케이스	재질: 분체 도장 알루미늄 케이스, 스테인리스 스틸 계류나사(TX20) 컬러: White NCS S 1002-B	옵션 액세서리	AXIS T91A47 Pole Mount, AXIS T94R01B Corner Bracket, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-Shape 30 mm, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS, Network cable coupler indoor, Network cable coupler indoor slim
케이블 라우팅	후면: 3개의 케이블 구멍 측면: 3/4" 전선관 인입구 아래쪽: 4개의 개스킷 C M20 5-9.5mm 상단 커버: 3개의 개스킷 C M20 5-9.5mm	보증	3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조
최대 부하	2.3kg(5lb)	환경적 책임:	axis.com/environmental-responsibility
크기	높이: 53.5mm(2 1/8인치) Ø 157mm(6 3/16인치)		