

AXIS TA4701 Access Card

재활용 재료로 만든 보안 출입 카드

안전하고 신뢰성 높은 구내의 물리적 액세스를 위해 제공되는 고급 RFID(Radio-Frequency Identification) 기술을 사용한 비접촉식 MIFARE[®] DESFire[®] EV2 2K 스마트 카드 이 카드는 100% 재활용한 PET-G로 제작하였습니다. 하나의 벌크 팩에 100개의 카드를 제공합니다.

> MIFARE[®] DESFire[®] EV2

> 100% 재활용 PET-G

> IP68 등급

> 표준 사이즈의 ISO 카드



AXIS TA4701 Access Card

일반		작동 조건	-25°C ~ 70°C(-13°F ~ 158°F)
소재	PET-G 색상: 화이트 권장 최소 인쇄 온도: 190°C(374°F)	저장 조건	-25°C ~ 50°C(-13°F ~ 122°F) 습도 20~90% RH
지속성	PVC 불포함, 100% 재활용 플라스틱	승인	환경 IEC/EN 60529 IP68 RFID ISO 14443 기타 ISO 7810, ISO 10373
수량	100개	보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조
치수	ISO 7810 85.6x54x0.8mm(3.37x2.13x0.03인치)	환경적 책임:	axis.com/environmental-responsibility
무게	496g(17.5oz)		
메모리	2kB 인코딩: 500,000 주기 보존 기간: 25년		
전자 장치	RFID 주파수: 13.56MHz(HF) 칩 유형: NXP Mifare® DESFire® EV2		