

AXIS TM1901 Wireless Kit

AXIS M1075-L Box Camera용 키트

이 키트에는 무선 어댑터와 AXIS M1075-L Box Camera용 전원 인젝터가 포함되어 있습니다. 이를 통해 카메라는 2.4GHz 및 5GHz 무선 네트워크에 모두 연결할 수 있습니다. 무선 어댑터는 802.11ac/b/g/n/a를 지원합니다. 전원 인젝터는 100~240V AC(50~60Hz)로 구동됩니다.

- > 무선 통신
- > 플러그 앤 플레이
- > 2.4GHz 및 5GHz
- > 802.11ac/b/g/n/a 지원



AXIS TM1901 Wireless Kit

네트워크		무게	무선 어댑터: 3.3g±0.25g(0.007파운드±0.0006파운드) 전력 인젝터: 100g(0.2파운드)
무선 인터페이스	802.11ac/b/g/n/a 지원 주파수 2.4GHz 및 5GHz	박스 내용물	무선 어댑터, 전력 인젝터, 전원 케이블, 설치 가이드
승인		보증	axis.com/warranty 에서 5년 보증 참조
EMC	전력 인젝터: EN 55035, EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, KS C 9547, FCC Part 15 Subpart B Class A	내보내기 제어	이 제품은 수출 통제 규정의 적용을 받으며, 귀하는 항상 적용 가능한 모든 국내 및 국제 수출 또는 재수출 통제 규정을 준수해야 합니다.
안전	IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1	지속 가능성	
무선	EN 300328, EN 300440, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 301489-17, EN 301893, EN 50566, EN 62479, EN 62209-2	물질 관리	JEDEC/ECA Standard JS709에 따른 PVC 불포함, BFR/CFR 불포함 EU RoHS 지침 2011/65/EU/ 및 EN 63000:2018에 따른 RoHS (EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에 대한 정보는 axis.com/partner 참조.
일반 사항		소재	axis.com/about-axis/sustainability 으로 이동하여 Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보십시오.
전원	100~240V AC(50~60Hz), 0.8A	환경적 책임	axis.com/environmental-responsibility Axis Communications는 UN Global Compact의 서명자입니다. unglobalcompact.org 에서 자세한 내용을 참고하십시오.
작동 조건	0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)		
스토리지 조건	-20°C ~ 75°C(-4°F ~ 167°F)		
크기	무선 어댑터: 29.5 x 15 x 8mm(1.2 x 0.6 x 0.3인치) 전력 인젝터: 106 x 40 x 27mm(4.2 x 1.6 x 1.1인치) 케이블: 1.9m (6.2피트)		