

Custodie a cupola AXIS T96A05-V

Custodie resistenti alle manomissioni per la serie AXIS M50



- > Classe IK10 e IP66
- > Facilità di installazione
- > Progettazione robusta
- > Uso in ambienti interni

Le custodie a cupola AXIS T96A05-V proteggono le telecamere di rete serie AXIS M50 in cui è necessario proteggere la mini telecamera PTZ.

AXIS T96A05-V supporta la classificazione IK10 per la protezione dagli urti e dagli atti vandalici. Inoltre, offre la classe di protezione IP66 dall'ingresso di polvere e getti d'acqua ad alta pressione provenienti da qualsiasi direzione

Installazione rapida e semplice grazie alla connessione Power over Ethernet. Nel montaggio a soffitto il cavo di rete è ulteriormente protetto per evitare le manomissioni.

Il cavo di rete può essere installato in tre modi diversi:
facendo passare il cavo attraverso una canalina, lungo il soffitto;
avvolgendo il cavo intorno a un passacavo designato;
facendo passare il cavo attraverso il soffitto.

Un sottile accoppiatore cavi di rete per interni può essere usato per estendere il cavo di rete mantenendo la classe IP66 della custodia resistente alle manomissioni. L'accoppiatore si inserisce nella custodia e la prolunga viene fatta passare nella canalina.

Specifiche tecniche - Custodie a cupola AXIS T96A05-V

Modelli	Custodia a cupola AXIS T96A05-V bianca Custodia a cupola AXIS T96A05-V nera	Condizioni di funzionamento	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F) Umidità relativa 10-85% (senza condensa)
Generale		Conformità	RoHS, CE
Videocamere compatibili	Telecamera di rete a cupola PTZ AXIS M5013 Telecamera di rete a cupola PTZ AXIS M5014	Approvazioni	EN/IEC/UL 60950-1, IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10
Alloggiamento	Base e coperchio: policarbonato Cupola: policarbonato Guarnizioni e cuscinetto elastici: gomma in silicone Anello in metallo: acciaio con placcatura in zinco Colore: bianco NCS S 1002-B, nero NCS S 9000-N	Peso	390 g (0,9 libbre)
Ambiente	interno	Accessori inclusi	Guida all'installazione, viti per piastra telecamera, cupola con anello, piastra inferiore, copertura, cuscinetto elastico, guarnizione cavo alla base
Montaggio	A soffitto	Accessori opzionali	Sottile accoppiatore cavi di rete per interni

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.axis.com

Dimensioni

