

AXIS FA3105-L

눈에 잘 띄지 않는 실내용 IR을 갖춘 1080p 감시

AXIS FA3105-L Eyeball Sensor Unit은 유연한 설치를 위해 최적화된 아이볼 디자인을 갖춘, 눈에 잘 띄지 않는 플랫 페이스 센서 유닛입니다. 내장된 IR 조명과 자동 적외선 차단 필터를 갖춘, 24시간 감시가 필요한 은행, 상점 및 주유소에 적합한 진정한 주야간 감시 장치입니다. AXIS FA Main Unit과 함께 사용하는, AXIS FA3105-L은 우수한 화질의 HDTV 1080p 해상도를 제공하며, 모든 조명 상태에서도 선명도를 유지해주는 Forensic WDR을 지원합니다. 센서 유닛은 간편한 표면 설치를 위한 판과 메인 유닛에 연결하는 데 필요한 8m(26ft) 케이블이 함께 제공됩니다.

- > 유연한 설치를 위해 최적화된 아이볼 디자인
- > 완전한 암흑 속에서도 촬영 가능한 내장 IR 지원
- > Forensic WDR
- > Corridor format으로 수직 방향 영역 촬영



AXIS FA3105-L

카메라	
이미지 센서	1/3"(effective) 프로그레시브 스캔 RGB CMOS
렌즈	고정 아이리스 3.13mm, F2.0 수평 화각: 103° 수직 화각: 55°
해상도	1920x1080(1080p)
광역 역광 보정 (WDR)	Forensic WDR
최저 조도	컬러: 0.2lux 0lux(IR 조명이 켜진 경우)
셔터 시간	1/32500초 ~ 1/25초(50Hz) 1/32500초 ~ 1/30초(60Hz)
프레임 레이트	최대 25/30fps(50/60Hz)
일반	
케이스	알루미늄 플라스틱
지속성	PVC 없음
작동 조건	-20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)
저장 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)

승인

EMC

55032 Class A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, ICES-003 Class A, KC KN32 Class A, KC KN35

안전

IEC/EN/UL 62368-1, EN62471

환경

EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27

치수	57mm(2 1/4인치) ø 72.7mm(2 7/8인치)
무게	88g(0.19lb)
필수 하드웨어	AXIS FA54 Main Unit
IR 조명	전력 효율이 높고 수명이 긴 850nm IR LED를 탑재한 IR 장면에 따라 15m(50ft) 이상 도달 범위
포함 액세서리	8m(26ft) 블랙 케이블 마운팅 브래킷
액세서리 옵션	AXIS F7315 Cable White 15 m
보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility