

AXIS Companion Dome WV

屋内用フルHD耐衝撃ネットワークカメラ

AXIS Companion Dome WVは、HDTV 1080p/2メガピクセルの解像度とWVによる高品質ビデオを特長としています。耐衝撃性があり、パブリックビューモニター用のHDMI出力を備えています。このカメラは、ワイヤレスLAN (IEEE 802.11 a/b/g/n) または有線イーサネットを経由して接続します。プッシュボタンの設定によるWPSをサポートしています。AXIS Companion Dome WVはエッジストレージ向けに最適化されています。AXIS Companion Card 64 GBが付属しており、自己完結型の録画ソリューションを提供します。Axis Zipstreamテクノロジーにより、高品質ビデオでも効果的に録画することができます。AXIS Companion Dome WVは、AXIS Companionのビデオ管理ソフトウェアとモバイルアプリでのみサポートされています。

- > IEEE 802.11a/b/g/nに対応したワイヤレス通信
- > HDTV 1080pのビデオ品質と2メガピクセルの解像度、およびWDR
- > MicroSDXCカードのサポート
- > モニターへの接続用のHDMI出力
- > 耐衝撃、防塵



AXIS Companion Dome WV

モデル		ケーシング	IP42防水防塵 (IP42に準拠するにはインストールガイドに従ってください)、IK08耐衝撃、ポリカーボネート/ABSケーシング 電子部品を収納した内部カメラモジュール、拘束ネジ (TORX® 10) 色: 白 NCS S 1002-B スキンカバーやケーシングの再塗装手順と保証内容への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。
カメラ		環境保護	PVC不使用
撮像素子	1/3"プログレッシブスキャンRGB CMOS	メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
レンズ	M12マウント、固定アイリス、固定焦点 2.8 mm、F2.0 水平画角: 106° 垂直画角: 59°	電源	4.8~5.2 V DC 標準 2.7 W、最大 3.1 W
光感度	0.25ルクス (50 IRE F2.0)	コネクタ	DC電源用Micro USB マイクロHDMI™ (Type D)
シャッター スピード	1/32500秒~1/5秒	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 AXIS Companion Card 64 GB (日本未発売) に対応 推奨するメモリーカードについては、 axis.com を参照
アングル調整	パン: ±177° チルト: ±69° 回転: ±176° 任意の方向に調整することができ、壁または天井に向けて調整することができます。	動作条件	0 ° C~45 ° C 湿度: 15~85% RH (結露不可)
ビデオ		保管条件	-40 ° C~65 ° C 湿度5~95% RH (結露不可)
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メイン、およびハイプロファイル Motion JPEG	認証・認可	EN 55032 Class B、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A and B、ICES-003 Class B、IEC/EN/UL 60950-1、EN 300328、EN 301489-1、EN 301489-17、EN 301893、FCC Part 15 Subpart C、FCC Part 15 Subpart E、RSS-247 ネットワーク NIST SP500-267
解像度	1920×1080 (1080p) ~320×240	外形寸法	高さ: 56 mm ø 101mm
フレームレート	25フレーム/秒 (電源周波数50 Hz設定時)、30フレーム/秒 (電源周波数60 Hz設定時)	重量	170 g
ビデオ ストリーミング	H.264、Motion JPEGストリームの個別設定 Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅が制御可能 VBR/MBR H.264 HDMI™	付属品	電源 AXIS Companion Card 64 GB インストールガイド Windows®用デコーダ1ユーザーライセンス TORX® L型レンチ
HDMI出力	HDMI 1080p@25/30フレーム/秒 (50/60 Hz) HDMI 1080i@50/60フレーム/秒 (50/60 Hz) HDMI 720p@50/60フレーム/秒 (50/60 Hz) HDMI 720p@25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)	オプション アクセサリ	AXIS T94B02D Pendant Kit AXIS T94B02L Recessed Mount AXIS T94B01P Conduit Back Box (コンジットバックボックス) AXIS T94B02M J-box/Gang Box Plate ビュー保護カバー ブラックケーシング スモークドーム Axis取付金具 その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
画像設定	圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、WDR、オーバーレイ (テキスト/画像)、画像のミラーリング 回転: 0°、90°、180°、270° (Corridor Formatを含む)	ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion (axis.com/companion/vms で入手可能)、 AXIS Guardian
ネットワーク		言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
無線インター フェース	アンテナを内蔵 IEEE 802.11 a/b/g/n、2.4および5.2 GHz (チャネル36、40、44、48)	保証	Axisの3年保証、詳細は axis.com/warranty を参照
セキュリティ	パスワード保護、ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、Axis Secure Remote Access、SDカード暗号化、WEP 64/128ビット、WPA/WPA2-PSK、WPA、WPA2 Enterprise、WLANペアリングボタン (WPS) PBC互換、総当たり攻撃による遅延の保護	a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (http://www.openssl.org/) によって開発されたソフトウェアと、Eric Young (eyay@cryptsoft) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。	
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS、CIFS/SMB、Bonjour、UPnP™、DNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、HDMI™ 1.4b、LLDP	環境責任:	axis.com/environmental-responsibility
システムインテグレーション			
インテリジェント ビデオ	AXIS Video Motion Detection		
イベント トリガー	分析、エッジストレージイベント		
イベント アクション	エッジストレージへの映像の保存 プリ/ポストアラームビデオバッファ		
設置支援機能	ピクセルカウンター		
一般			
サイバーセキュ リティ	署名付きファームウェア		