

## AXIS T93G05 Protective Housing

軽さと衝撃への耐性を兼ね備えたコンパクトモデル

AXIS T93G05 Protective Housingは、AXIS M1124/M1125ネットワークカメラに完全対応するよう設計されています。AXIS T93G05は、IP66保護規格に準拠し、あらゆる方向からの埃と高圧噴水の侵入を防ぎます。IK10規格にも準拠しており、耐衝撃性能を備えています。このハウジングはPower over Ethernet接続に対応しています。また、破壊行為からの保護能力が高い内部ケーブルチャンネルとボールジョイントを備えた壁面取付ブラケットが付属しています。AXIS T93G05 Protective Housingでは、天井取付金具、ポール取付金具、支柱型取付金具、コンジットバックボックスなど、さまざまなブラケットとアクセサリを利用することができます。

- > **IP66規格準拠**
- > **IK10規格準拠**
- > **容易な設置・設定**
- > **コンパクトなデザイン**
- > **さまざまな取り付けオプション**



## AXIS T93G05 Protective Housing

<b>一般</b>		<b>重量</b>	1.4 kg (壁面用マウントを含む)
<b>対応製品</b>	AXIS M1124 AXIS M1125	<b>持続可能性</b>	PVC不使用、BFR/CFR不使用
<b>ケーシング</b>	IP66およびNEMA 4X規格準拠、IK10対応の耐衝撃ポリマーケース カラー: ホワイトNCS S 1002-B	<b>付属アクセサリ</b>	AXIS T94Q01A Wall Mount、AXIS Connector Guard A、ケーブルガスケットM20、スクリュービットT30、トルクスT20ドライバー、インストールガイド
<b>環境</b>	屋内/屋外	<b>オプションアクセサリ</b>	AXIS T94R01P Conduit Back Box、AXIS T91A47 Pole Mount、VT Corner Mount WCWA
<b>動作条件</b>	-20 °C~50 °C <sup>a</sup> 湿度: 10~100% RH (結露可)	<b>保証</b>	Axisの3年保証、 <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> を参照
<b>認証規格</b>	IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、 IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-78 IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC/EN 62262 IK10	a. <i>AXIS T93G05はヒーターを搭載していないため、上限および下限動作温度は収納するカメラの動作温度によって決まります。</i>	
<b>外形寸法</b>	222 x 137 x 448 mm (壁面用マウントを含む)	環境責任: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	