

## AXIS A8207-VE Network Video Door Station

Station de porte multifonctionnelle pour de meilleures solutions de sécurité

AXIS A8207-VE Network Video Door Station associe une caméra de sécurité complète 6 MP à un système audio bidirectionnel haute qualité et un contrôle des entrées à distance. Elle est également dotée d'un lecteur RFID multifréquences intégré qui vous permet de l'incorporer à d'autres systèmes de contrôle d'accès. En assurant la surveillance ainsi que l'accès des visiteurs et des employés, AXIS A8207-VE augmente l'efficacité tout en réduisant le nombre de périphériques à la porte. L'interaction est intuitive et accessible, avec une boucle à induction magnétique pour les aides auditives. Les outils d'analyse, tels que la détection de mouvement ou audio, sont pris en charge.

- > **Caméra grand-angle 6 MP**
- > **Plusieurs interfaces matérielles : entrée/sortie audio, relais, sortie HDMI, RS485**
- > **Intégration aisée avec SIP, VAPIX et ONVIF**
- > **Prise en charge de l'analyse**



# SIP

ONVIF<sup>®</sup> | G M S T

**HDTV**  
NETWORK VIDEO

# AXIS A8207-VE Network Video Door Station

<b>Caméra</b>		<b>Réseau</b>	
<b>Capteur d'image</b>	Capteur CMOS RVB progressive scan 1/2,9"	<b>Sécurité</b>	Protection par mot de passe, filtrage d'adresse IP, firmware signé, HTTPS <sup>a</sup> HTTPS, contrôle d'accès réseau IEEE 802.1X <sup>a</sup> , authentification digest, journal des accès utilisateur, gestion centralisée des certificats
<b>Objectif</b>	1,56 mm, F2.8 Champ de vision horizontal : 180° Champ de vision vertical : 120° Mise au point fixe, IR corrigé, Iris fixe	<b>Protocoles réseau</b>	IPv4/v6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , TLS <sup>a</sup> , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP <sup>b</sup> , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, SIP, SIPS, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog sécurisé (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), Adresse lien-local (sans configuration), STUN, TURN
<b>Éclairage minimum</b>	LED allumé : 0,0 lux LED éteint (avec WDR) : 0,7 lux LED éteint (sans WDR) : 0,55 lux	<b>Intégration système</b>	
<b>Vitesse d'obturation</b>	1/143000 s à 2 s avec 50 Hz 1/143000 s à 2 s avec 60 Hz	<b>Interface de programmation</b>	API ouverte pour l'intégration de logiciels, avec VAPIX <sup>®</sup> et AXIS Camera Application Platform; caractéristiques disponibles sur <a href="http://axis.com">axis.com</a> AXIS Guardian avec connexion en un seul clic Profil G ONVIF <sup>®</sup> , Profil M ONVIF <sup>®</sup> , Profil S ONVIF <sup>®</sup> et Profil T ONVIF <sup>®</sup> , caractéristiques disponibles sur <a href="http://onvif.org">onvif.org</a>
<b>Système sur puce</b>		<b>VoIP</b>	Prise en charge de la technologie SIP (Session Initiation Protocol) pour intégration aux systèmes de téléphonie Voice over IP (VoIP), poste-à-poste ou intégrés avec SIP/PBX Testée avec divers logiciels SIP dont Cisco, Bria et Grandstream Testée avec divers logiciels dont Cisco, Avaya et Asterisk Fonctions SIP prises en charge : serveur SIP secondaire, IPv6, SRTP, SIPS, SIP TLS, DTMF (RFC2976 et RFC2833), NAT (ICE, STUN, TURN), liste de contacts, bifurcation d'appels parallèles, bifurcation d'appels séquentiels, numérotation d'extension d'appel Codecs pris en charge : PCMU, PCMA, opus, L16/16000, L16/8000, speex/8000, speex/16000, G.726-32, G.722
<b>Modèle</b>	ARTPEC-6	<b>Analyses</b>	Fournis AXIS Video Motion Detection, alarme de sabotage active, détection audio Prise en charge d'AXIS Camera Application Platform permettant l'installation d'applications tierces, voir <a href="http://axis.com/acap">axis.com/acap</a>
<b>Mémoire</b>	RAM de 2 048 Mo, mémoire Flash de 512 Mo	<b>Déclenchement d'événements</b>	Analyse, entrée externe, événements de stockage local, entrées virtuelles via API Appel : DTMF, état, changements d'état DéTECTEURS : détection audio, accès au flux de données en direct, détection des chocs, sabotage, PIR, alarme de mouvement Matériel : boîtier ouvert, température, relais et sorties, réseau Signal d'entrée : port d'entrée numérique, déclenchement manuel, entrées virtuelles Abonnement MQTT Stockage : interruption, enregistrement Système : compatible avec le système Durée : récurrence, programme d'utilisation PTZ : mouvement, préenregistrement atteint
<b>Vidéo</b>		<b>Déclenchement d'actions en cas d'événement</b>	Contrôle de porte Axis HDMI Effectuer un appel : SIP, API Terminer un appel : SIP, API Enregistrement vidéo et audio : carte SD et partage de réseau Chargement d'images ou de clips vidéo : FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, partage de réseau et e-mail Mise en tampon de vidéos ou d'images pré et post-alarme pour enregistrement ou chargement Notification : e-mail, HTTP, HTTPS et TCP Activation de sortie externe, lecture de clips audio, incrustation de texte, commandes panoramique/inclinaison/zoom, voyant d'état, mode WDR Publication MQTT
<b>Compression vidéo</b>	H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC), profils principal et avancé Motion JPEG	<b>Flux de données</b>	Données d'événement
<b>Résolution</b>	3072 x 2048 à 160 x 90	<b>Cybersécurité</b>	
<b>Fréquence d'image</b>	Jusqu'à 30/25 ips (60/50 Hz) dans toutes les résolutions	<b>Sécurité locale</b>	Logiciels : Firmware signé, protection contre les attaques par force brute, authentification Digest, protection par mot de passe, cryptage de la carte SD AES-XTS-Plain64 256 bits Matériel : Démarrage sécurisé
<b>Diffusion vidéo</b>	Plusieurs flux multiples, configurables individuellement en H.264 et Motion JPEG Axis Zipstream technology en H.264 Fréquence d'image et bande passante contrôlables VBR/MBR H.264	<b>Sécurité réseau</b>	IEEE 802.1X (EAP-TLS) <sup>a</sup> , HTTPS/HSTS <sup>a</sup> , TLS v1.2/v1.3 <sup>a</sup> , sécurité de l'heure réseau (NTS), IGC de certification X.509, filtrage d'adresse IP
<b>Paramètres d'image</b>	Saturation, contraste, luminosité, netteté, Forensic WDR : Jusqu'à 120 dB selon la scène, équilibre des blancs, mode d'exposition, zones d'exposition, compression, texte et images en surimpression, masques de confidentialité		
<b>Panoramique/Inclinaison/Zoom</b>	PTZ numérique		
<b>Audio</b>			
<b>Diffusion audio</b>	Bidirectionnel, full-duplex Suppression d'écho et réduction de bruit		
<b>Encodage audio</b>	384 bits LPCM, AAC-LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16 kHz Débit configurable		
<b>Entrée/sortie audio</b>	Entrée de ligne, sortie de ligne, double microphone intégré (peut être désactivé) Bobine-T Haut-parleur intégré Pression sonore de 78 dB à 1 kHz à 1 m de distance (84 dB à 0,5 m/20 po)		
<b>Description de l'amplificateur</b>	Amplificateur intégré 2 W de Classe D		
<b>Lecteur RFID</b>			
<b>Authentification d'entrée</b>	Carte, étiquette, code PIN, code de porte		
<b>Voyant d'état d'alarme</b>	Commentaires de l'utilisateur pour accès autorisé, accès refusé, clavier, activé, désactivé		
<b>Protocoles réseau</b>	RS485 (OSDP), Wiegand, interface lecteur VAPIX <sup>®</sup>		
<b>Technologie de lecture</b>	Générique 13,56 MHz (MIFARE Classic <sup>®</sup> , MIFARE Plus <sup>®</sup> (Niveau 1), MIFARE DESFire <sup>®</sup> EV1 et EV2, HID <sup>®</sup> iCLASS <sup>®</sup> (UID uniquement)). Proximité 125 kHz (HID <sup>®</sup> Prox, iCLASS <sup>®</sup> , EM-42xx, ISOProx II).		
<b>Format de sortie</b>	Format de carte : Raw, Wiegand26, Wiegand34, Wiegand37, Wiegand37FacilityCode, Personnalisé Option d'inversion d'octet pour les sorties de carte		
<b>Accessibilité</b>			
<b>Boucle à induction</b>	Bobine-T Amplificateur 4 W de Classe D		
<b>Commentaires de l'utilisateur</b>	Symboles lumineux, bande de voyants, boutons lumineux, commentaires sonore		
<b>Sabotage</b>			
<b>Type de détection</b>	Interrupteur de détérioration, accéléromètre (détection des chocs), sabotage vidéo		

<b>Documentation</b>	<p>Guide de renforcement AXIS OS          Politique de gestion des vulnérabilités d'Axis          Modèle de développement de sécurité Axis          Nomenclature logicielle d'AXIS OS          Pour télécharger des documents, rendez-vous sur <a href="https://axis.com/support/cybersecurity/resources">axis.com/support/cybersecurity/resources</a>          Pour en savoir plus sur la prise en charge de la cybersécurité Axis, rendez-vous sur <a href="https://axis.com/cybersecurity">axis.com/cybersecurity</a></p>
<b>Général</b>	
<b>Boîtier</b>	<p>Certification IP66 et NEMA 4 X, verre résistant aux chocs et aux rayures certifié IK08          Boîtier en aluminium, un dôme enduit polycarbonate (PC)          Couleur : gris foncé métallique</p>
<b>Développement durable</b>	Sans PVC
<b>Capteur infrarouge passif</b>	Capteur de mouvement infrarouge passif (PIR).
<b>Alimentation</b>	<p>Entrée d'alimentation :          Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 3 ou Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Type 2 Classe 4 ou 8-28 V CC min. 25 W          Consommation électrique : 8 W standard, 22 W max.          Sortie d'alimentation :          Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 3 : 24 V/0,05 A ou V/0,1 12 A          Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Type 2 Classe 4 ou 8-28 V CC : 24 V/0,3 A ou 12 V/0,7 A          Indice de protection de relais : 30 V, 1 A</p>
<b>Connecteurs</b>	<p>RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, PoE,          E/S : Bloc terminal à 6 broches pour 4 entrée/sorties d'alarme          Entrée CC, 2 relais, sortie de ligne, entrée de ligne, microHDMI, RS485/Wiegand</p>
<b>Stockage</b>	<p>Compatible avec les cartes microSD/microSDHC/microSDXC          Prise en charge de l'enregistrement sur une unité de stockage en réseau (NAS)          Pour des recommandations sur les cartes SD et le stockage NAS, voir <a href="https://axis.com">axis.com</a></p>
<b>Conditions d'utilisation</b>	<p>-40 °C à 55 °C (-40 °F à 131 °F)          Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)</p>

<b>Conditions de stockage</b>	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
<b>Homologations</b>	<p>CEM          EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A et Sous-partie C et Sous-partie E          Sécurité          IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, UL 293, UL 294          Environnement          IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK08, NEMA 250 Type 4X          Autres          EN 300330, EN 62311, RSS-Gen, RSS-210, EN 301 489-3, EN 303 348          Pour plus d'informations, consultez la Déclaration de conformité sur <a href="https://axis.com">axis.com</a></p>
<b>Dimensions</b>	H x L x P : 248 x 106 x 51 mm (9 3/4 x 4 3/16 x 2 po)
<b>Poids</b>	1,3 kg (2,9 lb)
<b>Option de montage</b>	Fixation murale, support mural avec tube de conduit, ou encastré avec AXIS TA8201 Recessed Mount
<b>Accessoires fournis</b>	Guide d'installation, embout Torx® TR20, bornes de connexion, protège-connecteur
<b>Accessoires en option</b>	AXIS TA8201 Recessed Mount, AXIS A9801 Security Relay, AXIS T8133 Midspan, AXIS TA8601 Conduit Adapter 3/4" NPS, AXIS TA8801 Clear Dome Cover Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, voir <a href="https://axis.com">axis.com</a>
<b>Logiciel de gestion vidéo</b>	Logiciel de gestion vidéo des partenaires de développement d'applications d'AXIS disponibles sur <a href="https://axis.com/vms">axis.com/vms</a>
<b>Langues</b>	Anglais, allemand, français, espagnol, italien
<b>Garantie</b>	Garantie de 3 ans Axis et option Extension de garantie AXIS, voir <a href="https://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

- a. Ce produit inclut un logiciel développé par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL ([openssl.org](https://openssl.org)), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young ([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com)).