

AXIS Companion Dome V

Telecamera di rete resistente alle manomissioni full HD per interni

AXIS Companion Dome V è una mini dome fissa per interni con video di alta qualità con risoluzione HDTV 1080p / 2 MP e WDR. La telecamera è dotata di PoE e di uno slot integrato per schede microSD per l'archiviazione su dispositivi edge. Il supporto per la tecnologia Axis Zipstream assicura tempi di registrazione massimizzati. L'uscita HDMI può essere utilizzata per una connessione diretta ai monitor di visualizzazione pubblica. La telecamera resistente alle manomissioni e alla polvere può essere montata su pareti o soffitti. AXIS Companion Dome V è supportato solo dal software per la gestione video di AXIS Companion e l'app per dispositivi mobili.

- > **Qualità video HDTV 1080p e risoluzione 2 MP**
- > **WDR per gestire scene con condizioni di illuminazione complesse**
- > **PoE per connettività di rete e alimentazione elettrica**
- > **Supporta la scheda microSD e la tecnologia Axis' Zipstream**
- > **Uscita HDMI per la connessione ai monitor**



AXIS Companion Dome V

Modelli		Alloggiamento	Telaio IP42 resistente a polvere e acqua (per la conformità IP42, seguire la guida all'installazione), di classe IK08 resistente agli urti, in policarbonato/ABS Elettronica incapsulata, viti anticaduta (Torx® 10) Colore: bianco NCS S 1002-B Per le istruzioni sulla riverniciatura del telaio o della custodia e le conseguenze sulla garanzia, contattare il Partner Axis.
Telecamera		Sostenibilità	Senza PVC
Sensore immagini	RGB CMOS Progressive Scan da 1/3"	Memoria	RAM da 512 MB, Flash da 256 MB
Lente	Configurazione di montaggio M12, diaframma fisso, messa a fuoco fissa 2,8 mm, F2.0 Campo visivo orizzontale: 106° Campo visivo verticale: 59°	Alimentazione	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 1 Tipico 2,6 W, max 3 W
Sensibilità alla luce	0,25 lux a 50 IRE F2.0	Connettori	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE schermato ^b
Tempo di otturazione	Da 1/32500 s a 1/5 s	Storage	Supporto per scheda di memoria microSD/microSDHC/microSDXC AXIS Companion Recorder Supporto per la registrazione su NAS (Network Attached Storage) Per consigli sulle schede di memoria e su NAS, vedere axis.com
Regolazione angolazione telecamera	Panoramica: ±177° Inclinazione: ±69° Rotazione: ±176° La telecamera può essere regolata in tutte le direzioni, verso la parete o il soffitto.	Condizioni di funzionamento	Da 0 °C a 45 °C Umidità relativa compresa tra 15% e 85% (senza condensa)
Video		Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 65 °C Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)
Compressione video	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) profili di base, principale ed elevato Motion JPEG	Approvazioni	EN 55032 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A e B, ICES-003 Classe B, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 60529 IP42, IEC/EN 62262 Classe IK08
Risoluzioni	Da 1920x1080 (1080p) a 320x240	Rete	NIST SP500-267
Frequenza fotogrammi	25/30 fps con frequenza linea di alimentazione da 50/60 Hz	Dimensioni	Altezza: 56 mm ø 101 mm
Streaming video	Possibilità di trasmettere più flussi H.264 e Motion JPEG configurabili singolarmente Tecnologia Axis Zipstream in H.264 Velocità in fotogrammi e larghezza di banda regolabili VBR/MBR H.264 HDMI™	Peso	170 g
Uscita HDMI	HDMI 1080p@25/30 fps (50/60 Hz) HDMI 1080i@50/60 fps (50/60 Hz) HDMI 720p a 50/60 fps (50/60 Hz) HDMI 720p@25/30 fps (50/60 Hz)	Accessori inclusi	Guida all'installazione Decodificatore Windows® con 1 licenza utente Chiave a L per viti Torx®
Impostazioni immagine	Compressione, colore, luminosità, nitidezza, contrasto, bilanciamento del bianco, controllo dell'esposizione, WDR, sovrapposizione testo e immagine, specularità delle immagini Rotazione: 0°, 90°, 180°, 270°, incluso formato corridoio	Accessori opzionali	AXIS T94B02D Pendant Kit AXIS T94B02L Recessed mount AXIS T94B01P Conduit Back Box Piastra della scatola di giunzione/ad incasso AXIS T94B02M Protezione visualizzazione Telaio nero Cupola oscurata Supporti per il montaggio Axis AXIS Surveillance microSDXC™ Card Per ulteriori accessori, vedere axis.com
Rete		Software di gestione video	AXIS Companion disponibile all'indirizzo axis.com/companion/vms , AXIS Guardian
Sicurezza	Protezione mediante password, controllo degli accessi di rete, autenticazione digest, Axis Secure Remote Access, crittografia scheda di memoria, WEP 64/128 bit, WPA/WPA2-PSK, WPA, WPA2 Enterprise, pulsante di pairing WLAN (WPS) compatibile PBC, protezione ritardo forza bruta, firmware firmato	Lingue	Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo, cinese semplificato, giapponese, coreano, portoghese, cinese tradizionale
Protocolli compatibili	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS, CIFS/SMB, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, HDMI™ 1.4b, LLDP	Garanzia	Garanzia Axis di 3 anni, visitare il sito axis.com/warranty
Integrazione del sistema		<p>a. Questo dispositivo comprende il software sviluppato da OpenSSL Project per essere utilizzato con OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) e il software di crittografia scritto da Eric Young (ey@cryptsoft).</p> <p>b. Verificare che il cavo abbia una spina del connettore sottile</p>	
Video Analisi	AXIS Video Motion Detection	Responsabilità ambientale: axis.com/environmental-responsibility	
Eventi scatenanti	Analisi, eventi edge storage		
Azioni dell'evento	Registrazione di video per archiviazione su dispositivi edge Buffer video pre/post allarme		
Strumenti ausiliari all'installazione integrati	Contatore di pixel		
Generale			