

AXIS T8504-E Outdoor PoE Switch

Switch gerenciado plug-and-play para ambientes externos

O AXIS T8504-E Outdoor PoE Switch é um switch compacto e fácil de instalar para uso em ambientes externos que permite a conexão de 4 dispositivos alimentados via PoE. A porta SFP possibilita a conectividade por fibra em distâncias longas, e o gerenciamento remoto garante fácil manutenção, reduzindo os custos com suporte e o tempo de inatividade do cliente. O AXIS T8504-E é um componente de sistema robusto com ampla faixa de temperatura operacional, proteção contra surtos e gabinete resistente a poeira e água que permanece montado durante a instalação. Com saída de potência de até 60 W por porta e capacidade total de 150 W, o switch é compatível com todos os dispositivos de rede Axis.

> 60 W por porta, total de 150 W

> Porta SFP

> Instalação plug-and-play

> Gabinete robusto

> Suporte a VAPIX[®]



AXIS T8504-E Outdoor PoE Switch

Rede		Proteção contra surtos
Segurança	Proteção por senha Criptografia de HTTPS VLAN	6 kV em todas as portas de rede e linhas CA
Protocolos com suporte	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, Bonjour, SNMP v1/v2c/v3, DNS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP, SSH, RADIUS, TACACS, TELNET, Syslog, 802.1Q (VLAN)	Condições operacionais -40 °C a 50 °C (-40 °F a 122 °F) A 90 W: -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) Umidade relativa de 10 – 100% (com condensação)
Vazão	7,44 Mbps	Condições de armazenamento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Capacidade de chaveamento	10 Gbps	Aprovações EMC EN 55032 Classe B EN 55024 FCC Parte 15 Subparte B Classe B ICES-003 Classe B VCCI Classe B RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B EN 61000-4-5 Classe 5 EN 50121-4 IEC 62236-4 EAC
Tabela de MAC	8 K	Segurança IEC/EN/UL 60950-1 EN 62368-1 IEC/EN/UL 60950-22
Quadros Jumbo	10 Kb	Ambiente IEC 60529 IP67 NEMA 250 Tipo 4X
Geral		Proteção contra surtos GR-1089-CORE Edição 4 ITU-T K.20
Caixa	Alumínio Cor: Branco	Software de gerenciamento AXIS Device Manager
Sustentabilidade	Sem PVC	Acessórios incluídos Guia de Instalação Conector de alimentação
Ambiente	Áreas externas	Acessórios opcionais AXIS T91M47 Pole Mount AXIS T8611 SFP Module LC.LX AXIS T8612 SFP Module LC.SX
Dimensões	240 × 166 × 72 mm 8,42 × 5,90 × 2,75 pol.	Garantia Garantia Axis de 5 anos, consulte axis.com/warranty
Peso	2,9 kg (6,39 lbs)	Responsabilidade ambiental: axis.com/environmental-responsibility
Tensão de entrada	100 – 240 VCA, 50/60 Hz	
Classe de PoE	Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Tipo 2 Classe 4	
Saída PoE	Portas 1 e 2: até 60 W Portas 3 e 4: até 30 W Capacidade de potência: 150 W	
Atribuição de pinos	Alimentação nos pares: Portas 1 e 2: 1/2, 3/6, 4/5 e 7/8 Portas 3 e 4: 1/2 e 3/6	
Conectores	Portas PoE RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Mbps (4x) Uplink Porta SFP (1x) Alimentação Porta do conector de alimentação	