

## AXIS Q3617-VE Network Camera

Une qualité d'image exceptionnelle et une installation facile

Grâce à son capteur 1/1,8 " et un traitement des images hautes performances, l'AXIS Q3617-VE prend en charge les fonctions Lightfinder et WDR - Forensic Capture avec une qualité d'image optimale dans de mauvaises conditions d'éclairage. Elle offre une résolution de 4 MP à 30 ips avec WDR, ou 6 MP à 20 ips avec la fonction WDR désactivée. La caméra AXIS Q3617-VE offre une solution panoramique/inclinaison/roulement/zoom (PTRZ) à distance unique, un raccordement par tubes et une gestion des câbles faciles pour une installation encore plus rapide. La capacité PTRZ s'avère extrêmement utile si la caméra doit être redirigée. Robuste et sûre, AXIS Q3617-VE est conçue pour les environnements hostiles. La stabilisation d'image électronique offre des images stables, même en cas de vibrations.

- > [Qualité vidéo exceptionnel avec un capteur 1/1,8 "](#)
- > [Lightfinder et WDR - Forensic Capture](#)
- > [4 MP à 30 ips avec WDR](#)
- > [Capacité PTRZ unique pour une installation efficace](#)
- > [Axis Zipstream technology](#)



# AXIS Q3617-VE Network Camera

<b>Caméra</b>		<b>Actions sur événement</b>	Enregistrement vidéo : Carte SD et partage de réseau Téléchargement d'images ou de vidéos : Partage réseau et e-mail FTP, SFTP, HTTP, HTTPS Buffering de vidéo ou d'image pré et post-alarme pour l'enregistrement ou le téléchargement Notification : e-mail, HTTP, HTTPS, TCP et trap SNMP Incrustation de texte, zoom ou PTZ numérique préréglés
<b>Capteur</b>	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/1,8 "	<b>Flux de données</b>	Données d'événements
<b>Objectif</b>	Foyer progressif, 4,1–9 mm, F1.6 Champ de vision horizontal : Mode 6 MP : 101°–46°, 4 MP mode 16:9 : 90°–41° Champ de vision vertical : Mode 6 MP : 66°–30°, 4 MP mode 16:9 : 49°–23° Zoom et mise au point à distance, contrôle P-Iris, correction infrarouge	<b>Ressources intégrées d'aide à l'installation</b>	Pan/tilt/zoom (Panoramique/Inclinaison/Zoom) : conçu pour résister à au moins 200 cycles complets, rotation automatique, zoom à distance, mise au point à distance, compteur de pixels
<b>Jour et nuit</b>	Filtre infrarouge à retrait automatique	<b>Analyses</b>	
<b>Éclairage minimum</b>	Couleur : 0,15 lux à 50 IRE, F1.6 ; N/B : 0,03 lux à 50 IRE, F1.6	<b>Applications</b>	Inclus AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection, alarme de sabotage Compatibilité AXIS Perimeter Defender, AXIS Digital Autotracking Prise en charge d'AXIS Camera Application Platform permettant l'installation d'applications tierces, voir <a href="http://axis.com/acap">axis.com/acap</a>
<b>Durée d'obturation</b>	De 1/100000 s à 2 s	<b>Général</b>	
<b>Réglage de l'angle de la caméra</b>	Panoramique 370° Inclinaison +/- 81° Roulement +/- 110°	<b>Boîtier</b>	Boîtier certifié IP66, IP67, IP6K9K et NEMA 4X, résistant aux chocs conforme à la norme IK10 avec dôme en polycarbonate, base en aluminium et membrane de déshumidification Couleur : blanc NCS S 1002-B Pour des instructions concernant la peinture du boîtier et ses incidences sur la garantie, contactez votre partenaire Axis.
<b>Vidéo</b>		<b>Montage</b>	Support de fixation avec trous pour boîte de jonction (double, simple, octogonale 4" et carrée 4") et pour fixation au mur ou au plafond Entrées latérales de conduit 3/4" (M25)
<b>Compression vidéo</b>	Profil de base, profil principal et profil avancé H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC) Motion JPEG	<b>Développement Durable</b>	Sans PVC
<b>Résolutions</b>	3072 x 2048 à 160 x 90	<b>Mémoire</b>	RAM 1 Go, mémoire flash 256 Mo
<b>Fréquence d'image</b>	HDTV 1080p (1920 x 1080) sans WDR : 50/60 ips avec une fréquence d'alimentation de 50/60 Hz 5 MP (3072 x 1728) avec WDR : 20 ips	<b>Alimentation</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 3 Standard 6,1 W, max 11,4 W
<b>Flux vidéo</b>	Plusieurs flux, configurables individuellement en H.264 et Motion JPEG Technologie Axis Zipstream en H.264 Fréquence d'image et bande passante contrôlables VBR/ABR/MBR H.264	<b>Connecteurs</b>	Câble RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE blindé
<b>Flux à vues multiples</b>	Jusqu'à 4 zones de visualisation recadrées individuellement	<b>Stockage</b>	Compatibilité avec carte microSD/microSDHC/microSDXC Prise en charge du cryptage de la carte SD Prise en charge de l'enregistrement sur une unité de stockage réseau (NAS) Pour des recommandations sur les cartes SD et le stockage NAS, voir <a href="http://axis.com">axis.com</a>
<b>Réglages de l'image</b>	Compression, couleur, luminosité, netteté, contraste, balance des blancs, contrôle d'exposition, zone d'exposition, réduction de bruit, ajustement en cas de faible éclairage, rotation : 0°, 90°, 180°, 270° incluant le format Corridor, texte et images en surimpression, masque de confidentialité, duplication des images, stabilisation électronique de l'image, correction de la distorsion en barillet WDR – Forensic capture : jusqu'à 115 dB en fonction de l'emplacement	<b>Conditions d'utilisation</b>	de -40°C à 60°C (-40°F à 140°F) Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)
<b>Panoramique/inclinaison/zoom</b>	Zoom optique 2.2x et zoom numérique 2x PTZ numérique Positions préréglées zoom optique et PTZ numérique	<b>Conditions de stockage</b>	De -40°C à 65°C (-40°F à 149°F) Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)
<b>Réseau</b>		<b>Homologations</b>	CEM EN 55022 Classe B, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe B, KCC KN32 Classe B, KN35 Sécurité IEC/EN/UL 60950-22 Environnement IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/67, ISO 20653 IP6K9K, NEMA 250 Type 4X, IEC/EN 62262 IK10 Réseau NIST SP500-267
<b>Sécurité</b>	Protection par mot de passe, filtrage d'adresses IP, cryptage HTTPS <sup>a</sup> , contrôle des accès réseau IEEE 802.1x (EAP-TLS) <sup>a</sup> , authentification Digest, journal des accès utilisateur, gestion centralisée des certificats, protection contre les attaques par force brute, firmware signé	<b>Dimensions</b>	Profondeur : 166 mm (6 9/16 po) Profondeur avec protection étanche : 224 mm (8 13/16 po) ø 198 mm (7 13/16 po)
<b>Protocoles pris en charge</b>	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS <sup>a</sup> , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP <sup>TM</sup> , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1	<b>Poids</b>	2,3 kg (5,1 lb) avec protection étanche
<b>Intégration système</b>		<b>Accessoires fournis</b>	Protection du connecteur AXIS A, câble pour attache de sécurité, Guide d'installation, licence 1 utilisateur du logiciel de décodage Windows, clé L Resistorx <sup>®</sup> , protection étanche, support de fixation, gabarit de perçage, joint de câble, adaptateur de conduit Axis en forme de U
<b>Interface de programmation</b>	API ouverte pour l'intégration logicielle, avec VAPIX <sup>®</sup> et AXIS Camera Application Platform ; caractéristiques sur <a href="http://axis.com">axis.com</a> AXIS Video Hosting System (AVHS) avec connexion en un seul clic Connexion Cloud en un clic Profil S ONVIF <sup>®</sup> et Profil G ONVIF <sup>®</sup> , Profil T ONVIF <sup>®</sup> , caractéristiques disponibles sur <a href="http://onvif.org">onvif.org</a>	<b>Déclencheurs d'événements</b>	Outils d'analyse, événements de stockage edge, détection des chocs

<b>Accessoires en option</b>	AXIS T94V01L Recessed Mount, AXIS T94V01D Pendant Kit, AXIS T98A17-VE Cabinets, Axis Pole Mounts, Axis Ceiling Mounts, Axis Wall Mounts, AXIS T90B Illuminators, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS, AXIS Q36-VE Smoked Dome, AXIS Surveillance microSDXC™ Card Pour plus d'accessoires, voir <a href="http://axis.com">axis.com</a>	<b>Langues</b>	Anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, chinois simplifié, japonais, coréen, portugais, chinois traditionnel
<b>Logiciel de gestion vidéo</b>	AXIS Companion, AXIS Camera Station, logiciel de gestion vidéo des partenaires de développement d'applications d'Axis disponibles sur <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a>	<b>Garantie</b>	Garantie de 5 ans, voir <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
			a. Ce produit inclut un logiciel développé par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL ( <a href="http://www.openssl.org">www.openssl.org</a> ), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young ( <a href="mailto:ey@cryptsoft.com">ey@cryptsoft.com</a> ).
		Responsabilité environnementale :	
			<a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>