

AXIS T8129 PoEエクステンダー 長距離をカバーするスマートなソリューション

With AXIS T8129を使用すれば、Axisのネットワークビデオ製品間の距離が100 mを超える場合にも製品を設置できます。ケーブルを100 m延長するごとにAXIS T8129を接続することで、カメラモデルと電源に応じて、イーサネットとPoEの両方をはるかに長い距離まで拡張できます。AXIS T8129には追加の電力供給が不要で、接続されたネットワークカメラは1台のPoEスイッチまたはミッドスパンにより電力供給されるので、設置を簡略化できます。2つのイーサネットポートが提供されており、どちらもリンク速度、デュプレックス、およびクロスオーバーが自動構成され、フルレートのネットワークスループットが維持されます。

- > 100 mを超えるイーサネットおよびPoE接続
- > IEEE 802.3afおよびIEEE 802.3atに対応
- > 追加の電力供給が不要
- > 延長距離全体においてフルレートのネットワークスループットを維持



AXIS T8129 PoEエクステンダー

ディスプレイ

データレート
10/100 Mbps半二重/全二重

距離
最大距離は接続する製品、電源、動作条件によって異なります。詳細については、AxisのWebサイト (www.axis.com) を参照してください。

コネクタ
シールド付きRJ45、EIA 568Aおよび568B

ネットワークケーブル
カテゴリ5以上のシールドケーブル

設置と管理
プラグアンドプレイインストール: PoEおよびHigh PoE対応デバイスへの自動インライン電力供給

概要

表示およびインジケータ
RJ45コネクタ電源インジケータにLEDインジケータを配置: PoEが有効 (緑) のネットワークインジケータ: リンク/動作 (黄)

コンプライアンス
IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、RoHS、WEEE、CE

取付
壁または棚

環境
屋内用

動作温度
-10 ° C ~ 50 ° C、最大湿度85% RH (結露不可)

保管条件
-40 ° C ~ 74 ° C

認証
EN 55022 Class B、EN 55024、
FCC Part 15 Subpart B Class B (FTPケーブル使用)

寸法
105 x 40 x 22 mm

重量
45 g

保証
3年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。