

Kamera sieciowa AXIS Q8414-LVS

Gładka obudowa ze stali nierdzewnej do montażu narożnego

Kamera AXIS Q8414-LVS wyposażona jest w wandaloodporną obudowę ze stali nierdzewnej oraz wbudowane niewidoczne oświetlenie LED podczerwieni zapewniające wysoką jakość obrazu w zastosowaniach wewnętrznych nawet w całkowitej ciemności. Obsługuje technologię Lightfinder, co oznacza bardzo wysoką czułość przy niekorzystnym oświetleniu. Wodoodporna obudowa jest łatwa i bezpieczna w czyszczeniu z użyciem węża, wody mydlanej lub innego uniwersalnego środka czyszczącego. Odznacza się stopniem ochrony zarówno IP66 jak i NEMA 4X. Urządzenie do montażu narożnego charakteryzuje się brakiem wystających elementów (umożliwiających na przykład zawieszenie pętli) i doskonale sprawdza się w dozorze wizyjnym niewielkich przestrzeni w takich miejscach jak zakłady karne, pokoje przesłuchań i windy. Kamera AXIS Q8414-LVS zapewnia narzędzia analizy dźwięku, które można wykorzystać do wyzwalania alarmu.

- > Wykonana ze stali nierdzewnej kamera narożna z zabezpieczeniem przed użyciem jako pętla
- > Odporność na uderzenia IK10+ 50 J
- > Łatwe i bezpieczne mycie
- > Wbudowane niewidzialne oświetlenie LED podczerwieni (940 nm)



Kamera sieciowa AXIS Q8414-LVS

Warianty

AXIS Q8414-LVS Network Camera Metal
Kamera sieciowa w kolorze białym AXIS Q8414-LVS
Network Camera White

Kamera

Przetwornik obrazu

Skanowanie progresywne RGB CMOS 1/3"

Obiektyw

Zmiennooogniskowy, 2,5 – 6 mm, F1.2
Pole widzenia w poziomie: 105°–49°
Pole widzenia w pionie: 79°–37°
Zdalna regulacja ogniskowania i zoomu, sterowanie przysłoną P-Iris

Dzień i noc

Automatyczny zdejmowalny filtr odcinający podczerwień

Minimalne oświetlenie

Kolor: 0,1 lx przy przysłonie F1.2
Cz.-b.: 0,02 lx przy przysłonie F1.2
0 luksów przy włączonym oświetleniu w podczerwieni

Szybkość migawki

1/24500 s – 2 s

Regulacja kamery

Pochylenie 10°, obrót 340°

Nagranie wideo

Kompresja obrazu

H.264 (MPEG-4 cz. 10 / AVC), profile Baseline i Main
MJPEG

Rozdzielczość

1280 x 960 (ok. 1,3 MP)¹ – 160 x 90

Liczba klatek przesyłanych w ciągu zadanej jednostki czasu

Maks. 30/25 kl./s (60/50 Hz) we wszystkich rozdzielczościach

Strumieniowanie wideo

Wiele osobno konfigurowanych strumieni H.264 i
MJPEG
Kontrola poklatkowości i przepustowości
VBR/CBR H.264

Pan/Tilt/Zoom – funkcja panoramowania, pochylenia i zbliżenia

Cyfrowy PTZ

Ustawienia obrazu

Kompresja, kolor, jasność, ostrość, kontrast, równoważenie bieli, kontrola ekspozycji, strefy ekspozycji, szeroki zakres dynamiki (WDR - Wide Dynamic Range), dokładna regulacja działania przy niskich poziomach oświetlenia, orientacja: 0°, 90°, 180°, 270° obejmująca funkcję Corridor Format, nakładanie tekstu i obrazu, trzy maski prywatności, odbicie lustrzane obrazu

Audio

Przesyłanie strumieniowe

Dwukierunkowe

Kodowanie

AAC-LC 8 / 16 kHz, G.711 PCM 8 kHz,
G.726 ADPCM 8 kHz
Konfigurowalna przepływność

Wejście/wyjście

Wejście mikrofonu zewnętrznego lub wejście liniowe, wyjście liniowe, wbudowany mikrofon (można wyłączyć)

Sieć

Ochrona

Ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, szyfrowanie HTTPS², kontrola dostępu do sieci w standardzie IEEE 802.1x², uwierzytelnianie szyfrowane, dziennik dostępu użytkowników, centralne zarządzanie certyfikatami

Protokoły sieciowe

IPv4 / v6, HTTP, HTTPS², SSL / TLS², QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS / SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1 / v2c / v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH

1. Skalowana rozdzielczość 1400 x 1050 (1,4 MP) dostępna za pośrednictwem interfejsu VAPIX®

2. Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do używania w zestawie narzędzi OpenSSL (www.openssl.org/) i oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (eay@cryptsoft.com).

integracji systemu;

Application Programming Interface (interfejs programowania aplikacji)

Open API do integracji oprogramowania, w tym VAPIX® i AXIS Camera Application Platform (ACAP); dane techniczne są dostępne pod adresem axis.com/developer-community.

System hostingu AXIS Video (AVHS) z technologią One-Click Connection

ONVIF® Profile S i ONVIF® Profile G, specyfikacja pod adresem onvif.org

Narzędzia analityczne

AXIS Video Motion Detection 4, aktywny alarm sabotażu, detekcja dźwięku

Obsługa AXIS Camera Application Platform umożliwia instalowanie aplikacji innych firm; szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.axis.com/acap.

Wyzwalanie zdarzeń

Analiza, wejście zewnętrzne, zdarzenia związane z pamięcią masową typu Edge

Mechanizmy zdarzeń

Dzienny/nocny tryb obserwacji, nakładanie tekstu, rejestracja obrazu wideo w pamięci masowej typu Edge, buforowanie obrazu wideo przed i po wystąpieniu alarmu, aktywacja wyjścia zewnętrznego, wysłanie komunikatu-pułapki SNMP, odtworzenie klipu audio

Wczytanie pliku przez FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, udział sieciowy bądź na adres e-mail

Powiadomienia pocztą elektroniczną, za pośrednictwem protokołów HTTP, HTTPS i TCP

Strumieniowanie danych

Dane o zdarzeniu

Wbudowana pomoc podczas montażu

Zdalna regulacja zoomu, zdalna regulacja ogniskowania, licznik pikseli, regulacja natężenia oświetlenia podczerwieni

Zapisy ogólne

Obudowa

Kopułka poliwęglanowa i okno podczerwieni, stopień ochrony IP66 i NEMA 4X, obudowa ze stali nierdzewnej odporna na uderzenia o sile 50 J, odporność na uderzenia IK10+.

Instrukcje dotyczące przemalowywania oraz informacje na temat jego wpływu na warunki gwarancji można uzyskać u partnera Axis

Metalowa: Kolor: Szczotkowana stal nierdzewna

Biały: Kolor: Biały NCS S 1002-B

Zrównoważony rozwój

Bez PCW

Pamięć

256 MB RAM, 128 MB Flash

Zasilanie

Power over Ethernet IEEE 802.3af / 802.3at typ 1 klasa 2

Maks. 6,2 W (ograniczone oświetlenie podczerwieni)

Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at typ 1 klasa 3

Maks. 8,7 W (pełne oświetlenie podczerwieni)

Złącza

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE

Blok złączy na 1 wejście i 1 wyjście alarmowe

Wejście mikrofonu/liniowe 3,5 mm, wyjście liniowe 3,5 mm

Oświetlenie w podczerwieni

Energoszczędne, niewidzialne oświetlenie

podczerwieni z diodami LED 940 nm o wysokiej

trwałości. Regulacja natężenia. Zasięg 10 m (33 ft)

w zależności od sceny.

Przechowywanie

Obsługa kart SD/SDHC/SDXC

Obsługa szyfrowania kart SD

Obsługa zapisu na podłączonych sieciowych zasobach dyskowych (NAS)

Zalecenia dotyczące kart SD i NAS można znaleźć w witrynie www.axis.com.

Warunki eksploatacji

0 ÷ +50°C (32 °F ÷ 122 °F)

Wilgotność 10–100% RH (z kondensacją)

Warunki przechowywania

-40 ÷ +65°C (od -40 °F do 149 °F)

Aprobaty

EN 55022 klasa B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC cz. 15 pkt B klasa B, ICES-003 klasa B, VCCI klasa B, RCM AS / NZS CISPR 22 klasa B, KCC KN-22 klasa B, KN-24, IEC / EN / UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78, IEC / EN 60529 IP66, NEMA 250 typ 4X, IEC / EN 62262 IK10+, EN 62471

Wymiary

165 x 255 x 215 mm (6 1/2 x 10 1/16 x 8 7/16 in)

Waga

3,45 kg (7,61 lb)

Dołączone akcesoria

Instrukcja instalacji, licencja 1 użytkownika dekodera w systemie Windows, klucz uwierzytelniający AVHS, bit Resitorx 20, zestaw złączy, podkładki, narzędzie montażowe do złączy RJ45

Akcesoria opcjonalne

Kopułka przydymiona AXIS Q8414-LVS Smoked dome, okno B podczerwieni AXIS Q8414-LVS IR Window B, kabel we / wy i foniczny 5 m (16 ft), AXIS T8640 zestaw adaptera PoE+ Ethernet przez kabel koncentryczny (wymaga zestawu AXIS T8642 Mounting Kit A), zestaw tampera typu A AXIS Door Switch A
Więcej akcesoriów znajduje się na stronie axis.com

Oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym

AXIS Companion, AXIS Camera Station, oprogramowanie do zarządzania obrazem pochodzące od partnerów programistycznych Axis dostępne na stronie axis.com/techsup/software

Języki

Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, chiński uproszczony, japoński, koreański, portugalski, chiński tradycyjny

Gwarancja

3-letnia gwarancja Axis oraz opcja przedłużonej gwarancji AXIS: axis.com/warranty

