

AXIS M3044-V Network Camera

Minidome fixa com resolução HDTV 720p

A AXIS M3044-V, do tamanho da palma da mão, é uma minidome fixa HDTV 720p para ambientes internos, com preço acessível, à prova de vandalismo e poeira. O WDR garante que detalhes nas áreas escuras e brilhantes de uma cena sejam visíveis. A câmera conta com uma conexão Ethernet RJ45 e oferece suporte a Power over Ethernet (PoE). O foco da câmera é ajustado na fábrica, ela pode ser montada na parede ou no teto e, graças ao ajuste angular em 3 eixos, pode ser facilmente nivelada e posicionada em qualquer direção. O Formato Corredor da Axis permite a geração de streams de vídeo orientados verticalmente. A AXIS M3044-V oferece suporte a recursos de análise de vídeo, como contagem de pessoas.

- > Design ultracompacto resistente a vândalos e poeira
- > HDTV 720p / 1 MP
- > Tecnologia Axis Zipstream para reduzir os requisitos de largura de banda e armazenamento
- > Formato Corredor da Axis



AXIS M3044-V Network Camera

Variantes

Câmera

Sensor de imagem	CMOS RGB de 1/3" com varredura progressiva
Lente	Encaixe M12, íris fixa, foco fixo 2,8 mm, F2.0 Campo de visão horizontal: 82° Campo de visão vertical: 44°
Sensibilidade à luz	0,25 lux a 50 IRE F2.0
Velocidade do obturador	1/32500 s a 1/5 s
Ajuste da câmera	Pan: ±177° Tilt: ±76° Rotação: ±176° Pode ser ajustada em qualquer direção e ver a parede ou o teto.

Vídeo

Compressão de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) perfis Baseline, Main e High Motion JPEG
Resolução	1280 x 720 (720p) a 320 x 240
Taxa de quadros	25/30 fps com frequência da linha de alimentação de 50/60 Hz
Streams de vídeo	Múltiplos streams configuráveis individualmente em H.264 e Motion JPEG Tecnologia Axis Zipstream em H.264 Taxa de quadros e largura de banda controláveis VBR/MBR H.264
Pan/Tilt/Zoom	PTZ digital
Configurações de imagem	Compactação, cor, brilho, nitidez, contraste, balanço de branco, controle de exposição, WDR, sobreposição de texto e imagens, espelhamento de imagens, máscara de privacidade Rotação: 0°, 90°, 180°, 270°, incluindo Corridor Format

Áudio

Entrada/saída de áudio	Conectividade de áudio bidirecional via AXIS T61 Audio and I/O Interfaces com tecnologia portcast (sem suporte para AXIS T61 Mk II)
------------------------	--

Rede

Segurança	Proteção por senha, filtragem de endereços IP, criptografia HTTPS ^a , controle de acesso à rede IEEE 802.1x (EAP-TLS), ^a autenticação digest, log de acesso de usuários, gerenciamento centralizado de certificados, proteção contra atraso de força bruta
Protocolos de rede	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1

Integração de sistemas

Interface de programação de aplicativo	API aberta para integração de software, incluindo VAPIX [®] e AXIS Camera Application Platform; especificações disponíveis em axis.com AXIS Video Hosting System (AVHS) com One-Click Connection ONVIF [®] Profile G, ONVIF [®] Profile S e ONVIF [®] Profile T; especificações disponíveis em onvif.org
Analíticos	Incluído AXIS Video Motion Detection, alarme ativo de manipulação Com suporte AXIS Digital Autotracking, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard, AXIS Loitering Guard, AXIS People Counter, AXIS Queue Monitor, AXIS Occupancy Estimator, AXIS Direction Detector, AXIS Tailgating Detector, AXIS Random Selector Suporte à AXIS Camera Application Platform para permitir a instalação de aplicativos de outros fabricantes, consulte axis.com/acap
Acionadores de eventos	Análise, eventos de armazenamento de borda

Ações de eventos	Upload de arquivos: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS compartilhamento de rede e email Notificação: e-mail, HTTP, HTTPS e TCP e interceptações SNMP Gravação de vídeo em armazenamento de borda Envio de cliques de vídeo Buffer de vídeo anterior e posterior a alarme Sobreposição de texto
------------------	---

Streaming de dados	Dados de eventos
Auxílios de instalação integrados	Contador de pixel

Geral

Segurança cibernética	Firmware assinado
Caixa de proteção	Caixa em policarbonato/ABS com resistência a água e poeira IP42 (para atender ao padrão IP42, siga as instruções do Guia de Instalação) e resistência a impactos IK08 Eletrônica encapsulada, parafusos prisioneiros (TORX [®] 10) Cor: branco NCS S 1002-B

Para obter instruções sobre repintura da capa ou do gabinete e o impacto sobre a garantia, consulte seu parceiro Axis.

Sustentabilidade	Sem PVC, 55% de plástico reciclado
Memória	512 MB de RAM, 256 MB de flash
Alimentação	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 1 Típico 2,5 W, máx. 2,9 W
Conectores	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE blindado ^b Conectividade de áudio e E/S via AXIS T61 Audio and I/O Interfaces com tecnologia portcast (sem suporte para AXIS T61 Mk II)
Armazenamento	Suporte a cartões microSD/microSDHC/microSDXC Suporte a criptografia de cartões SD Suporte a gravação em armazenamento de rede (NAS) Para obter recomendações de cartões de memória e NAS, consulte axis.com
Condições operacionais	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F) Umidade relativa de 15 – 85% (sem condensação)
Condições de armazenamento	-40° C a 65° C (-40° F a 149° F) Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)
Aprovações	EMC EN 55032 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classes A e B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe B, KCC KN32 Classe B, KN35 Segurança IEC/EN/UL 60950-1, IS 13252 Ambiente IEC/EN 60529 IP42, IEC/EN 62262 Classe IK08 Rede NIST SP500-267
Dimensões	Altura: 56 mm (2,2 pol.) ø 101 mm (4,0 pol.)
Peso	170 g (0,38 lb)
Acessórios incluídos	Guia de instalação Licença do decodificador Windows [®] para 1 usuário Chave L TORX [®]
Acessórios opcionais	AXIS T94B02D Pendant Kit AXIS T94B02L Recessed Mount AXIS T94B01P Conduit Back Box AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate Proteção de exibição Caixa preta Dome fumê Suportes Axis AXIS Surveillance microSDXC [™] Card Para obter mais informações sobre acessórios, consulte axis.com
Software de gerenciamento de vídeo	AXIS Companion, AXIS Camera Station e software de gerenciamento de vídeo de parceiros de desenvolvimento de aplicativos da Axis disponíveis em axis.com/vms

Idiomas	Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, chinês simplificado, japonês, coreano, português, chinês tradicional
Garantia:	Garantia Axis de 3 anos e Garantia Estendida AXIS opcional, consulte axis.com/warranty

- a. Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) e software de criptografia desenvolvido por Eric Young (ey@cryptsoft).
- b. Certifique-se de que o cabo possua um plugue conector fino