

AXIS TU6005 Plenum Cable

Kabel Plenum do AXIS F Series

Ten elastyczny i wytrzymały, zewnętrzny kabel, przeznaczony do instalacji w komorze rozprężnej, jest zgodny z modułami AXIS F91 Main Unit, AXIS F21 Sensor Unit, AXIS F4105-LRE Dome Sensor oraz AXIS F7225-RE Pinhole Sensor. Ten kabel do szybkiej transmisji danych z kątem zgięcia 32 mm (1,3 cala) zapewnia wysoką przepustowość, która minimalizuje czas oczekiwania pomiędzy modułem przetwornika a jednostką główną. Jest dostępny w 2 różnych długościach: 8 m (26 ft) i 20 m (65 ft).

- > [Atest na montaż w komorze rozprężnej](#)
- > [Kąt zgięcia 32 mm \(1,3 cala\)](#)
- > [8 m \(26 ft\) i 20 m \(65 ft\)](#)
- > [Wzmocnione złącza SMA-FAKRA](#)



AXIS TU6005 Plenum Cable

Zapisy ogólne

Zasilanie

Impedancja: 50 Ω

Częstotliwość

0–3 GHz

Złącza

SMA
FAKRA

Warunki eksploatacji

-40 ÷ +85°C (-40 °F ÷ 185 °F)

Wilgotność 10–85% RH (bez kondensacji)

Aprobaty

UL CMP E329281

Wymiary

kolor: czarny

Czas trwania: 8 m (26 ft) i 20 m (65 ft)

\varnothing 4 ±0,15 mm (0,16 in)

Maksymalna długość połączonych kabli: 20 m (65 ft)

Kąt zgięcia: 32 mm (1,3 in)

Waga

8 m (26 ft): 250 g (0,55 lb)

20 m (65 ft): 640 g (1,41 lb)

Zgodne produkty

Jednostki główne AXIS F91, moduły przetwornika

AXIS F21, AXIS F4105-LRE Dome Sensor, AXIS F7225-RE

Pinhole Sensor

Akcesoria opcjonalne

AXIS TU6006 Connector Kit FAKRA

Gwarancja

3-letnia gwarancja, zobacz [axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty)