

AXIS FA51 Main Unit

HDMI出力付きシングルチャンネルメインユニット

このモジュラー型シングルチャンネルメインユニットは、極めて目立ちにくい監視を可能にする1つのセンサーユニットに接続できます。HDMI出力を備え、パブリックビューイングモニターにライブ映像を表示することができます。また、AXIS Face Detectorは境界ボックス内の顔をハイライトして、万引きを行おうとしている人に、監視されていることを知らせ、積極的に万引きを減らします。IRセンサーユニットを含むすべてのAXIS FAセンサーユニットに対応し、完全な暗闇であっても優れた映像品質を提供します。さらに、Axis Edge VaultがAxisデバイスIDを保護し、ネットワーク上でのAxis製品の認証をシンプルにします。

- > フルフレームレートでHDTV 1080p
- > AXIS Face Detectorインストール済み
- > パブリックビューイングモニター用のHDMI出力
- >1つの設定可能入出力ポート
- > すべてのAXIS FAセンサーユニットに対応









AXIS FA51 Main Unit

システムオンチェニュ	ARTPEC-6	サイバーセキュ	ソフトウェア: 署名付きファームウェア、総当たり攻撃によ
モデル	RAM 1.024 MB、フラッシュ512 MB	ティ	る遅延からの保護、ダイジェスト認証、OAuth 2.0 RFC6749
メモリー ビデオ	RAM 1,024 MB、		OpenID認証コードフローによるADFSアカウントー元管理、パスワード保護、AFS VTS Plain 64 256 bit SDカード際日本
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースラインプロファイル、メ		パスワード保護、AES-XTS-Plain64 256bit SDカード暗号化 ハードウェア: セキュアブート、Axis Edge VaultによるAxis
こ アカ 圧和	インプロファイル、ハイプロファイル		デバイスIDの保管、署名付きビデオ、セキュアキーストア
	Motion JPEG		(暗号化操作と鍵のCC EAL4+認定ハードウェア保護)
解像度	1920x1080 (1080p) ∼160x90	ネットワークセ キュリティ	IEEE 802.1X (EAP-TLS、PEAP-MSCHAPv2) ^a 、IEEE 802.1AR、 HTTPS/HSTS ^a 、TLS v1.2/v1.3 ^a 、Network Time Security
WDR	Forensic WDR	イ ュッティ	(NTS)、X.509証明書PKI、IPアドレスフィルタリング
	▼ すべての解像度で最大25/30フレーム/秒	ドキュメント	AXIS OS強化ガイド
	- 個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/Motion JPEG)		Axis脆弱性管理ポリシー Axisセキュリティ開発モデル
ミング	Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御		AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM)
	VBR/ABR/MBR H.264		ドキュメントをダウンロードするには、
	HDMI		axis.com/support/cybersecurity/resourcesにアクセ スしてください。
HDMI出力	シングルカメラソース プレイリスト: シングルカメラソース、静止画像		Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細について
	1080p、30/25/24フレーム/秒 (50/60 Hz)		は、 <i>axis.com/cybersecurity</i> にアクセスしてください。
	720p 50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)	一般	
	576p 50フレーム/秒 (50/60 Hz) 480p 60フレーム/秒 (50/60 Hz)	ケーシング	IP4X- アルミニウム製ケーシング
画像設定	コントラスト、輝度、シャープネス、ホワイトバランス、		カラー: 黒NCS S 9000-N
	露出コントロール、露出エリア、圧縮、回転: 0°、90°、	サステナビリ	PVC不使用、BFR/CFR不使用
	180°、270°(コリドールフォーマットを含む)、ミラーリング、ポリゴンプライバシーマスク、コントロールキュー	ティ	
パン/チルト/	デジタルPTZ、プリセットポジション	電力	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Type 1 Class 3、通常5.2 W、最大6.82 W
ズーム		コネクター	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
ネットワーク セキュリティ	IPアドレスフィルタリング、HTTPSª暗号化、		センサーユニット接続用RJ12コネクター 2つの設定可能アラーム入出力用4ピンターミナルブロック
セチュッティ	IEEE 802.1x (EAP-TLS)a ネットワークアクセスコントロー		(12 V DC出力、最大負荷50 mA)
	ル、マルチレベルユーザー、署名付きビデオ、Axis Edge		HDMIタイプD
	Vault、AxisデバイスID、セキュアキーストア (CC EAL4認定)	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードおよび暗号化に対応
	7 IPv4、IPv6 USGv6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、HTTPSa、 TLSa、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、		NAS (network-attached storage) への録画 推奨されるSDカードとNASについては、 <i>axis.com</i> を参照
ロトコル	SMTP、mDNŚ (Bonjour)、UPnP®、SNMP v1/v2c/v3	動作条件	-20° C~50° C
	(MIB-II)、 DNS/DNSv6、 DDNS、 NTP、 NTS、 RTSP、 RTP、	2011 2011	最高温度 (断続的): 60° C
	SRTP/RTSPS、TCP、RTCP、DHCP、SSH、CDP、MQTT、 Secure syslog (RFC 3164/5424、UDP/TCP/TLS)、リンクロー		起動温度: -20°C 湿度10~85% RH (結露不可)
	カルアドレス (設定不要)	 保管条件	-40° C~65° C
システムインテグレーション		N. E. VIII	湿度10~85% RH (結露不可)
アプリケーショ ンプログラミ	g VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様については <i>axis.com</i> を参照)	認証規格	EMC
ングインター	ワンクリッククラウド接続		EN 55035、EN 55032 Class A、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-3(A)/NMB-3(A)、
フェース	ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile M、ONVIF® Profile S、		KC KN32 Class A、KC KN35、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、
イベント条件	ONVIF® Profile T (仕様については <i>onvif.org</i> を参照) 装置の状態、エッジストレージ、I/O、PTZ、スケジュー		VCCI Class A 安全性
インド米田	表		IEC/EN/UL 62368-1、CAN/CSA C22.2 No. 62368-1、IS 13252
	MQTTサブスクライブ		環境
イベントアク	I/Oの切り替え、画像の送信、MQTTのパブリッシュ、通知		IEC/EN 60529 IP4X、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、 IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、
ション	の送信、テキストのオーバーレイ、録画、SNMPトラップ メッセージ、ステータスLED、ビデオクリップ		IEC 60068-2-78
	MQTTパブリッシュ		ネットワーク NIST SP500-267
	- イベントデータ	 寸法	24 x 49 x 152 mm
ミング		<u>ガム</u> 重量	195q
分析機能	**************************************	 付属アクセサ	
アプリケーション	ョ 含まれるもの AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard	ij —	センス)、ターミナルブロックコネクター
•	AXISビデオ動体検知、AXIS Face Detector、いたずら警告		AXIS T8415 Wireless Installation Tool
	対応 AXIS People Counter、オートトラッキング	セサリー	AXIS Surveillance Card、 AXIS T8120 Midspan 15 W 1-port その他のアクセサリーについては、 <i>axis.com</i> を参照
	AXIS Camera Application Platformに対応する、サー	ビデオ管理ソフ	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケー
	ドパーティ製アプリケーションをインストール可能	トウェア	ション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。
	(axis.com/acapを参照)		axis.com/vmsで入手可能
		言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、 ロシア語、中国語 (簡体字)、日本語、韓国語、ポルトガル
			語、ポーランド語、中国語 (繁体字)、オランダ語、チェコ
			語、スウェーデン語、フィンランド語、トルコ語、タイ
		/D = T	語、ベトナム語
		保証	5年保証については、 <i>axis.com/warranty</i> を参照

a. 本製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれ ています。

