

AXIS FA1105 センサーユニット

非常に目立たない1080pの屋内監視

AXIS FA1105は、店舗、銀行など、非常に目立たせずに設置する屋内での監視用途や、機械に組み込む場合に最適です。狭い場所に設置でき、壁や天井、レンズ用の小さい穴を開けただけの金属パネルに埋め込むことができます。AXIS FAメインユニットに接続して使用することで、AXIS FA1105は1080pの解像度と111°のワイドな水平画角を提供します。AXIS FA1105は、動きに対して調整されるフォーレンジックWDR (ワイドダイナミックレンジ) を使用します。このユニットには、メインユニットへ接続するための、取り付けブラケットと8mのケーブルが付属しています。

- > 屋内使用向けの柔軟性が高く非常に目立ちにくいデザイン
- > 1080pの解像度の標準レンズ
- > ワイドな111°の水平画角
- > フォレンジックWDR



AXIS FA1105 センサーユニット

カメラ		認証・認可	EMC 55032 Class B、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class B、VCCI Class B、 RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、ICES-003 Class B、 KCC KN32 Class B、KN35
撮像素子	1/3" (有効) プログレッシブスキャンRGB CMOS		
レンズ	固定アイリス 2.8 mm、F2.0 水平画角: 111° 垂直画角: 61°		
解像度	1920x1080 (1080p)		
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	Forensic WDR		
最低照度	カラー: 0.2ルクス	安全性 IEC/EN/UL 62368-1 使用環境 EN 50581、IEC 60529 IP3X、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、 IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-78、IEC 60068-2-6、 IEC 60068-2-27	
シャッター速度	1/32500秒~1/25秒 (50 Hz)		
フレームレート	最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)		
一般			
ケーシング	アルミニウム プラスチック		
環境保護	PVC不使用	外形寸法	29 mm直径20 mm
動作条件	-20 °C~50 °C 湿度10~85% RH (結露不可)	重量	16 g
保管条件	-40 °C~65 °C 湿度5~95% RH (結露不可)	必要なハードウェア	AXIS FA Main Unit
		付属品	8 mブラックケーブル、ロックナット(×2)、取り付けブラケット インストールガイド
		オプションアクセサリ	AXIS F7315 Cable White 15 m AXIS F8204 Mounting Band AXIS F8212 Trim Ring AXIS P1214/P1214-E/P1224-E用取付ブラケット
		保証	アクシスの3年保証、アクシス延長保証(オプション)。詳細は www.axis.com/warranty を参照してください。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility