

Cámara de red protegida contra explosión D101-A XF P3807 Explosion-Protected Network Camera

Cámara domo multisensor con certificación clase, división y zona

D101-A XF P3807 ofrece vistas panorámicas de 180 ° con imágenes excelentes y sin puntos ciegos. Esta cámara multisensor de 8 megapíxeles captura imágenes de calidad forense a una velocidad máxima de 30 fps. Gracias a los cuatro sensores integrados en una sola cámara y a la perfecta incorporación de las cuatro imágenes, esta cámara ligera permite supervisar una única transmisión de vídeo homogénea y cohesiva en lugar de ver varias transmisiones. Está certificada en todo el mundo con la Clase I/II/III, la División 1 y la Zona 1 para su uso en aplicaciones propensas a explosiones. Está protegida por una carcasa roja de aluminio con clasificación IP66 e incorpora Forensic WDR y Lightfinder para obtener imágenes claras y nítidas, incluso en condiciones de iluminación complicadas.

- > **Certificación de Clase I/II/III, División 1 y Zona 1**
- > **Vista panorámica de 180 ° continua**
- > **Cámara multisensor 180°, 8 MP**
- > **Instalación económica con PoE**
- > **Forensic WDR y Lightfinder**



Cámara de red protegida contra explosión D101-A XF P3807

Explosion-Protected Network Camera

Cámara		Acciones de eventos	Modo diurno/nocturno, superposición de texto, grabación de vídeo en almacenamiento en el extremo, memoria de vídeo previa y posterior a la alarma, envío de mensaje SNMP trap Carga de archivos: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red, correo electrónico Notificación: correo electrónico, HTTP, HTTPS, TCP Publicación MQTT
Sensor de imagen	4 CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,9"	Transmisión de datos	Datos de evento
Objetivo	Fijo 3,2 mm, F2.0 Campo de visión horizontal: 180° Campo de visión vertical: 90°	Ayudas de instalación integradas	Contador de píxeles, guía de nivelación
Funcionalidad día/noche	Filtro de infrarrojos extraíble automáticamente	Análíticas	
Iluminación mínima	Color: 0,17 lux, F2.0 B/N: 0,05 lux, F2.0	Aplicaciones	Incluido AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection, alarma antimanipulación activa Para consultar la compatibilidad con la AXIS Camera Application Platform, que permite la instalación de aplicaciones de terceros, visite axis.com/acap .
Velocidad de obturación	De 1/33 500 a 1/10 s	General	
Ajuste del ángulo de la cámara	Horizontal ±180° Inclinación 0°, 35°, 45°, 55° Giro de +/- 10° Ángulo de inclinación predeterminado: 45°	Carcasa	Chasis de aluminio revestido con polvo con clasificación IP66 color: Rojo/plata Preparada para el cumplimiento de DROP de la American Petroleum Institute (API), con cable de seguridad adicional para instalaciones fuera de EE. UU. Carcasa fabricada y certificada por Spectrum Camera Solutions, LLC Patente EE. UU. 9917428
Vídeo		Sostenibilidad	Sin PVC
Compresión de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Base Profile, Main Profile y High Profile Motion JPEG	Memoria	1 GB de RAM, 512 MB de Flash
Resolución	De 4320x1920 a 480x270	Alimentación	Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3, 7 W típicos, 12,9 W máx.
Velocidad de imagen	8,3 MP (corrección de aberración esférica de cliente): hasta 25/30 imágenes por segundo (50/60 Hz) sin WDR, hasta 12,5/15 imágenes por segundo (50/60 Hz) con WDR 7,5 MP (con corrección del efecto de lente esférica): hasta 12,5/15 imágenes por segundo (50/60 Hz)	Conectores	Entrada de cable M20x1,5 Conector de bloque de terminales para 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Transmisión de vídeo	8,3 MP (corrección de aberración esférica de cliente): Una secuencia configurable individualmente en H.264 y Motion JPEG 7,5 MP (con corrección del efecto de lente esférica): Dos secuencias configurables individualmente en H.264 y motion JPEG Tecnología Axis Zipstream en H.264 Velocidad de fotogramas y ancho de banda controlables VBR/MBR H.264	Almacenamiento	Compatibilidad con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC. Compatibilidad con cifrado de tarjeta SD (AES-XTS-Plain64 256bit) Compatible con grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS) Para consultar las recomendaciones para tarjetas SD y NAS, visite axis.com .
Configuración de imagen	Saturación, contraste, brillo, nitidez, Forensic WDR: Hasta 120 dB en función de la escena, balance de blancos, umbral día/noche, modo de exposición, compresión, superposición de texto e imágenes dinámica, reducción de ruido, ajuste preciso del comportamiento con poca luz, máscaras de privacidad poligonales	Condiciones de funcionamiento	De -20 °C a 55 °C Humedad relativa del 10 al 100% (con condensación)
Red		Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Seguridad	Protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS ^a Control de acceso a la red cifrado IEEE 802.1X ^a , autenticación Digest, registro de acceso de usuarios, gestión centralizada de certificados, protección contra retrasos de fuerza bruta, firmware firmado	Homologaciones	EMC EN 55032 Clase a, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-003 Clase a, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase a, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 Ambientales IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, ANSI/IEC/CAN/CSA-C22.2 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X Explosiones ANSI/ISA/EN/IEC/CAN/CSA-C22.2 60079-0, ANSI/UL/EN/IEC/CAN/CSA-C22.2 60079-1, ANSI/UL/IEC/CAN/CSA-C22.2 60079-31
Protocolos de red	IPv4/v6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS ^a , TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP [®] , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, dirección de enlace local (ZeroConf)	Integración del sistema	
Interfaz de programación de aplicaciones		API abierta para integración de software, incluidos VAPIX [®] y AXIS Camera Application Platform; especificaciones en axis.com . Conexión a la nube con un solo clic ONVIF [®] Profile G, ONVIF [®] Profile S y ONVIF [®] Profile T, consulte las especificaciones en onvif.org .	
Activadores de eventos	Análíticas, eventos de almacenamiento local, detección de golpes Suscripciones MQTT		

Certificaciones	<p>EE, UU. y Canadá: Clase I División 1 Grupos B, C, D T6, TA = -20 °C a 55 °C, Tipo 4X, IP66 Clase II/III División 1 Grupos E, F, G T6, TA = -20 °C a 55 °C, Tipo 4X, IP66 Clase I, Zona 1 AEx/Ex db IIB+H2 T6 Gb, Ta = -20 °C a 55 °C, Tipo 4X, IP66 Zona 21, AEx/Ex tb IIIC T85 °C Db, Ta = -20 °C a 55 °C, Tipo 4 X, IP66 Referencia de certificación: FM17US0156X y FM18CA0103X ATEX: II 2 G Ex db IIB+H2 T6 Gb Ta = -20 °C a 55 °C, IP66 II 2 D Ex tb IIIC Db T85 °C Ta = -20 °C a 55 °C, IP66 Referencia de certificación: FM18ATEX0057X IECEX: Ex db IIB+H2 T6 Gb Ta = -20 °C a 55 °C, IP66 Ex tb IIIC Db T85 °C Ta = -20 °C a 55 °C, IP66 Referencia de certificación: FMG18.0020X INMETRO: Ex db IIB+H2 T6 Gb Ta = -20 °C a 50 °C, IP66 Ex tb IIIC Db T85 °C Ta = -20 °C a 50 °C, IP66 Referencia de certificación: NCC 20.0083 X</p>
------------------------	---

Dimensiones	<p>∅ 218 mm Altura: 404 mm</p>
--------------------	------------------------------------

Peso	8,6 kg
Altura de montaje	Recomendado: 4–15 m
Accesorios incluidos	Guía de instalación, descodificador de Windows (1 licencia de usuario), AXIS SurveillancemicroSDXC Card128 GB
Accesorios opcionales	Soporte para montaje en pared Wall Mount D101-A XF (para obtener una vista panorámica óptima lejos de las paredes, o para techos), soporte para montaje en pared Wall Mount D201-S XPT, soporte para montaje en poste Pole Mount D201-S XPT, soporte para montaje en esquina Corner Mount D201-S XPT Para obtener información sobre otros accesorios, visite axis.com
Software de gestión de vídeo	AXIS Companion [®] , AXIS Camera Station, software de gestión de vídeo de los socios desarrolladores de aplicaciones de Axis disponibles en axis.com/vms
Idiomas	Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués, chino tradicional
Garantía	Garantía de 5 años; consulte axis.com/warranty .

- Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL. (openssl.org) y software criptográfico escrito por Eric Young (ey@cryptsoft.com).*
- Compatible con 7,5 MP (con corrección del efecto de lente esférica) solo.*